



**BOSCH**

Tecnologia per la vita

## Sistemi ibridi Bosch

Il risparmio energetico ha un nuovo design

[www.bosch-clima.it](http://www.bosch-clima.it)

Approfitta degli Ecobonus e scegli il sistema ibrido di riscaldamento Bosch: la soluzione innovativa e smart che ti garantisce massima efficienza energetica, nel rispetto dell'ambiente.

Combinando differenti fonti di energia e tecnologie, come ad esempio una pompa di calore, una caldaia a condensazione e un pannello solare, è possibile riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria.



**New**


### CONDENS 5300i WM

#### CALDAIA A CONDENSAZIONE A BASAMENTO CON BOLLITORE SOLARE A STRATIFICAZIONE, COLLEGABILE A COLLETTORI SOLARI PER INTEGRAZIONE ACS

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0366881	GC5300i WM 24/210 SO	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7738101019	5.872,000

Sistema integrato compatto: in poco spazio tutto ciò che è necessario per il riscaldamento ed il massimo del comfort sanitario. La versione solare è un impianto solare di 0,4 m2. Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologie della stratificazione. Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore stratificato da 210 o 100 litri. Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica. Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10). Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna). Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 49 dB(A) di potenza sonora. Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW...(1). Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x. Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria

\*Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Assistenza

### CONDENS 7000i W

#### CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
					RISC. ErP	SAN. ErP			
5015117	GC7000i W 24 C	bianco	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7736901596	2.761,000
5015118	GC7000i W 24 BC	nero	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7736901595	2.761,000
5015119	GC7000i W 28 C	bianco	Metano GPL*	24 riscald. 28 sanitario	A	A	XL	7736901592	2.911,000
5015120	GC7000i W 28 BC	nero	Metano GPL*	24 riscald. 28 sanitario	A	A	XL	7736901597	2.911,000
5015122	GC7000i W 35 C	bianco	Metano GPL*	30 riscald. 35 sanitario	A	A	XL	7736901598	3.099,000
5015121	GC7000i W 35 BC	nero	Metano GPL*	30 riscald. 35 sanitario	A	A	XL	7736901594	3.099,000

#### CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO

5015113	GC7000i W 14	bianco	Metano GPL*	14 riscald.	A	-	-	7736901126	2.299,000
5015114	GC7000i W 14 B	nero	Metano GPL*	14 riscald.	A	-	-	7736901125	2.299,000
5015115	GC7000i W 24	bianco	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736901128	2.624,000
5015116	GC7000i W 24 B	nero	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736901127	2.624,000

Campo di modulazione fino ad 1:8, costante, grazie al sistema di modulazione privo di organi meccanici; Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio del tempo d'installazione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna) ed alla predisposizione a sistemi solari termici; Nuovo ed elegante design grazie al mantello in vetro temprato al titanio (sia in versione bianco sia in versione nero); Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW...(1). L'utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori (ad es. CW..., CR..., MS..., MB LAN2, etc.); Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; \*Mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica

### CONDENS 5000 WR

#### CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA CON SCARICO IN SAGOMA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0358139	GC5000 W 21/27 R	Metano GPL*	21 riscald. 27 sanitario	A	A	XL	7716704742	2.936,000

Ideale per la sostituzione di caldaie con scarico fumi in sagoma grazie al sistema di scarico fumi orientabile per uscita posteriore o laterale; Facile da installare grazie allo scarico fumi integrato nello schienale ed alla piastra idraulica di montaggio (entrambi a corredo della caldaia); Nessuna opera muraria necessaria in caso di sostituzione di prodotti con installazione analoga, come GVM 5-6-7-7R, EGVM 23-3R e NGVA 24-4 R a marchio e.l.m. leblanc; Comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna); Elevata silenziosità: soltanto 45 dB(A) di potenza sonora; Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW...(1). L'utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori (ad es. CW..., CR..., MB LAN, etc.) Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; \*Mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica



CERAPUR SMART								
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5068917	ZWB 24-3 C E	Metano GPL*	22 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7736901983	1.937,000
5068918	ZWB 28-3 C E	Metano GPL*	22 riscald. 28 sanitario	A	A	XL	7736901982	2.274,000
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI, SOLO RISCALDAMENTO								
5068915	ZSB 14-3 C E	Metano GPL*	14 riscald.	A	-	-	7736900581	1.887,000
5068916	ZSB 22-3 C E	Metano GPL*	22 riscald.	A	-	-	7736900580	1.987,000

Ideale per la sostituzione grazie alla distanza degli attacchi idraulici dal muro pari a 18 cm. Robustezza ed affidabilità grazie allo scambiatore primario in lega di Al-Si WB6. Comfort sanitario a 3 stelle, il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2. Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR... CW... Risparmio energetico grazie alla possibilità di connessione a sistemi solari termici. Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. \*Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Assistenza



CONDENS 2300 W								
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate								
0229953	GC2300W 24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736901284	1.787,000
0229954	GC2300W 24/30 C	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7736901286	1.974,000
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI SOLO RISCALDAMENTO								
0358140	GC2300W 24 P	Metano GPL*	24 riscald.	A	-	-	7736901531	1.575,000

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Elevata efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10); Operazioni d'installazione e manutenzione semplificate; Dimensioni ridotte: si adatta ad ogni ambiente domestico e rappresenta la soluzione ideale per gli interventi di sostituzione; Isolamento ottimale a garanzia di un'elevata silenziosità di funzionamento; Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR... CW... (Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica; Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; \*Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica




CONDENS 2200 W								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMPATTA COMBINATA								
0036661	GC2200W 24 C	Metano GPL*	24 riscald. 25 sanitario	A	A	XL	7736901846	1.612,000

Massimo rendimento stagionale ottenibile da una caldaia a condensazione (94%): Classe A+ ottenibile con abbinamento di un termoregolatore modulante con funzione climatica; Elevata efficienza grazie al range di modulazione; Operazioni d'installazione e manutenzione semplificate; Dimensioni ridotte: si adatta ad ogni ambiente domestico e rappresenta la soluzione ideale per gli interventi di sostituzione; Elettronica accessibile e controlli intuitivi; Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR... CW... Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm; Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; \*Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica



COPERTURA PER SOSTITUZIONE CALDAIE AD INCASSO			
CALDAIE A CONDENSAZIONE MURALI COMBinate			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697285	Kit universale per sostituzione caldaie ad incasso  Copertura in lamiera zincata per la sostituzione di caldaie ad incasso esistenti. Anta reversibile munita di doppia cerniera e sportello fumi removibile. Doppia chiusura. Dimensioni (AxLxP) = 1.370x722x80 mm	7738336373	269,000

Ideale per la sostituzione di tutte le caldaie ad incasso presenti sul mercato. Nessuna opera muraria necessaria: si riutilizza il box esistente, si sostituisce la caldaia e si monta la copertura universale. Abbinabile alle caldaie Condens 2300 W e Condens 2200 W. Versatilità di applicazione grazie all'anta reversibile con apertura a destra o a sinistra. Facilità e velocità di montaggio. Possibilità di ammodernamento dell'intero impianto di riscaldamento grazie all'abbinamento alla termoregolazione evoluta Easy Control e relative valvole termostatiche



CONDENS 5700I WT								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE A STRATIFICAZIONE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5060393	ZWSB 28-3 E	Metano GPL*	24 riscald. 28 sanitario	A	A	XL	7716701504	4.698,000
Acqua calda sempre disponibile, erogata molto velocemente ed a temperatura stabile grazie alle tecnologia della stratificazione. Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al bollitore a stratificazione da 42 litri. Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10). Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna). Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora. Molteplici soluzioni impiantistiche realizzabili grazie alla nuova ed evoluta elettronica, di facile programmazione e lettura grazie all'ampio display multicolore. Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW...(1). Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all'omologazione C(14)3x. Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente.								
CONDENS 5300I WT								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE CON BOLLITORE								
0366878	GC5700iWT 24/42 S	Metano GPL*	24 riscald. 30 sanitario	A	A	XL	7716701561	4.673,000
Robustezza ed affidabilità grazie allo scambiatore primario in lega di Al-Si WB6. Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo EN13203-1/2 grazie al serbatoio integrato da 48 litri. Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW. Risparmio energetico grazie alla regolazione climatica integrata (con accessorio sonda esterna) ed alla possibilità di connessione a sistemi solari termici. Installabilità in qualsiasi contesto grazie alla possibilità di utilizzare sistemi scarico fumi con diametro fino a 60 mm. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. *Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Assistenza								
CERAPUR BALCONY								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA DA ESTERNO								
5060403*	ZWB 24-1 EB	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7736901974	2.687,000
5060404	ZWB 28-1 EB	Metano GPL*	24 riscald. 28 sanitario	A	A	XL	7736901975	2.949,000
Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione. Robustezza ed affidabilità grazie allo scambiatore primario in lega di Al-Si WB6. Comfort sanitario a 2 stelle secondo EN13203-1/2. Gestione dall'interno dell'abitazione mediante comando remoto TF 25, fornito di serie. Risparmio energetico grazie alla possibilità di connessione a sistemi solari termici. Installabilità in qualsiasi contesto grazie all'omologazione C6 che permette l'utilizzo di qualsiasi sistema di aspirazione/scarico ed al funzionamento fino a -15 °C esterni. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. *Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Assistenza								
CERAPUR INCASSO								
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMBINATA AD INCASSO								
5114484	ZWB 24-1 EI	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	A	A	XL	7736901976	2.462,000
5060405	ZWB 28-1 EI	Metano GPL*	24 riscald. 28 sanitario	A	A	XL	7736901977	2.549,000
0518333	Guscio in lamiera zincata con porta e chiavistello di chiusura per CERAPURINCASSO. Composto da cornice con schienale, due rinforzi trasversali interni, una lamiera preforata frontale superiore ed un pannello preforato frontale. Dimensioni (PxLxA [mm]) =250 x 600 x 1.200						7719002313	276,000
Risparmio di spazio all'interno dell'abitazione e nessun impatto estetico all'esterno dell'abitazione grazie all'installazione in nicchia mediante Guscio ad incasso. Robustezza ed affidabilità grazie allo scambiatore primario in lega di Al-Si WB6. Comfort sanitario a 2 stelle secondo EN13203-1/2. Gestione dall'interno dell'abitazione mediante comando remoto TF 25, fornito di serie. Risparmio energetico grazie alla possibilità di connessione a sistemi solari termici. Installabilità in qualsiasi contesto grazie all'omologazione C6 che permette l'utilizzo di qualsiasi sistema di aspirazione/scarico ed al funzionamento fino a -15 °C esterni. Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente. *Modello funzionante ad aria propanata mediante apposita regolazione, rivolgersi al Servizio Assistenza								



EASYCONTROL CT 200			
TERMOSTATO INTELLIGENTE DAL DESIGN ELEGANTE, CONTROLLABILE DA REMOTO TRAMITE WI-FI DALL'APP EASYCONTROL			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0229964	EasyControl CT 200, bianco	7736701341	450,000
0229965	EasyControl CT 200, nero	7736701392	450,000
0229969	Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701393	800,000
0229968	Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV	7736701394	800,000

Comunica direttamente con caldaie munite di elettronica EMS 1.0/2.0, UBA e Bosch Heatronic 3<sup>®</sup>. Per gli altri generatori occorre l'adattatore OT-IRT/On-Off (accessorio) Descrizione: Termostato intelligente dal design elegante, con gestione della temperatura individuale fino a 19 zone se abbinato alle teste termostatiche intelligenti ETRV, controllabile da remoto tramite Wi-Fi dall'App EasyControl. Massimo comfort grazie alle funzioni di geolocalizzazione, osserva le tue abitudini ed i tuoi spostamenti adeguando le temperature ed i consumi

### ACCESSORI VARI CALDAIE A CONDENSAZIONE RESIDENZIALI

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
0366682	CS35	Kit per installazione semplificata. Comprensivo di piastra per installazione semplificata e raccordi idraulici mandata riscaldamento, ritorno riscaldamento e gas. Necessario in caso di utilizzo di CS10 o CS33.	Condens 5300iWM	7738112830	212,000
5015144	CS10	Kit collegamento idraulico orizzontale, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non pu $\sqrt{\leq}$ essere integrato in caldaia.		7738112112	197,800
0366681	CS33	Kit collegamento idraulico verticale, per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento o al compensatore idraulico esterno. In caso di utilizzo di questo accessorio il vaso EVW 8 non pu $\sqrt{\leq}$ essere integrato in caldaia. Non utilizzabile con GC5300i WM 24/210SO		7738112829	438,000
0366683	CS34	Kit collegamento idraulico per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento. Non é necessario l'utilizzo dell'accessorio CS35		7738112831	141,300
5015138	CS30	Kit con rubinetto di carico impianto, con disconnettore. Da predisporre in quanto non presente sulla piastra della caldaia		7738112236	438,000
0366684	EVW8	Kit vaso d'espansione sanitario. Capacità 8 litri. Comprensivo di raccordi per connessioni a circuito sanitario. Non integrabile all'interno della caldaia GC5300i WM 24/210SO		7738112837	368,000
5015155	□	Piastra di collegamento attacchi orizzontali completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia ACS/AFS, utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore. Placca di copertura integrata	Condens 7000iW	7736901279	410,000
0518417	□ ACC1151	Kit raccordi di collegamento completo di tronchetti e rubinetto gas. Raccorderia per AFS/ACS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore		7719002999	169,500
0518429	● Acc893/18	Piastra di collegamento attacchi orizzontali completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore	Cerapur Smart	7719003231	241,000
0229894	●	Schienale da montare posteriormente alla caldaia GC2300 W/GC2200W, con spigoli arrotondati. Profondità 70 mm	Condens 2300; Condens 2200	7736901506	84,800
0229893		Piastra di collegamento idraulico completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia per ACS/AFS		7736901507	269,000
0366679	HW-Set BC-2	Connessioni idrauliche in rame per Condens 5700i WT e Condens 5300i WT	Condens 5700iWT; Condens 5300iWT	7716780442	120,100
0518468	AF	AF - Sonda esterna da abbinare alla caldaia per attivare la funzione regolazione climatica integrata in caldaia	Condens 5300i WM; Condens 7000i W; Condens 5000 WR; Condens 2300 W; Condens 2200 W; Condens 5700i WT; Condens 5300i WT	87472071010	44,980
5014974		Pompa di sollevamento condensa (per casi di rete fognaria situata ad un livello superiore rispetto alla caldaia). Compatta con serbatoio removibile trasparente. Installazione sotto caldaia. Adatta per caldaie fino a 45 kW. Ideale in caso di sostituzione caldaia convenzionale con caldaia a condensazione		7738323359	255,000
0518333	Acc 978	Guscio in lamiera zincata con porta e chiavistello di chiusura per Cerapur Incasso. Composto da cornice con schienale, due rinforzi trasversali interni, una lamiera preforata frontale superiore ed un pannello preforato frontale. Dimensioni (PxLxA [mm]) =250 x 600 x 1.200	Condens 2300; Condens 2200	7719002313	276,000



CERASTAR								
CALDAIE PREMISCELATE, A BASSE EMISSIONI INQUINANTI, CON PRODUZIONE DI ACS, CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE, ABBINABILI A SISTEMI SOLARI TERMICI PER ACS MEDIANTE SOLAR KIT								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POT. UTILE kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5068919	ZWR 18-7 KE	Metano GPL*	18 riscald. 18 sanitario	C	A	S	7736900324	2.037,000
5068920	ZWR 24-7 KE	Metano GPL*	24 riscald. 24 sanitario	C	A	S	7736900325	2.174,000

Rispetto dell'ambiente grazie al basso livello di emissioni di NOx (Classe 6 secondo EN 15502/1); Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo ottenibile secondo EN13203-1/2; Elevati rendimenti grazie al bruciatore atmosferico raffreddato ad acqua; Connettività mediante EasyControl CT 200 oppure mediante modulo MB LAN2 (accessorio) abbinabile a termoregolatori CR..., CW... (L'utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori (ad es. CW..., CR..., MB LAN, MS..., etc.) Installazione esterna, in luogo parzialmente protetto, nel rispetto della normativa vigente; \*Mediante apposita regolazione, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica. Queste caldaie a tiraggio naturale sono destinate ad essere collegate esclusivamente a canna fumaria multipla per più abitazioni in edifici esistenti, per evacuare i prodotti della combustione all'esterno

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**ACCESSORIO C13, IN SAGOMA, A PARETE - Ø 50/80 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0358059	FC-C50-1000	Prolunga Ø 50/80 mm, PP/Met.; L. 1 m; per Condens 5000 WR	7716780395	183,600

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C13, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

0358069	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø 60/100 mm, PP/Met. con adattatore verticale con prese analisi combustione, curva 87°, terminale rigido orizzontale L. 1000 mm, rosoni (2 pz)	7738112497	106,000
0358070	FC-Set60-C13x	Kit base C13x, Ø 60/100 mm, PP/Met. con partenza curva 87° con prese analisi combustione, terminale telescopico orizzontale L. 295-515 mm, rosoni (2 pz)	7738112499	106,000
0358117	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	91,800
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione; Condens 9000i W	7738112638	98,900
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100 mm; PP/Met bianco; con prese di analisi combustione	7738112535	98,900

**ACCESSORI C13, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

0358096	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 0,5 m	7738112614	63,600
0358097	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 1 m	7738112615	98,900
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100 mm, PP/Met.; LØ 2 m	7738112500	183,600
0358098	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100 mm PP - 87°	7738112616	77,700
0358072	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100 mm PP - 45°	7738112501	70,700
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100 mm PP - 30°	7738112528	70,700
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100 mm PP - 15°	7738112529	70,700
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100 mm, PP/Met.; L. 0,23 m	7738112617	134,200
0358093	FC-CO60	Manicotto scorrevole Ø 60/100 mm, PP/Met bianco; L. 0,32 m	7738112536	113,000
0358094	FC-O60	Lamiera di copertura con foro Ø 100 mm (2 pz); Met bianco	7738112537	42,370
0358073	FC-O60_80	Tegola per tetto inclinato Ø 125 mm; 30-45°; PP nero	7738112502	361,000
0358074	FC-O60_80	Tegola per tetto inclinato Ø 125 mm; 45-60°; PP nero	7738112503	361,000
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C13, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

0697263	FC-Set80-C13x	Kit base C13, Ø 80/125, PP/Met. bianco - Adattatore caldaia; Terminale telesc. a parete; Curva 87°; Copertura 2x; passaggio parete L. 220 mm. Per GC9000i W necessario adattatore specifico	7738112577	155,400
0518392	FC-Set80-C13x	Kit base C13, Ø 80/125, PP/Met. Bianco - Terminale telesc. a parete; Curva 87° c/prese analisi; Copertura 2x; passaggio parete L. 220 mm. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112576	155,400
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore verticale Ø 80/125 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione; Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100

## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI C13, A PARETE O TETTO INCLINATO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358073	FC-060_80	Tegola per tetto inclinato Ø 125 mm; 30-45°; PP nero	7738112502	361,000
0358074	FC-060_80	Tegola per tetto inclinato Ø 125 mm; 45-60°; PP nero	7738112503	361,000
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

## KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358075	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore nero. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112504	226,000
0358076	FC-Set60-C33x	Kit camino verticale C33, fuori tetto Ø 60/100; PP/Met. bianco, incluso adattatore verticale Ø 60/100 con prese di analisi combustione. L. 1.169 mm. Colore rosso. Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738112507	226,000
0358117	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	91,800
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7738112638	98,900

## ACCESSORI C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

0358096	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112614	63,600
0358097	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112615	98,900
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112500	183,600
0358098	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7738112616	77,700
0358072	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 45°	7738112501	70,700
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 30°	7738112528	70,700
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 15°	7738112529	70,700
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 230 mm	7738112617	134,200
0358093	FC-C060	Manicotto scorrevole Ø 60/100, PP/Met bianco - L. 320 mm	7738112536	113,000
0358100	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU nero anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112618	84,800
0358101	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU rosso anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112619	84,800
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	28,250
0358094	FC-060	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	42,370
0358077	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 495 mm x H. 250 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112508	77,700
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	56,500
0358078	FC-060-80	Faldale per tetto piano/inclinato 0°-15°; in Alluminio rigido - DN 495/215 mm x H. 98 mm; con colletto regolabile DN138 e anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112510	77,700
0358079	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112511	70,700
0358103	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112621	70,700
0358080	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112512	70,700
0358081	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112513	70,700
0358104	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112622	70,700

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**ACCESSORI C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 60/100 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0358082	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112514	70,700
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33, VERTICALE A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

0697269	FC-Set80-C33x	Kit base verticale C33, Ø 80/125; PP/Met. bianco. Fascetta di fissaggio; Silicone; Etichette sistema fumi; Curva 90° Ø 80/125; Terminale nero H. 2.078 mm. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738112660	311,000
0697270	FC-Set80-C33x	Kit base verticale C33, Ø 80/125; PP/Met. bianco. Fascetta di fissaggio; Silicone; Etichette sistema fumi; Curva 90° Ø 80/125; Terminale rosso H. 2.078 mm. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738112661	311,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100

**ACCESSORI C33, VERTICALE, A TETTO PIANO O INCLINATO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

0358100	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU nero anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112618	84,800
0358101	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU rosso anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112619	84,800
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-CO80	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358077	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 495 mm x H. 250 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112508	77,700
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	56,500
0358078	FC-060-80	Faldale per tetto piano/inclinato 0°-15°; in Alluminio rigido - DN 495/215 mm x H. 98 mm; con colletto regolabile DN138 e anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112510	77,700
0358079	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112511	70,700
0358103	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112621	70,700
0358080	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112512	70,700
0358081	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112513	70,700
0358104	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112622	70,700
0358082	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112514	70,700
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C33, VERTICALE IN CAMINO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO**

0697268	FC-Set80-C33x	Kit base C33 in camino; Ø 80/125; PP/Met. bianco - Curva 90°; Prolunga PP 0,5 m; Curva 90° Ø 80/125 con reggia di supporto; Lubrificante; Distanziatore 6x; Etichette sistema	7738113251	509,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100



## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI C33, VERTICALE IN CAMINO - Ø 80/125 MM, IN PP RIGIDO/MET. BIANCO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0358100	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU nero anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112618	84,800
0358101	FC-060_80	Terminale esterno sopra tetto DN134; ALU rosso anti UV - L.0,5 m. Da utilizzare sempre inserendolo nella prolunga fumi rispettivamente sia da Ø 60 art. 7 738 112 623 e sia da Ø 80 art. 7 738 112 650	7738112619	84,800
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	35,310
0366733	FC-0125	Distanziale DN125 PP rigido (3x) - L. 360 mm	7738113135	56,500
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358077	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 495 mm x H. 250 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112508	77,700
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	56,500
0358078	FC-060-80	Tegola per tetto piano/inclinato Ø125 mm, 0-15°, in Alluminio rigido; L. 120 mm	7738112510	77,700
0358079	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112511	70,700
0358103	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112621	70,700
0358080	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP nero - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112512	70,700
0358081	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 5°-25°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112513	70,700
0358104	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 25°-45°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112622	70,700
0358082	FC-060_80	Faldale per tetto inclinato 35°-55°; PP rosso - 500x600 mm; con colletto e anello di tenuta DN132. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112514	70,700
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130
<b>KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP RIGIDO BIANCO (1) (2)</b>				
0518396	AZB 922	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 mm a 80-80 mm; PP/Met bianco	7719002852	98,900
0697214	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113223	91,800
0697255	FC-Set60-C53	Kit base C53, Ø 60; PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø 80, terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, riduzione Ø 80/60, curva 90° Ø 80 con reggia di supporto per base camino, copertura, distanziali (6x). Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113234	438,000
<b>ACCESSORI C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM; IN PP RIGIDO (OPACO O BIANCO)</b>				
0358120	FC-S060	Riduzione Ø 80 a Ø 60; PP rigido opaco. Deve essere utilizzata esclusivamente nei sistemi fumari C53, per il collegamento del condotto di scarico verticale, il solo da Ø 60 mm, alla curva 87/90° da Ø 80, di supporto allo stesso, nel tratto inferiore del camino - L. 156 mm	7738112919	56,500
0358084	FC-Set-S60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112522	283,000
0358085	FC-Set-SR60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112523	311,000
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	28,250
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	42,370
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	56,500
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi Ø 60 a T con ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	49,430
0358113	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	28,250
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	35,310

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**ACCESSORI C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM; IN PP RIGIDO (OPACO O BIANCO)**

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	28,250
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	28,250
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	28,250
0358116	FC-060	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	183,600
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	42,370
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	63,600
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	77,700
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	42,370
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	42,370
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	77,700
0697237	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	35,310
0697234	FC-080	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	84,800
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP RIGIDO BIANCO (1) (2)**

0518396•	AZB 922	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 mm a 80-80 mm; PP/Met bianco	7719002852	98,900
0697214	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113223	91,800
0697271	FC-Set80-C53	Kit base C53 Ø 80; PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø 80, terminale aria con passaggio parete; rosone, tubo fumi, curva 90° Ø 80 con reggia di supporto base camino, copertura, distanziali (6x). Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113250	467,000

**ACCESSORI C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM; IN PP RIGIDO (OPACO O BIANCO)**

0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghie per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	382,000
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghie per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	410,000
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	35,310
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	56,500
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	70,700
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	49,430
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	35,310
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	35,310
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	35,310
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	35,310
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	197,800
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	42,370
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	63,600
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	77,700
0697280	FC-S080	Manicotto scorrevole Ø 80; PP rigido opaco - L. 300 mm	7738112730	70,700
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	42,370
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	42,370
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	77,700
0697237	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	35,310
0697234	FC-080	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	84,800
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO (1) (2)**

0518396•	AZB 922	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 mm a 80-80 mm; PP/Met bianco	7719002852	98,900
0697214	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113223	91,800
0697255	FC-Set60-C53	Kit base C53, Ø 60; PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø 80, terminale aria con passaggio parete; tubo fumi, riduzione Ø 80/60, curva 90° Ø 80 con reggia di supporto per base camino, copertura, distanziali (6x). Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113234	438,000

## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/60 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0358120	FC-S060	Riduzione Ø 80 a Ø 60; PP rigido opaco. Deve essere utilizzata esclusivamente nei sistemi fumari C53, per il collegamento del condotto di scarico verticale, il solo da Ø 60 mm, alla curva 87/90° da Ø 80, di supporto allo stesso, nel tratto inferiore del camino - L. 156 mm	7738112919	56,500
0358086	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 12,5 m. Manicotti di giunzione flex/rig (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112524	537,000
0358087	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 5 m. Utilizzo anche per estensione condotto fumi. Manicotto di giunzione flex/rig (1x), Manicotti di giunzione flex/flex (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112525	226,000
0358113	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	28,250
0358114	FC-FR60	Raccordo a T con ispezione Ø 60; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112633	197,800
0358115	FC-F060	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 60; PP rigido opaco	7738112634	141,300
0358090	FC-060	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 60; PP grigio	7738112533	226,000
0358116	FC-060	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	183,600
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	42,370
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	63,600
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	77,700
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	42,370
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	42,370
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	77,700
0697237	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	35,310
0697234	FC-080	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	84,800
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

## KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO(1)(2)

0518396•	AZB 922	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 mm a 80-80 mm; PP/Met bianco	7719002852	98,900
0697214	FC-CA80	Adattatore sdoppiato Ø 80/125 a 80-80; PP rigido bianco. Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113223	91,800
0697271	FC-Set80-C53	Kit base C53 Ø 80; PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore sdoppiato, curva aria 90° Ø 80, terminale aria con passaggio parete; rosone, tubo fumi, curva 90° Ø 80 con reggia di supporto base camino, copertura, distanziali (6x). Per Condens 9000i W adattatore sdoppiato integrato di fabbrica.	7738113250	467,000

## ACCESSORI C53, CON SDOPPIATORE - Ø 80/125-80/80 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

0697276	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112689	862,000
0697277	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112690	1.370,000
0697230	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 80; PP rigido opaco	7738112691	155,400
0697231	FC-FR80	Raccordo a T con ispezione Ø 80; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112692	311,000
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0697232	FC-080	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 80; PP grigio	7738112723	241,000
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	197,800
0697233	FC080	Centraggio per condotto verticale flessibile Ø 80	7738112738	77,700
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	42,370
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	63,600
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	77,700
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	42,370
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	42,370
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	77,700
0697237	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro Ø 84 - 200x178 mm, con viti a tassello (4x)	7738112726	35,310
0697234	FC-080	Griglia alimentazione aria 200 x 200 mm; Met. bianco	7738112727	84,800
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C53, MISTO - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO NEL LOCALE, E SCARICO FUMI A TETTO SU FACCIATA ESTERNA Ø 80/125 MM IN PP RIGIDO CON GUAINA INOX**

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697273	FC-Set80-C53x	Kit base C53, Ø 80/125; PP/Met. bianco e PP in guaina Inox in facciata (senza curva c/ispezione). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113255	961,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800

**ACCESSORI C53, MISTO - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO NEL LOCALE, E SCARICO FUMI A TETTO SU FACCIATA ESTERNA Ø 80/125 MM IN PP RIGIDO CON GUAINA INOX**

0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697210	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/INOX - L. 0,5 m	7738112697	106,000
0697206	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/INOX - L. 1,0 m	7738112698	127,200
0697208	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/INOX - L. 2,0 m	7738112699	241,000
0697222	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/INOX - 87°	7738112700	134,200
0697220	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/INOX - 45°	7738112701	98,900
0697218	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/INOX - 30°	7738112702	98,900
0697204	FC-C80	Raccordo con aspirazione aria comburente, esterno, Ø 80/125; PP/INOXRaccordo con aspirazione aria comburente, esterno, Ø 80/125; PP/INOX. Lmax,equiv 0,5 m	7738112705	226,000
0697205	FC-C80	Terminale a tetto Ø 80/125; INOX. Con fascetta di fissaggio a parete - L. 1.050 mm	7738112713	169,500
0697236	FC-O80	Raccordo circolare di serraggio per terminale a tetto, INOX - (DN125-136) x 62 mm	7738112736	106,000
0697188	FC-O80	Staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 40...65 mm	7738112706	77,700
0697186	FC-O80	Estensione per staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 46...129 mm	7738112707	77,700
0697184	FC-O80	Estensione per staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 139...222 mm	7738112708	91,800
0697185	FC-O80	Estensione per staffa di fissaggio a parete p/condotto verticale in facciata DN125; INOX - L. 224...307 mm	7738112709	113,000
0697183	FC-O80	Estensione per console esterna supporto curva DN125; INOX - L. 55...147 mm	7738112710	212,000
0697181	FC-O80	Estensione per console esterna supporto curva DN125; INOX - L. 148...240 mm	7738112711	241,000
0697182	FC-O80	Estensione per console esterna supporto curva DN125; INOX - L. 240...331 mm	7738112712	241,000
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93 - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO**

0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	368,000
0358117	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	91,800
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7738112638	98,900
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	98,900

**ACCESSORI C93 - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO**

0358084	FC-Set-S60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112522	283,000
0358085	FC-Set-SR60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112523	311,000
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	28,250
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	42,370
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	56,500
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	35,310
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	28,250

## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI C93 - MISTO - Ø 60/100-60 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	28,250
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	28,250
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi Ø 60 a T con ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	49,430
0358113	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	28,250
0358116	FC-O60	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	183,600
0358098	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7738112616	77,700
0358072	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 45°	7738112501	70,700
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 30°	7738112528	70,700
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 15°	7738112529	70,700
0358096	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112614	63,600
0358097	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112615	98,900
0358071	FC-C60-2000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112500	183,600
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 230 mm	7738112617	134,200
0358093	FC-CO60	Manicotto scorrevole Ø 60/100, PP/Met bianco - L. 320 mm	7738112536	113,000
0697224	FC-CO60	Riduzione concentrica PP rig. da Ø 80/125 a Ø 60/100 - L. 150 mm	7738112733	113,000
0358094	FC-O60	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	42,370
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

## KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93 - MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697275	FC-Set80-C93x	Kit base C93, Ø 80/125; PP/Met. bianco fino a camino e Ø 80 PP rigido opaco in camino (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738113244	481,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800

## ACCESSORI C93 - MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghie per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	382,000
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghie per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	410,000
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	35,310
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	56,500
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	70,700
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	35,310
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	35,310
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	35,310
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	35,310
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	49,430
0358095	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0358119	FC-O80	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	197,800
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-CO80	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697225	FC-CO80	Aumento da Ø 60 a Ø 80; PP rigido - L. 125 mm	7738112731	98,900
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93, MISTO - Ø 60/100-60 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697257	FC-Set60-C93x	Kit base C93, Ø 60/100; PP/Met. bianco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Adattatore verticale, curva 87°, prolunga, rosone, curva 90° Ø 60° con reggia di supporto in camuino, distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico.	7738113228	368,000
0358117	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione	7738112636	91,800
0358118	FC-CA60	Adattatore verticale Ø 80/125 a Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7738112638	98,900
0358092	FC-CA60-87	Adattatore partenza curva 87°; Ø 60/100; PP bianco; con prese di analisi combustione. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112535	98,900

**ACCESSORI C93, MISTO - Ø 60/100-60 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0358086	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 12,5 m. Manicotti di giunzione flex/rig (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112524	537,000
0358087	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 5 m. Utilizzo anche per estensione condotto fumi. Manicotto di giunzione flex/rig (1x), Manicotti di giunzione flex/flex (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112525	226,000
0358114	FC-FR60	Raccordo a T con ispezione Ø 60; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112633	197,800
0358115	FC-F060	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 60; PP rigido opaco	7738112634	141,300
0358113	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	28,250
0358090	FC-O60	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 60; PP grigio	7738112533	226,000
0358116	FC-O60	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	183,600
0358098	FC-CE60-87	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7738112616	77,700
0358072	FC-CE60-45	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 45°	7738112501	70,700
0358088	FC-CE60-30	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 30°	7738112528	70,700
0358089	FC-CE60-15	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 15°	7738112529	70,700
0358096	FC-C60-500	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112614	63,600
0358097	FC-C60-1000	Prolunga Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112615	98,900
0358099	FC-CR60	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 60/100, PP/Met. bianco - L. 230 mm	7738112617	134,200
0358093	FC-C060	Manicotto scorrevole Ø 60/100, PP/Met bianco - L. 320 mm	7738112536	113,000
0697224	FC-C060	Riduzione concentrica PP rig. da Ø 80/125 a Ø 60/100 - L. 150 mm	7738112733	113,000
0358094	FC-O60	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	42,370
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C93, MISTO - Ø 80/125-80 MM; CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0697275	FC-Set80-C93x	Kit base C93, Ø 80/125; PP/Met. bianco fino a camino e Ø 80 PP rigido opaco in camino (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Per GC9000i W necessario adattatore specifico.	7738113244	481,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100

**ACCESSORI C93, MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0697276	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112689	862,000
0697277	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112690	1.370,000
0358095	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0697231	FC-FR80	Raccordo a T con ispezione Ø 80; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112692	311,000
0697230	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 80; PP rigido opaco	7738112691	155,400
0697232	FC-O80	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 80; PP grigio	7738112723	241,000
0358119	FC-O80	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	197,800
0697233	FCO80	Centraggio per condotto verticale flessibile Ø 80	7738112738	77,700
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800

## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI C93, MISTO - Ø 80/125-80 MM, CON SCARICO FUMI VERTICALE IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0518366 <sup>□</sup>	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697225	FC-C080	Aumento da Ø 60 a Ø 80; PP rigido - L. 125 mm	7738112731	98,900
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

## KIT IN CONFIGURAZIONE C(14)3 - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A Ø 80 MM IN PP RIGIDO OPACO

0697258	FC-Set80	Kit base in locale per C(14)3; Ø 80/125; PP/Met. bianco orizzontale fino al camino - Terminale a parete; Curva c/ ispezione; Copertura. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738112581	438,000
0366803	FC-Set80-C(14)3x	Kit base in camino per C(14)3; Ø 80; PP rigido opaco - Copertura camino PP; Tubo 0,5 m PP; Supporto curva (2x); Reggia; Raccordo a T (2x); Morsetto; Distanziatore (6x)	7738113337	594,000
0366765	FC-Set80-C(14)3x	Kit estensione in camino tipo C(14)3; Ø 80; PP rigido opaco - Raccordo a T (2x), Morsetto	7738113178	234,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100

## ACCESSORI C(14)3 - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A Ø 80 MM IN PP RIGIDO OPACO

0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365 <sup>□</sup>	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366 <sup>□</sup>	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghie per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	382,000
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghie per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	410,000
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	35,310
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	56,500
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	70,700
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	49,430
0358095	FC-O60	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0697187	FC-O80	Lamiera di copertura con asola regolabile DN125 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 80/125 mm	7738112725	42,370
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

## KIT IN CONFIGURAZIONE C(14)3 - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM IN PP RIGIDO OPACO

0697258	FC-Set80	Kit base in locale per C(14)3; Ø 80/125; PP/Met. bianco orizzontale fino al camino - Terminale a parete; Curva c/ ispezione; Copertura. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738112581	438,000
0366803	FC-Set80-C(14)3x	Kit base in camino per C(14)3; Ø 80; PP rigido opaco - Copertura camino PP; Tubo 0,5 m PP; Supporto curva (2x); Reggia; Raccordo a T (2x); Morsetto; Distanziatore (6x)	7738113337	594,000
0366765	FC-Set80-C(14)3x	Kit estensione in camino tipo C(14)3; Ø 80; PP rigido opaco - Raccordo a T (2x), Morsetto	7738113178	234,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**ACCESSORI C(14)3 - Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM IN PP RIGIDO**

<b>CODICE</b>	<b>SIGLA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697200	FC-Set-S110	Kit prolunghe per condotto fumi DN110; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112685	551,000
0697201	FC-Set-SR110	Kit prolunghe per condotto fumi DN110; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione da 0,215 m)	7738112686	622,000
0697191	FC-S110-500	Prolunga fumi/aria DN110; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112679	56,500
0697189	FC-S110-1000	Prolunga fumi/aria DN110; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112680	70,700
0697190	FC-S110-2000	Prolunga fumi/aria DN110; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112681	113,000
0697203	FC-SR110	Raccordo fumi a T c/ispezione DN110; PP rigido opaco - L. 311	7738112684	77,700
0697193	FC-SE110-30	Curva fumi/aria DN110; PP rigido opaco - 30°	7738112682	49,430
0697192	FC-SE110-15	Curva fumi/aria DN110; PP rigido opaco - 15°	7738112683	56,500
0697179	FC-O110	Distanziali DN110; per tubazione PP rigido & flessibile (3x)	7738112728	42,370
0697178	FC-O110	Copertura camino 400x400x252 mm, DN110; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112721	197,800
0697187	FC-O80	Lamiera di copertura con asola regolabile DN125 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 80/125 mm	7738112725	42,370
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130
<b>KIT BASE IN CONFIGURAZIONE C(14)3, Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM IN PP FLESSIBILE GRIGIO</b>				
0697258	FC-Set80	Kit base in locale per C(14)3; Ø 80/125; PP/Met. bianco orizzontale fino al camino - Terminale a parete; Curva c/ ispezione; Copertura. Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738112581	438,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697215	FC-CA80-87	Adattatore partenza curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°; con prese di analisi combustione. Non compatibile per Condens 9000i W	7738112717	91,800
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100
<b>ACCESSORI C(14)3, Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO</b>				
0697211	FC-C80-500	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 0,5 m	7738112645	77,700
0518363	FC-C80-1000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 1,0 m	7738112646	113,000
0697209	FC-C80-2000	Prolunga Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 2,0 m	7738112647	197,800
0518365	FC-CE80-87	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 87°	7738112648	91,800
0518366	FC-CE80-45	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 45°	7738112593	84,800
0697219	FC-CE80-30	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 30°	7738112664	84,800
0697217	FC-CE80-15	Curva Ø 80/125; PP/Met. bianco - 15°	7738112594	84,800
0697228	FC-CR80	Raccordo con sportelli di ispezione Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 250 mm	7738112666	134,200
0697227	FC-C080	Manicotto scorrevole Ø 80/125; PP/Met. bianco - L. 300 mm	7738112729	120,100
0697198	FC-Set-F110	Kit tubo flessibile DN110; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112693	947,000
0697199	FC-Set-F110	Kit tubo flessibile DN110; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112694	1.978,000
0697175	FC-FR110	Raccordo fumi a T c/ispezione DN110; PP rigido, per tubo flessibile grigio	7738112696	339,000
0697174	FC-F0110	Manicotto giunzione DN110; PP rigido opaco; per tubo flex/flex grigio	7738112695	297,000
0697179	FC-O110	Distanziali DN110; per tubazione PP rigido & flessibile (3x)	7738112728	42,370
0697177	FC-O110	Centraggio per condotto verticale flessibile DN110	7738112739	84,800
0697176	FC-O110	Accessorio di montaggio per condotto PP flessibile DN110	7738112724	297,000
0697178	FC-O110	Copertura camino 400x400x252 mm, DN110; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112721	197,800
0697238	FC-O80	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310



## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI C(14)3, Ø 80/125 MM IN PP/MET. BIANCO A DN110 MM, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697187	FC-080	Lamiera di copertura con asola regolabile DN125 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 80/125 mm	7738112725	42,370
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

## KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697252	FC-Set60-B53	kit base B53(P)/B23(P); Ø 60 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV) - Griglia aria Ø 80/125; Riduzione Ø 80/60; Curva 87° Ø 60; Prolunga Ø 60/100 (passaggio parete) L. 0,5 m; Curva 90° Ø 60 di sostegno con reggia per base camino; Rosone DN125; Distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738113231	339,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697235	FC-080	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	63,600

## ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0358084	FC-Set-S60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112522	283,000
0358085	FC-Set-SR60	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 60; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112523	311,000
0358105	FC-S60-500	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112623	28,250
0358106	FC-S60-1000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112624	42,370
0358107	FC-S60-2000	Prolunga fumi Ø 60, PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112625	56,500
0358112	FC-SR60	Raccordo fumi Ø 60 a T con ispezione; PP rigido opaco - L. 615 mm	7738112630	49,430
0358113	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	28,250
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	35,310
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	28,250
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	28,250
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	28,250
0358116	FC-060	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	183,600
0358094	FC-060	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	42,370

## KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI, IN PP RIGIDO OPACO

0697260	FC-Set80-B53	Kit base B53(P)/B23(P) - Ø 80 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Griglia aria; Curva 87° Ø 80; Tubo Ø 80; Passaggio parete; Rosone; con reggia di supporto base camino; Distanziali (6x). Per GC9000i W necessario adattatore specifico	7738113252	424,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100
0697235	FC-080	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	63,600

## ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO

0697278	FC-Set-S80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m)	7738112670	382,000
0697279	FC-Set-SR80	Kit prolunghe per condotto fumi Ø 80; PP rigido opaco - L. 10 m (4 pz da 2 m, 1 pz da 1 m, 2 pz da 0,5 m + raccordo a T con ispezione)	7738112598	410,000
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	35,310
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	56,500
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	70,700
0697283	FC-SR80	Raccordo fumi a T c/ispezione Ø 80; PP rig. opaco - L. 250 mm	7738112669	49,430
0697280	FC-S080	Manicotto scorrevole Ø 80; PP rigido opaco - L. 300 mm	7738112730	70,700
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	35,310
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	35,310
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	35,310
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	35,310
0697244	FC-S80-500-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 0,5 m	7738113236	42,370
0697240	FC-S80-1000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 1,0 m	7738113237	63,600
0697242	FC-S80-2000-W	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - L. 2,0 m	7738113238	77,700
0697250	FC-SE80-87-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 87°	7738113239	42,370
0697248	FC-SE80-45-W	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido bianco - 45°	7738113240	42,370

**SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE**
**ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP RIGIDO OPACO**

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	197,800
0697225	FC-C080	Aumento da Ø 60 a Ø 80; PP rigido - L. 125 mm	7738112731	98,900
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0697252	FC-Set60-B53	kit base B53(P)/B23(P); Ø 60 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV) - Griglia aria Ø 80/125; Riduzione Ø 80/60; Curva 87° Ø 60; Prolunga Ø 60/100 (passaggio parete) L. 0,5 m; Curva 90° Ø 60 di sostegno con reggia per base camino; Rosone DN125; Distanziali (6x). Per Condens 9000i W necessario adattatore specifico	7738113231	339,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697235	FC-080	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	63,600

**ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN100 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 60 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0358086	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 12,5 m. Manicotti di giunzione flex/rig (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112524	537,000
0358087	FC-Set-F60	Kit tubo flessibile Ø 60; PP grigio - L. 5 m. Utilizzo anche per estensione condotto fumi. Manicotto di giunzione flex/rig (1x), Manicotti di giunzione flex/flex (2x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x), Fascetta di fissaggio (3x), Etichetta adesiva	7738112525	226,000
0358115	FC-F060	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 60; PP rigido opaco	7738112634	141,300
0358114	FC-FR60	Raccordo a T con ispezione Ø 60; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112633	197,800
0358113	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 60 (3x); PP	7738112632	28,250
0358090	FC-060	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 60; PP grigio	7738112533	226,000
0358108	FC-SE60-87	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 87°	7738112626	35,310
0358109	FC-SE60-45	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 45°	7738112627	28,250
0358110	FC-SE60-30	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 30°	7738112628	28,250
0358111	FC-SE60-15	Curva fumi/aria Ø 60; PP rigido opaco - 15°	7738112629	28,250
0358116	FC-060	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 60; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112635	183,600
0358094	FC-060	Lamiera di copertura con asola regolabile DN100 (composto da 2 lamiere presagomate); Met. bianco - Abbinabile anche ai kit C13 e C33 da Ø 60/100 mm	7738112537	42,370
0358091	FC-OG	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130

**KIT BASE IN CONFIGURAZIONE B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0697260	FC-Set80-B53	Kit base B53(P)/B23(P) - Ø 80 PP rigido opaco (senza curva c/ispez., copertura e terminale UV). Griglia aria; Curva 87° Ø 80; Tubo Ø 80; Passaggio parete; Rosone; con reggia di supporto base camino; Distanziali (6x). Per GC9000i W necessario adattatore specifico	7738113252	424,000
0697213	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco, con prese di analisi combustione	7738112714	91,800
0358064	FC-CA80	Adattatore partenza verticale Ø 80/125; PP bianco; con prese di analisi combustione. Specifico per Condens 9000i W	7736701429	113,000
0697212	FC-CA80	Adattatore eccentrico Ø 80/125, compensazione a Ø 80; PP/Met. bianco; con prese di analisi combustione.	7738112716	120,100
0697235	FC-080	Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125; Met. bianco	7738112718	63,600

**ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO**

0697276	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 15 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112689	862,000
0697277	FC-Set-F80	Kit tubo flessibile Ø 80; PP grigio - L. 25 m. Manicotti di giunzione flex/rig (1x), Distanziatore interno (3x), Centraggio (1x), Guarnizioni tubo flex (2x)	7738112690	1.370,000
0697230	FC-F080	Manicotto di giunzione condotti flessibile/flessibile Ø 80; PP rigido opaco	7738112691	155,400
0697231	FC-FR80	Raccordo a T con ispezione Ø 80; PP rigido opaco; per condotto flessibile	7738112692	311,000
0358095	FC-060	Distanziatore interno per intubamento condotto flessibile da Ø 80 (3x); PP	7738112597	35,310
0697232	FC-080	Accessorio di montaggio per condotto flessibile Ø 80; PP grigio	7738112723	241,000
0697243	FC-S80-500	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 0,5 m	7738112650	35,310
0697239	FC-S80-1000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 1,0 m	7738112651	56,500
0697241	FC-S80-2000	Prolunga fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - L. 2,0 m	7738112652	70,700

## SISTEMI SCARICHI FUMI PER CALDAIE

## ACCESSORI B53(P)/B23(P) MISTO - DN125 MM IN ASPIRAZIONE DAL LOCALE E Ø 80 MM SCARICO FUMI IN CAMINO, IN PP FLESSIBILE GRIGIO

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0697249	FC-SE80-87	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 87°	7738112654	35,310
0697247	FC-SE80-45	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 45°	7738112653	35,310
0697246	FC-SE80-30	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 30°	7738112668	35,310
0697245	FC-SE80-15	Curva fumi/aria Ø 80; PP rigido opaco - 15°	7738112667	35,310
0697280	FC-S080	Manicotto scorrevole Ø 80; PP rigido opaco - L. 300 mm	7738112730	70,700
0358119	FC-080	Copertura camino 400x400x252 mm, Ø 80; PP rigido opaco, c/terminale L. 0,5 m, anti UV, nero	7738112719	197,800
0697225	FC-C080	Aumento da Ø 60 a Ø 80; PP rigido - L. 125 mm	7738112731	98,900
0697238	FC-080	Rosone per parete; Met. bianco; c/foro DN129 - 202x177 mm, con viti a tassello (4x)	7738112595	35,310
0358091	FC-0G	Lubrificante speciale per guarnizioni lato fumi. Tubetto da 50 ml	7738112534	14,130



## TRONIC 3500 - SCALDABAGNO ELETTRICO

## PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ lt	TIPO DI INSTALLAZ.	CLASSE SAN. ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0697321	TR3500T 50	50	verticale	C	M	7736504805	347,000
0697322	TR3500T 80	80	verticale	C	M	7736504806	389,000
0697320	TR3500T 100	100	verticale	C	L	7736504807	410,000

Possibilità di alimentare più punti di prelievo contemporaneamente; Ridotto consumo energetico in standby; Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio; Interfaccia intuitiva con visualizzazione della quantità d'acqua attualmente disponibile; Installazione semplice, grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo ed alla staffa di supporto di serie

## TRONIC 2000 T SLIM - SCALDABAGNO ELETTRICO

## PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, INGOMBRO RIDOTTO CON DIAMETRO DI SOLI 380 MM

0697317	TR2000T 50 S	50	verticale	C	M	7736503355	396,000
0697319	TR2000T 80 S	80	verticale	C	L	7736503356	410,000

Design "slim" con un diametro di soli 380 mm in entrambe le versioni; Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 60°C; Led indicatore di accensione; Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio; Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo

## TRONIC 2000 T - SCALDABAGNO ELETTRICO

## PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

0697264	TR2000T 30	30	verticale	C	M	7736503346	226,000
0697316	TR2000T 50	50	verticale	C	L	7736503347	255,000
0697318	TR2000T 80	80	verticale	C	L	7736503349	269,000
0697314	TR2000T 100	100	verticale	C	L	7736503351	297,000
0697315	TR2000T 120	120	verticale	C	L	7736503353	325,000

Semplice regolazione della temperatura fra 20°C e 60°C; Led indicatore di accensione; Protezione alla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio; Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo



<b>THERM 5700 S - SCALDABAGNO GAS</b>							
<b>ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONI DI NOX</b>							
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PER GAS</b>	<b>LITRI/MIN.</b>	<b>CLASSE SAN. EP</b>	<b>PROF. SANIT.</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0597700 <sup>3</sup>	T5700 S 12 DV23	Metano	12	A	XL	7736504990	961,000
0597701	T5700 S 12 DV31	GPL		A	XL	7736504991	961,000
0597702 <sup>•</sup>	T5700 S 15 DV23	Metano	15	A	XL	7736504992	1.102,000
0597703	T5700 S 15 DV31	GPL		A	XL	7736504993	1.102,000
0597704	T5700 S 17 DV23	Metano	17	A	XL	7736504994	1.243,000
0597705	T5700 S 17 DV31	GPL		A	XL	7736504995	1.243,000

Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni, grazie alla sonda di monitoraggio della temperatura reale e desiderata; Efficiente: controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata; Facile da installare: anche in caso di sostituzione; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Intuitivo: display con regolazione touch e, tramite apposito accessorio, possibilità di controllo da remoto via App Bosch Water; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite accessorio); scarico fumi fino a 15 m secondo configurazione e potenza



<b>THERM 5600 S - SCALDABAGNO GAS</b>							
<b>ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO A BASSE EMISSIONI DI NOX</b>							
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PER GAS</b>	<b>LITRI/MIN.</b>	<b>CLASSE SAN. EP</b>	<b>PROF. SANIT.</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0597694	T5600 S 12 DV23	Metano	12	A	XL	7736504984	918,000
0597695 <sup>3</sup>	T5600 S 12 DV31	GPL		A	XL	7736504985	918,000
0597696 <sup>•</sup>	T5600 S 15 DV23	Metano	15	A	XL	7736504986	1.046,000
0597697	T5600 S 15 DV31	GPL		A	XL	7736504987	1.046,000
0597698	T5600 S 17 DV23	Metano	17	A	XL	7736504988	1.201,000
0597699	T5600 S 17 DV31	GPL		A	XL	7736504989	1.201,000

Massimo comfort: acqua calda costante, senza sbalzi né interruzioni; Efficiente: controllo elettronico costante della temperatura dell'acqua erogata; Facile da installare: anche in caso di sostituzione; scarico fumi fino a 4 metri per sistema concentrico; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Intuitivo: display con regolazione touch; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio); Estremamente compatto: con soli 18 cm di profondità massima



<b>THERM 5600 O - SCALDABAGNO GAS</b>							
<b>ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA STAGNA E TIRAGGIO FORZATO DA ESTERNO A BASSE EMISSIONI DI NOX</b>							
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PER GAS</b>	<b>LITRI/MIN.</b>	<b>CLASSE SAN. EP</b>	<b>PROF. SANIT.</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0597688	T5600 O 12 V23	Metano	12	A	XL	7736504996	947,000
0597689	T5600 O 12 V31	GPL		A	XL	7736504997	947,000
0597690	T5600 O 15 V23	Metano	15	A	XL	7736504998	1.102,000
0597691	T5600 O 15 V31	GPL		A	XL	7736504999	1.102,000
0597692 <sup>3</sup>	T5600 O 17 V23	Metano	17	A	XL	7736505000	1.272,000
0597693	T5600 O 17 V31	GPL		A	XL	7736505001	1.272,000

Facile da installare: non necessita di sistemi di aspirazione e scarico fumi (A3); Robusto: resiste al freddo e alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie; Sostenibile: basse emissioni di NOx; Semplice e intuitivo: controllabile dall'interno dell'abitazione grazie al nuovo regolatore in vetro nero con ampio display e tramite smartphone grazie all'App per tener monitorati consumi, temperature ed eventuali codici di errore; Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)



<b>THERM 4300 - SCALDABAGNO GAS</b>							
<b>ISTANTANEO LOW NOX A CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE</b>							
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PER GAS</b>	<b>LITRI/MIN.</b>	<b>CLASSE SAN. EP</b>	<b>PROF. SANIT.</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0366887	T4304 11 23	Metano	11	A	L	7736504529	587,000
0366888	T4304 11 31	GPL		A	L	7736504530	587,000
0597708	T4304 14 23	Metano	14	A	L	7736504910	805,000
0597709	T4304 14 31	GPL		A	L	7736504912	805,000

Innovativo: tecnologia di accensione elettronica tramite generatore a turbina idrodinamica che trasforma il flusso dell'acqua in energia elettrica. Facile da installare: non necessita né di collegamenti elettrici né di batterie aggiuntive. Consumi ottimizzati: grazie alla sua tecnologia e modulazione continua della fiamma, consente di risparmiare fino al 25% di gas all'anno rispetto ad uno scaldabagno tradizionale a fiamma pilota. Nuovo design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata, display frontale e comandi intuitivi. Ecologico: basse emissioni di NOx. Flessibile: abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)



THERM 4200 - SCALDABAGNO GAS							
CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE A BASSE EMISSIONI DI NOX, ACCENSIONE A BATTERIA							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	LITRI/MIN.	CLASSE SAN. EP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0366885	T4204 11 23	Metano	16	A	L	7736504527	509,000
0366886	T4204 11 31	GPL		A	L	7736504528	509,000
0366892	T4204 14 23	Metano	8	A	L	7736504814	671,000
0366891	T4204 14 31	GPL		A	L	7736504533	671,000

Sicuro: triplo sistema di sicurezza composto dal sensore di scarico fumi, dal limitatore della temperatura e dal controllo per l'interruzione dell'afflusso di gas in caso di mancata accensione o spegnimento accidentale. Consumi ottimizzati: modulazione continua della fiamma per un afflusso di gas adattato alle reali esigenze. Nuovo design: elegante e moderno con una nuova estetica arrotondata. Ecologico: basse emissioni di NOx. Flessibile: nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all'alimentazione a batteria e abbinabile a solare termico per produzione ACS (tramite apposito accessorio)

### SISTEMI FUMARI CONCENTRICI PER SCALDACQUA LOW NOX

#### ACCESSORI PER SISTEMI FUMARI Ø 60/100 MM, IN ALLUMINIO RIGIDO, IN CONFIGURAZIONE C13 E C33

CODICE	SIGLA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0518194•	AZ 361	Kit base C13, Ø 60/100 mm, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata prese analisi combustione, terminale telescopico orizzontale L. 425-725 mm con griglia filtrante antivento, rosoni (3 pz)	7716050036	98,900
0518195	AZ 362	Kit base C13, Ø 60/100, Alluminio rigido, con partenza curva 87° flangiata e prese analisi combustione, terminale rigido orizzontale L. 810 mm con griglia antivento	7716050037	84,800
0518202	AZ 369	Kit camino verticale fuori tetto Ø 60/100 mm; Alluminio rigido, incluso adattatore verticale Ø 60/100 mm e prese di analisi combustione. L. 1.465 mm	7716050044	155,400
0518203	AZ 370	Adattatore partenza verticale Ø 60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base; H. 130 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C33	7736995075	56,500
5023346▫	ADCO- VERTC13	Kit adattatore partenza verticale Ø 60/100, con prese di analisi combustione e collarino e guarnizione base A. 101 mm, con terminale orizzontale con griglia L. 365 mm; in Alluminio rigido. Abbinabile ad accessori concentrici per C13	7736995083	127,200
0518199	COCV90	Curva Ø 60/100 mm, Alluminio rigido - 90°	7736995079	28,250
0518200▫	COCV45	Prolunga Ø 60/100, Alluminio rigido - L. 350 mm	7736995071	63,600
0518196	COPL350	Prolunga Ø 60/100, Alluminio rigido - L. 750 mm	7736995059	28,250
0518197	COPL750	Prolunga Ø 60/100, Alluminio rigido - L. 1450 mm	7736995063	42,370
0518198	COPL1450	Curva Ø 60/100, PP/Met. bianco - 87°/90°	7736995067	77,700
5027702	RCONDO	Raccogli condensa orizzontale C13 Ø 60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile sul tratto orizzontale del condotto aspirazione aria/ evacuazione prodotti della combustione. L. 150 mm	7736995087	91,800
0518206	RCONDV	Raccogli condensa verticale C33 Ø 60/100, Alluminio rigido, con sifone di scarico. Posizionabile in sommità dell'adattatore per partenze verticali AZ 369. L. 150 mm	7736995089	106,000
0358078	FC-060-80	Tegola per tetto piano/inclinato Ø125 mm, 0-15°, in Alluminio rigido; L. 120 mm	7738112510	77,700

### SISTEMI FUMARI SDOPPIATI PER SCALDACQUA LOW NOX

#### ACCESSORI PER SISTEMI FUMARI Ø 60/100-80/80 MM, IN ALLUMINIO RIGIDO, IN CONFIGURAZIONE C53

0518207•	ASDOP	Adattatore sdoppiato Ø 60/100-80/80; Alluminio rigido	7736995095	77,700
0518211	CV90	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 90°	7736995107	42,370
0518212	CV45	Curva aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - 45°	7736995106	42,370
0518213	PL500	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 500 mm	7736995100	49,430
0518214	PL1000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 1.000 mm	7736995101	70,700
0518215	PL2000	Prolunga aria e fumi Ø 80 mm, Alluminio rigido - L. 2.000 mm	7736995102	120,100
0697282	FC-S080	Terminale aspirazione aria orizzontale C53, Ø 80; PP rigido bianco. Rosoni (2x) + tubo Ø 80 + griglia filtrante - L. ca. 1.020 mm; predisposto al taglio	7738113243	77,700
0518216	RCONDV80	Tronchetto raccogli condensa verticale Ø 80 mm, in Alluminio rigido, con sifone di scarico. Consigliato per condotti installati in verticale. L. 135 mm	7736995103	63,600
0358102	FC-060-80	Faldale per tetto piano; in Alluminio rigido - DN 390 mm x H.150 mm con anello di tenuta DN130 mm. Abbinabile ai kit Ø 60/100 e Ø 80/125	7738112620	56,500
0358078	FC-060-80	Tegola per tetto piano/inclinato Ø125 mm, 0-15°, in Alluminio rigido; L. 120 mm	7738112510	77,700

## ACCESSORI SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PER	CODICE FORNITORE	€
0697323	Comando remoto con display per la gestione della temperatura e visualizzazione funzionamento apparecchio	5700 s, 5600 0, 5600 s	7736505018	141,300
0597718	Modulo WiFi per la gestione da remoto via App	6700i s, 5600 0, 5700 s, therm 5600 s, therm 4304	7736505449	106,000
0597716	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 12 l/min		7735232038	35,310
0597717	Pannello di copertura degli attacchi idraulici per modello 15 e 17 l/min		7735232039	42,370
5014969	Miscelatore termostatico per acqua potabile, ideale per regolare la temperatura ACS e come sistema anti-scottature		7735600273	183,600
0697324	Kit antigelo (230 V) per funzionamento con temperatura esterna fino a -20 °C	5700 s, 5600 0, 5600 s	7736505715	91,800
5027703	UP - Rubinetto GAS a squadra Ø 3/4"	4204	7738112213	113,000
5027704	Rubinetto Gas diritto Ø 3/4"		7738112215	77,700
0518179	Acc. 883 - Nipples speciale filettato e con baionetta ad inserimento negli scaldi acqua T4300 e T4200. Necessario per casi di collegamento dell'acqua calda mediante tubo flessibile	4204	7709003176	8,473

## COMPRESS 7000 AW - B

### POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP	CODICE FORNITORE	€
0366882	CSH7000iAW 5 OR, da 5 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 5 e unit. interna HC7000iAW 9 I	5	A+++	7735252247	9.245,000
0366883	CSH7000iAW 7 OR, da 7 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 7 e unit. interna HC7000iAW 9 I	7	A+++	7735252248	10.032,000
0366884	CSH7000iAW 9 OR, da 9 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 9 e unit. interna HC7000iAW 9 I	9	A+++	7735252249	10.257,000
5014925	Compress 7000i AW 13s - B - Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 13-17	13	A+++	7735252199	12.419,000
5014929	Compress 7000i AW 13t - B - Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17	13	A+++	7735252203	12.718,000
5014933	Compress 7000i AW 17t - B - Modello da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17	17	A+++	7735252207	14.455,000

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema ibrido in base al prezzo del combustibile e dell'energia elettrica; Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per il massimo comfort e bassi consumi; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. La Compress 7000i AW ha emissioni sonore ancora più ridotte. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Abbinabile ad ogni tipo di generatore ausiliario esistente o di nuova installazione

## COMPRESS 7000 AW - E

### POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA

CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISC. ErP	CODICE FORNITORE	€
0358142	Compress 7001i AW 5 - E - Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 5-9	5	A+++	7735252224	9.283,000
0358146	Compress 7001i AW 7 - E - Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 5-9	7	A+++	7735252228	10.232,000
0358150	Compress 7001i AW 9 - E - Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 5-9	9	A+++	7735252232	10.445,000
5014926	Compress 7000i AW 13s - E - Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 13-17	13	A+++	7735252200	12.581,000
5014930	Compress 7000i AW 13t - E - Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWE 13-17	13	A+++	7735252204	12.868,000
5014934	Compress 7000i AW 17t - E - Modello da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWE 13-17	17	A+++	7735252208	14.617,000

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico, con resistenza elettrica integrata di serie; Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che sfrutta l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per il massimo comfort e bassi consumi; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. La Compress 7001i AW ha emissioni sonore ancora più ridotte. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C





<b>COMPRESS 7000 AW - M</b>					
<b>POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>POTENZA TERMICA kW</b>	<b>CLASSE RISCALD. ErP</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0358143	Compress 7001i AW 5 - M, da 5 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 5 e unit. interna AWM 5-9	5	A+++	7735252225	12.294,000
0358147	Compress 7001i AW 7 - M, da 7 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 7 e unit. interna AWM 5-9	7	A+++	7735252229	13.243,000
0358151	Compress 7001i AW 9 - M, da 9 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 9 e unit. interna AWM 5-9	9	A+++	7735252233	13.468,000
5014927	Compress 7000i AW 13s - M, da 13 kW con alimentazione dell'unit. esterna monofase AW 13s e unit. interna AWM 13-17	13	A+++	7735252201	16.079,000
5014931	Compress 7000i AW 13t - M, da 13 kW con alimentazione dell'unit. esterna trifase AW 13t e unit. interna AWM 13-17	13	A+++	7735252205	16.379,000
5014935	Compress 7000i AW 17t - M, da 17 kW con alimentazione dell'unit. esterna trifase AW 17t e unit. interna AWM 13-17	17	A+++	7735252209	18.115,000

Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere il massimo comfort e bassi consumi; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. La Compress 7001i AW ha emissioni sonore ancora più ridotte. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie



<b>COMPRESS 7000 AW - MS</b>					
<b>POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>POTENZA TERMICA kW</b>	<b>CLASSE RISCALD. ErP</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0358144	Compress 7001i AW 5 - MS - Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWMS 5-9	5	A+++	7735252226	13.093,000
0358148	Compress 7001i AW 7 - MS - Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWMS 5-9	7	A+++	7735252230	14.043,000
0358152	Compress 7001i AW 9 - MS - Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWMS 5-9	9	A+++	7735252234	14.268,000
5014928	Compress 7000i AW 13s - MS - Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWMS 13-17	13	A+++	7735252202	16.891,000
5014932	Compress 7000i AW 13t - MS - Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWMS 13-17	13	A+++	7735252206	17.191,000
5014936	Compress 7000i AW 17t - MS - Modello da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWMS 13-17	17	A+++	7735252210	18.928,000

Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere il massimo comfort e bassi consumi; Soddisfa i requisiti ErP del 2019 con una classe di efficienza energetica ErP A+++; Leggerezza, resistenza alle intemperie e silenziosità grazie all'unità esterna con il mantello protettivo in polipropilene espanso. La Compress 7001i AW ha emissioni sonore ancora più ridotte. Facilità d'installazione grazie al circuito frigorifero precaricato con R410A ed ermeticamente sigillato con una temperatura massima di mandata di 62°C; Riscaldamento e acqua calda sanitaria in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie



<b>COMPRESS 3000 AWS - BS</b>					
<b>POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA ABBINABILE AD UN GENERATORE AUSILIARIO (NON INCLUSO)</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>POTENZA TERMICA kW</b>	<b>CLASSE RISCALD. ErP</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
5014877	Compress 3000 AWS 4 - BS - Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esternamonofase ODU Split 4 e unità interna AWBS 2-6	5	A+++	7735252151	6.397,000
5014881	Compress 3000 AWS 6 - BS - Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWBS 2-6	7	A+++	7735252155	6.834,000
5014885	Compress 3000 AWS 8 - BS - Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWBS 8-15	9	A+++	7735252159	8.009,000
5014889	Compress 3000 AWS 11s - BS - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWBS 8-15	12	A+++	7735252163	10.232,000
5014893	Compress 3000 AWS 13s - BS - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWBS 8-15	14	A+++	7735252167	11.094,000
5014897	Compress 3000 AWS 15s - BS - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWBS 8-15	16	A+++	7735252171	11.569,000
5014901	Compress 3000 AWS 11t - BS - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 11t e unità interna AWBS 8-15	12	A+++	7735252175	10.520,000
5014905	Compress 3000 AWS 13t - BS - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWBS 8-15	14	A+++	7735252179	11.719,000
5014909	Compress 3000 AWS 15t - BS - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWBS 8-15	16	A+++	7735252183	12.056,000

Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta che ottimizza in tempo reale il funzionamento del sistema ibrido in base al prezzo del combustibile e dell'energia elettrica; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splitato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



<b>COMPRESS 3000 AWS - ES</b>					
<b>POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>POTENZA TERMICA kW</b>	<b>CLASSE RISCALD. ErP</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
5014878	Compress 3000 AWS 4 - ES - Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWES 2-6	5	A+++	7735252152	7.159,000
5014882	Compress 3000 AWS 6 - ES - Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWES 2-6	7	A+++	7735252156	7.584,000
5014886	Compress 3000 AWS 8 - ES - Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWES 8-15	9	A+++	7735252160	8.471,000
5014890	Compress 3000 AWS 11s - ES - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWES 8-15	12	A+++	7735252164	10.695,000
5014894	Compress 3000 AWS 13s - ES - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWES 8-15	14	A+++	7735252168	11.557,000
5014898	Compress 3000 AWS 15s - ES - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWES 8-15	16	A+++	7735252172	12.019,000
5014902	Compress 3000 AWS 11t - ES - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 11t e unità interna AWES 8-15	12	A+++	7735252176	10.982,000
5014906	Compress 3000 AWS 13t - ES - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWES 8-15	14	A+++	7735252180	12.181,000
5014910	Compress 3000 AWS 15t - ES - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWES 8-15	16	A+++	7735252184	12.519,000

Ideale per realizzare un sistema di riscaldamento puramente elettrico con resistenza elettrica integrata di serie; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che può sfruttare l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splitato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento





<b>COMPRESS 3000 AWS - MS</b>					
<b>POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE MONOVALENTE INTEGRATO</b>					
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>POTENZA TERMICA kW</b>	<b>CLASSE RISCALD. ErP</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
5014879	Compress 3000 AWS 4 - MS - Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWMSS 2-6	5	A+++	7735252153	9.283,000
5014883	Compress 3000 AWS 6 - MS - Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWMSS 2-6	7	A+++	7735252157	9.708,000
5014887	Compress 3000 AWS 8 - MS - Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWMSS 8-15	9	A+++	7735252161	10.907,000
5014891	Compress 3000 AWS 11s - MS - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWMSS 8-15	12	A+++	7735252165	13.131,000
5014895	Compress 3000 AWS 13s - MS - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWMSS 8-15	14	A+++	7735252169	13.993,000
5014899	Compress 3000 AWS 15s - MS - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWMSS 8-15	16	A+++	7735252173	14.467,000
5014903	Compress 3000 AWS 11t - MS - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11t e unità interna AWMSS 8-15	12	A+++	7735252177	13.418,000
5014907	Compress 3000 AWS 13t - MS - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13t e unità interna AWMSS 8-15	14	A+++	7735252181	14.617,000
5014911	Compress 3000 AWS 15t - MS - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15t e unità interna AWMSS 8-15	16	A+++	7735252185	14.955,000

Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore monovalente da 190 litri per l'acqua calda sanitaria; Elevati risparmi energetici grazie ad una regolazione evoluta della pompa di calore che ottimizza l'energia gratuita prodotta da un impianto fotovoltaico; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Massima protezione dal congelamento del collegamento tra unità interna e esterna grazie al circuito frigorifero splitato precaricato con il fluido refrigerante R410A; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie; Gestione fino a 4 circuiti di riscaldamento e/o raffrescamento



<b>COMPRESS 3000 AWS - MSS</b>					
<b>POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA CON BOLLITORE BIVALENTE INTEGRATO</b>					
5014880	Compress 3000 AWS 4 - MSS - Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWMSS 2-6	5	A+++	7735252154	10.195,000
5014884	Compress 3000 AWS 6 - MSS - Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWMSS 2-6	7	A+++	7735252158	10.632,000
5014888	Compress 3000 AWS 8 - MSS - Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWMSS 8-15	9	A+++	7735252162	11.619,000
5014892	Compress 3000 AWS 11s - MSS - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWMSS 8-15	12	A+++	7735252166	13.843,000
5014896	Compress 3000 AWS 13s - MSS - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWMSS 8-15	14	A+++	7735252170	14.705,000
5014900	Compress 3000 AWS 15s - MSS - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWMSS 8-15	16	A+++	7735252174	15.180,000
5014904	Compress 3000 AWS 11t - MSS - Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 11t e unità interna AWMSS 8-15	12	A+++	7735252178	14.143,000
5014908	Compress 3000 AWS 13t - MSS - Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWMSS 8-15	14	A+++	7735252182	15.342,000
5014912	Compress 3000 AWS 15t - MSS - Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWMSS 8-15	16	A+++	7735252186	15.679,000

Quando la forza dell'aria si unisce all'energia del sole; Elevati risparmi energetici grazie alla pompa di calore ad alta efficienza e la predisposizione per sfruttare l'energia solare; Ampio range di potenze per soddisfare ogni esigenza con ben sette taglie di potenze da 3 kW a 15 kW con alimentazione monofase e trifase; Diverse modalità di funzionamento con programmazione oraria per la produzione di acqua calda sanitaria per avere comfort e bassi consumi; Compattezza grazie all'unità interna con il bollitore bivalente da 184 litri per l'acqua calda sanitaria con predisposizione per integrazione solare; Riscaldamento e acqua calda sanitaria garantita in qualsiasi condizione climatica grazie alla resistenza elettrica di serie

**ACCESSORI POMPE DI CALORE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
5060561	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 5 - 7	8738205044	<b>636,000</b>
5060562	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7001i AW 9 e Compress 7000 AW 13-17	8738205045	<b>749,000</b>
0366678	Kit connessioni flessibili dell'unità esterna alle tubazioni	8733716993	<b>283,000</b>
5060552	Modulo espansione EMS plus per interfacciamento alla rete internet con cavo ethernet, per la gestione remota della pompa di calore e dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento mediante app . Abbinabile solo a pompe di calore con regolazione EMS2.0/EMS plus. Installabile nell'unit. interna Split informazioni, codici e prezzi fare riferimento al capitolo Bollitori	8718590852	<b>427,000</b>
5060552	Modulo espansione EMS plus per interfacciamento alla rete internet con cavo ethernet, per la gestione remota della pompa di calore e dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento mediante app . Abbinabile solo a pompe di calore con regolazione EMS2.0/EMS plus. Installabile nell'unità interna Split	8718590852	<b>427,000</b>
5060343	Modulo riscaldamento per gestione di 1 zone riscaldamento o raffreddamento miscelata o diretta, carico bollitore e ricircolo sanitario, raffreddamento con controllo del punto di rugiada solo con HPC400, riscaldamento a temperatura costante solo con CW400 (es.piscina, UTA). Adatto per circolatore ad alta efficienza energetica. Fornito con 1 sonde NTC di mandata	7738110140	<b>237,000</b>
5060344	Modulo riscaldamento per gestione di 2 zone riscaldamento o raffreddamento miscelate e massimo una diretta, carico bollitore e ricircolo sanitario, raffreddamento con controllo del punto di rugiada solo con HPC400, riscaldamento a temperatura costante solo con CW400 (es.piscina, UTA). Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica. Fornito con 2 sonde NTC di mandata	7738110141	<b>418,000</b>
5060342	Modulo riscaldamento piscina. Abbinabile solo a pompe di calore Compress 7000 AW con regolazione HPC400. Gestisce la valvola deviatrice posta prima dell'accumulo inerziale, riceve la richiesta di calore dal regolatore di piscina esterno. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica. Fornito con sonda NTC di mandata	7738110128	<b>275,000</b>
5060346	Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, doppia falda, precedenza tra 2 accumuli, riscaldamento piscina, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno con protezione antigelo e travaso bollitori o accumuli. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica o modulo di circolazione AGS... Possibile contabilizzazione dell'energia solare. Fornito con 2 sonde NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile a CW400. Obbligatorio con CS200 stand alone	7738110146	<b>490,000</b>
5060345	Modulo solare per gestire il sistema solare per produzione di ACS. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno e travaso bollitori. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica o modulo di circolazione AGS... Fornito con 1 sonde NTC per bollitore solare e collettore solare. Abbinabile a CR100, CW100 o CW400	7738110144	<b>262,000</b>
5060320	Resistenza elettrica controllata dall'unit. esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	<b>255,000</b>
5060321	Resistenza elettrica controllata dall'unit. esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 3 metri	7719003297	<b>311,000</b>
5060322	Resistenza elettrica controllata dall'unit. esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 5 metri	7719003298	<b>410,000</b>
0638358	Sensore di protezione anti-condensa. Mandata un segnale di arresto alla pompa di calore in funzionamento di raffrescamento	7747204698	<b>183,600</b>
0124961	Staffe di supporto a pavimento per l'unit. esterna splittata	7716161065	<b>226,000</b>
5060568	Supporto per moduli EMS per unit. interne AWB e AWE	8738205073	<b>98,900</b>
5060349	Termostato modulante con sensore di umidità relativa, dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante. Utilizzabile solo come controllo remoto della regolazione HPC400, in base al valore rilevato varia la temperatura di mandata per evitare condensa superficiale. Installazione a parete	7738111017	<b>175,000</b>
5060348	Termostato modulante, gestisce una zona di riscaldamento/raffrescamento. Controllo remoto di caldaia o regolazione CW400 o regolazione HPC400 della pompa di calore, o controllo di zona con modulo MZ100. Sensore di temperatura integrato, visualizzazione su display di temperatura e codici di errore. Installazione a parete	7738111014	<b>105,000</b>
5060559	Valvola deviatrice 3 vie (mod. LK525) per carico bollitore ACS esterno, da abbinare per l'unit. Interna AWB e AWE. Con filetto maschio G 1", completa di servomotore on-off 230V-50Hz. Utilizzabile anche come valvola deviatrice VCO per il corretto preriscaldamento prima della produzione di ACS, nel caso sia previsto un accumulatore inerziale.	8738204921	<b>368,000</b>
5068904	Vaschetta raccogli condensa per supporto a muro o pavimento unit. esterna Split. L x P x A [mm] = 1.300 x 480 x 140	8738204655	<b>226,000</b>



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



## Aria nuova in casa per una vita sana

**Nuovi climatizzatori monosplit e multisplit Climate di Bosch**

Respira **aria sana** in tutta la casa grazie alle funzioni di autopulizia e filtraggio dei **nuovi climatizzatori Bosch**, che garantiscono massima **efficienza energetica**, sia in raffreddamento che in riscaldamento, perché utilizzano solo l'energia necessaria, senza sprechi. Grazie alla app HomeCom Easy, puoi gestire il tuo climatizzatore Bosch anche comodamente **da remoto**, tramite smartphone ovunque ti trovi. Non aspettare: scegli la qualità Bosch e approfitta subito degli **incentivi** Bonus Casa ed Ecobonus.

[www.bosch-clima.it](http://www.bosch-clima.it)



MONOSPLIT CON GAS R32							
CLIMATE 5000i							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO	FREDDO W	CALDO W		
0366875	U.I. Climate 5000i - CL5000iU W 26 E					7733701572	453,000
0043402	U.E. Climate 5000i - CL5000i 26 E	A+++	A+	2,6	2,93	7733701573	769,000
0366876	U.I. Climate 5000i - CL5000iU W 35 E					7733701574	495,000
0043403	U.E. Climate 5000i - CL5000i 35 E	A+++	A+	3,81	3,3	7733701575	865,000
0366877	G 10 CL-1-wireless gateway					7736604125	164,700

Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna; Migliore qualità dell'aria grazie alla funzione "Autopulizia" e ai filtri HD, catalizzatore freddo, biofiltro e al filtro ionizzatore, Adatto sia per appartamenti, che per abitazioni mono e plurifamiliari, Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento, La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing", assicurano il massimo comfort, Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco", Nuova funzione "Protezione Antigelo", Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati, Conto Termico 2.0 ed Ecobonus



CLIMATE 3000i							
0366871	U.I. Climate 3000i - CL3000iU W 26 E					7733701564	385,000
0043398	U.E. Climate 3000i - CL3000i 26 E	A++	A+	2,93	2,8	7733701565	604,000
0366872	U.I. Climate 3000i - CL3000iU W 35 E					7733701566	412,000
0043399	U.E. Climate 3000i - CL3000i 35 E	A++	A+	3,85	3,6	7733701567	659,000
0366873	U.I. Climate 3000i - CL3000iU W 53 E					7733701568	632,000
0043400	U.E. Climate 3000i - CL3000i 53 E	A++	A+	5,62	5,3	7733701569	1.112,000
0366874	U.I. Climate 3000i - CL3000iU W 70 E					7733701570	755,000
0043401	U.E. Climate 3000i - CL3000i 70 E	A++	A+	7,36	7	7733701571	1.661,000
0366877	G 10 CL-1-wireless gateway					7736604125	164,700

Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna; Migliore qualità dell'aria grazie ai filtri HD e catalizzatore freddo e alla funzione "Autopulizia"; Adatto sia per appartamenti, che per abitazioni mono e plurifamiliari; Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento; La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi" e "Ventilazione indiretta" assicurano il massimo comfort; Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco"; Nuova funzione "Protezione antigelo"; Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati; I modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE rientrano nel Conto Termico 2.0 e Ecobonus



MULTISPLIT R32							
CLIMATE 5000 MS							
0366871	Unità interna CL3000iU W 26 E da 9.000 Btu/h a parete					7733701564	385,000
0366872	Unità interna CL3000iU W 35 E da 12.000 Btu/h a parete					7733701566	412,000
0366873	Unità interna CL3000iU W 53 E da 18.000 Btu/h a parete					7733701568	632,000
0366874	Unità interna CL3000iU W 70 E da 24.000 Btu/h a parete					7733701570	755,000
0366875	Unità interna CL5000iU W 26 E da 9.000 Btu/h a parete					7733701572	453,000
0366876	Unità interna CL5000iU W 35 E da 12.000 Btu/h a parete					7733701574	495,000
0697306	Unità interna Climate 5000 MS 09 CAS da 9.000 Btu/h a cassetta					7739833689	673,000
0697307	Unità interna Climate 5000 MS 12 CAS da 12.000 Btu/h a cassetta					7739833690	673,000
0697298	Pannello Climate 5000 MS CAS per unità interne a cassetta					7739834567	82,400
0697308	Unità interna Climate 5000 MS 12-2 DCT da 12.000 Btu/h canalizzata					7733700791	920,000
0697309	Unità interna Climate 5000 MS 18-2 DCT da 18.000 Btu/h canalizzata					7733700012	948,000
0366877	G 10 CL-1-wireless gateway					7736604125	164,700
0697297	Telecomando a parete					7739835666	96,100
0697303	Climate 5000 MS 18 OUE (2 unità)	A++	A+	5,6	5,3	8733500811	1.689,000
0697304	Climate 5000 MS 27 OUE (3 unità)	A++	A+	8,2	7,9	8733500812	2.375,000
0697305	Climate 5000 MS 36 OUE (4 unità)	A++	A+	10,6	10,6	8733500813	2.745,000

Per impianti fino a 4 unità interne, disponibili in varie potenze; Comfort ottimale in ogni stanza della casa. Disponibile con unità interne a parete, canalizzate e a cassetta; Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna; Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento; Conto Termico 2.0 ed Ecobonus