

GBE-1200/GBE-750



ベースヘッドアンプ

GBE1200



GBE750



- GBE 1200/750 は、高出力ベースヘッドアンプです。
- PowerFlex 回路が、負荷状況に応じて電源を正しく最適化する機能を備え、一般的なアンプでは困難な 2 オーム負荷でも長時間安定した動作が可能です。
- プリアンプは、FET と 12AX7 真空管の 2 つの回路が、それぞれのチャンネルに EQ を装備した独立したチャンネルになっています。どちらかを選ぶこともミックスすることもでき、無限の音作りの可能性を秘めています。

	GBE1200	GBE750
出力	550W@8 Ω /1000W@4 Ω /1200W@2 Ω	400W@8 Ω /675W@4 Ω /750W@2 Ω
プリアンプ	FET/ 真空管	FET/ 真空管
寸法	H133 W483 D381 mm /3U	H89 W483 D381 mm /2U
重量	19.1kg	15kg
フロントパネル	・アクティブ / パッシブ入力・ミュートスイッチ・チューナー出力 (前面・背面) ・独立した FET と 12AX7 真空管チャンネル・アクティブ 5-バンド EQ ・チャンネルセレクト / ミックススイッチ (フットスイッチ対応) ・シグナルシェイプ回路 / Low/Mid/High 可変・5mm アルミ・フェイスプレート	
リアパネル	・チューナー出力 (前面・背面)・ダイレクトアウト w/ Pre/Post スイッチ ・レベルスイッチ、グランドリフトスイッチ ・3-エフェクトループ 各チャンネルとグローバル (全体) ・スレープ出力・2-スピコン (R) 出力・POWERFLEX インピーダンスセクター ・電圧スイッチ・可変速空冷ファン (温度制御)・5- ボタン・フットスイッチ (付属)	
JAN CODE	4562-14224-008-0	4562-14224-009-7

Shuttle MAX 12.0/6.0



ベースヘッドアンプ



● SHUTTLE MAX は SHUTTLE シリーズを更に進化させた次世代型ベースヘッドアンプです。軽量コンパクトのコンセプトを継承しながら Class-D パワーアンプテクノロジーの採用により高出力・高音質化を実現。

● 立ち上がりの良い FET と厚みのある TUBE、それぞれの特性を個別に選択、ブレンドができるハイブリッド仕様。サウンドの真髄を最大限に引き出す EQ は 4 バンド / 2 スウィープ。最大出力 600W のアンプを 2 基搭載し体感する重低音、迫力あるベースサウンドが特徴です。(*6.0 は 600W アンプ 1 基搭載)

● FET & TUBE (12AX7) チャンネルを個別に選択、またはブレンドが可能。各チャンネル Hi&Lo ゲインの設可能。EQ : 4Band EQ/2Mid-sweep。5 ポジションフットスイッチ付属。

	SHUTTLE MAX 12.0	SHUTTLE MAX 6.0
出力	600W+600W 4 Ω	600W 4 Ω /375W 8 Ω
EQ	4 バンド EQ/2Mid Sweep	
付属	5 ポジションフットスイッチ	
特徴	・XLR ダイレクトアウト ・エフェクトループ ・ヘッドフォンジャック ・2 スピーカーアウト	・XLR ダイレクトアウト ・エフェクトループ ・ヘッドフォンジャック ・1 スピーカーアウト
寸法	H89 x W343 x D330	
重量	3.0kg	2.6kg
JAN CODE	4562-14224-041-7	4562-14224-040-0

Shuttle MAX9.2

ベースヘッドアンプ



デュアル FET およびチューブチャンネル搭載・8 オーム @ 500 ワット、4 オーム @ 900 ワットの電源部。新しい独自の 3DPM™ を搭載。MAX シリーズ初のブラックボディによりスタイリッシュになり、あらゆるキャビネットと視覚的なマッチングも良好。高出力ながら、AUX IN により自宅で外部音源を聴きながらヘッドホンを使用した練習も可能です。

	STL MAX9.2
出力	500W/8 Ω 900W/4 Ω
寸法	89 x 343 x 330 mm
重量	3.0kg
JAN CODE	4562-1422-4059-2

Shuttle 9.0

9.0

ベースヘッドアンプ



● SHUTTLE9.0 は大出力 900W 4 Ω のベースアンプです。軽量コンパクトのコンセプトを継承しながら Class-D パワーアンプテクノロジーの採用により高出力・高音質化を実現。超高効率が最大の特徴です。小型化・低発熱・省電力のフルデジタルサウンド。音質に定評のあるアクティブイコライザーが、幅広いサウンドメイクを可能にします。

出力	900W 4 Ω 900W 4 Ω	入力	フロント 2P フォン リア AUX IN
プリアンプ	12AX7	出力コネクター	2x4NL スピコン ヘッドフォンアウト チューナーアウト ダイレクトアウト
寸法	H63.5 xW254 xD267mm		
重量	1.8kg		
JAN CODE	4652-1422-4047-9		

Shuttle 6.0 / 3.0

ベースヘッドアンプ



● SHUTTLE6.0 は超軽量コンパクトのコンセプトはそのままに、600W の高出力をそなえたアンプです。アナログとデジタルの良い部分をミックスし、ウォームさとパンチを兼ね備えたパワーのあるサウンドです。

● 音声信号部に 12AX7 真空管プリアンプ、アクティブ EQ とシグナルシェイプ回路を搭載。別売のフットスイッチで、ミュートと各シグナルシェイプのコントロールが可能。パワーアンプ部には先進の Class D 回路、SMPS（スイッチングモード電源）を搭載。コンボモデルのアンプ部を取り外し、ヘッド・コンボ両方を自由に使いわけることができます。

	SHUTTLE 6.0	SHUTTLE 3.0
出力	375W@8 Ω / 600W@4 Ω	175W@8 Ω / 300W@4 Ω
プリアンプ	真空管 12AX7	FET
特徴	・高電流 ClassD アンプ・アクティブ EQ (ミッドスイープ)・3バンドシグナルシェイプ回路・シグナルミュートスイッチ・チューナーアウト・アクティブ/パッシブ対応入力・リミッター回路・LED インジケーター・スピーカー出力:スピコン・空冷ファン・ヘッドホン端子・XLRダイレクトアウト・AUX入力・ヘッドホン端子・エフェクトループ・オプション:フットスイッチ	
寸法	H63.5 W254 D267 mm	H60 W216 D235 mm
重量	1.7kg	1.25kg
JAN CODE	4562-14224-026-4	4562-14224-022-6

STM600 STM900

ベースヘッドアンプ



● 最高度の技術標準と慣行に従い製造された STM600 は、クラシックなトーンと最先端技術の独特なブレンドのベースアンプです。クラシックなアナログスタイルの 3 管プリアンプによるクラス D パワーアンプと 100-240 ボルトから切替可能なスイッチモード電源を採用し、明瞭さを維持しながら、太くリッチなトーンを醸し出す多彩なベースアンプです。直感的でシンプルにデザインされたコンパクトなボディーを持つ STM600 のシャーシは、頑丈なアルミパネルを使用し、過酷なロードツアーでの優れた耐久性を保ちながら美しく設計されています。

	STM600	STM900
電源	AC100-240V 50/60Hz	
出力	375W 8ohm,600W 4ohm	500W 8ohm,900W 4ohm
入力	フロント 2P フォン、リア AUX IN	
出力コネクター	2x4NL スピコン・ヘッドフォンアウト チューナーアウト・ダイレクトアウト	
寸法	82.55x254x302mm	
重量	2.7kg	2.95kg
JAN CODE	4562-1422-4057-8	4562-1422-4058-5

STL6.0-12T STL6.0-210T



●ネオジウムスピーカー搭載キャビネットに上記の SHUTTLE 6.0 のアンプヘッドを着脱可能なベースコンポアンプです。●STL6.0-210T は 2x10" コンポ、STL6.0-12T は 1x12" コンポです。●アナログ 12AX7 真空管プリアンプ・デジタル SMPS パワーサプライ●高電流 ClassD アンプ・アクティブ EQ (ミッドスイープ)・3 バンドシグナルシェイプ回路・シグナルミュートスイッチ・アクティブ / パッシブ対応入力●リミッター回路・LED インジケーター・空冷ファン・エフェクトループ●フットスイッチ付属

	STL6.0-210T	STL6.0-12T
出力	375W@8 オーム	600W@4 オーム
周波数特性	45-18kHz	45-18kHz
ユニット	2x10" スピーカー, ツイーター	12" スピーカー, ツイーター
入力端子	・2P フォン・AUX 入力	
出力端子	・ヘッドホン端子・XLR ダイレクトアウト・NL4 スピコン・2P チューナーアウト	
寸法	H705 W467 D362mm	H552.5 W467 D362mm
重量	18.6kg	14.5kg
JAN CODE	4562-14224-027-1	4562-14224-028-8

STL3.0-8T STL3.0-10T



ベースコンポアンプ

●ネオジウムスピーカー搭載キャビネットに上記の SHUTTLE 3.0 のアンプヘッドを着脱可能なベースコンポアンプです。●STL3.0-8T は 8" コンポ、STL3.0-10T は 10" コンポです。●高電流 Class D アンプ・アクティブ / パッシブ両対応入力●アクティブ 3 バンド EQ (ミッドスイープ)・3 バンド シグナルシェイプ回路・リミッター回路・LED インジケーター

	STL3.0-10T	STL3.0-8T
出力	175W@8 オーム	300W@4 オーム
周波数特性	58Hz-20kHz	56Hz-20kHz
ユニット	10" スピーカー, ツイーター	8" スピーカー, ツイーター
入力端子	・2P フォン・AUX 入力	
出力端子	・ヘッドホン端子・XLR ダイレクトアウト・NL4 スピコン・2P チューナーアウト	
寸法	H394 W356 D299 mm	H343 W302 D273 mm
重量	8.2 kg	6.2 kg
JAN CODE	4562-14224-023-3	4562-14224-024-0

GB 810T-UB



ベースキャビネット

●高音質ネオジウムスピーカー搭載したパワフルなサウンドのベース用 8 発キャビネットです。●GNX10250 ネオジウム・スピーカーは軽量かつ高音質なスピーカーユニットです。●スピコン and 1/4" フォーン入力●ツイーターレベルコントロール●背面スキッドレール●大型キャスト

型名	GB810T-UB
入力	1600W
周波数特性	40~18,000Hz
感度	105dB
インピーダンス	4 オーム
クロスオーバー	4kHz
外寸	H1264 W610 D464 mm
重量	54.4kg
JAN CODE	4562-14224-003-2

STL-10T



ベース エクステンションキャビネット

●チルトキックバックスタンドにより演奏者がモニタリングしやすいように、底面のスタンドを立てて、やや上に向けたセッティングすることが可能です。

入力	200W	重量	7.3kg
寸法	318 x 356 x 299 mm	JAN CODE	4562-14224-025-7

STL-BAG



JAN CODE 4562-14224-029-5

STL-MAX BAG



JAN CODE 4562-14224-042-4

GB 410T-UB



ベースキャビネット

●高音質ネオジウムスピーカー搭載したパワフルなサウンドのベース用 4 発キャビネットです。●GNX10250 ネオジウム・スピーカーは軽量かつ高音質なスピーカーユニットです。●スピコン and 1/4" フォーン入力●ツイーターレベルコントロール●背面スキッドレール●大型キャスト

型名	GB410T-UB
入力	1000W
周波数特性	45~18,000Hz
感度	103dB
インピーダンス	4 オーム
クロスオーバー	4kHz
外寸	H712 W623 D464 mm
重量	32.7kg
JAN CODE	4562-14224-048-6

STL-6.0 RK

2U ラックマウントキット



JAN CODE 4562-14224-031-8

AMP SAC LG/SM



JAN CODE LG 4562-14224-045-5
SM 4562-14224-044-8

STL-MAX RK

2U ラックマウントキット



JAN CODE 4562-14224-043-1

STL-F/S-STL6.0

フットスイッチ



JAN CODE 4562-14224-030-1

COMPAK 300H

ギターヘッドアンプ



● SHENANDOAH COMPAK300 は GENZ-BENZ 独自の ClassD アンプテクノロジーにより超軽量・コンパクトなボディながら驚くほど暖かくリッチなサウンドを生み出すアコースティックアンプです。● アコースティックギターを 2 本接続できる 1/4 フォン入力に加えマイク入力も搭載。

	SHEN CPK-300H
出力	175W/8 Ω 300W/4 Ω
周波数特性	20Hz-20kHz +/-1dB
デジタル エフェクト	ロセッサータイプ: WaveFront DSP engine 内部演算: 24bit A/D コンバーター: 24bit 64 倍オーバーサンプリング D/A コンバーター: 24bit 128 倍オーバーサンプリング
寸法	89 x 254 x 260 mm
重量	1.6kg
JAN CODE	4562-14224-035-6

SHEN CPK-8T/10T

ギターコンボアンプ



SHEN CPK-8T

SHEN CPK-10T

● CPK-8T/10T は COMPAK300 コンボモデルのアコースティックアンプです。● スピーカー部分はネオジウムウーファーとソフトドームツイーターにより構成されており、出力はいずれも 175W で、8 Ω のエクステンションキャビネットも使用すると 300W の出力になります。● ヘッドアンプは取り外しが可能で、自宅やスタジオで同じサウンドで練習する際の持ち運びに適しています。● ネオジウムウーファーとソフトドームツイーターによって構成されたスピーカーは軽量化と高音質化を実現。

	SHEN CPK-10T	SHEN CPK-8T
出力	175W/8 Ω	300W/4 Ω
周波数特性	20Hz-20kHz +/-1dB	
デジタル エフェクト	ロセッサータイプ: WaveFront DSP engine 内部演算: 24bit A/D コンバーター: 24bit 64 倍オーバーサンプリング D/A コンバーター: 24bit 128 倍オーバーサンプリング	
寸法	422 x 304 x 289 mm	336 x 268 x 289 mm
重量	8.6kg	7.5kg
JAN CODE	4562-14224-037-0	4562-14224-036-3

SHEN-CPK-EXT 10 SHEN-CPK-EXT 8

エクステンションキャビネット



SHEN CPK-EXT 8

SHEN CPK-EXT 10

● CPK-EXT10、SHEN-CPK-EXT8 はネオジウムマグネットスピーカーを搭載した、歯切れの良いサウンドのエクステンションキャビネットです。● 非常に強い磁力を持ち、小型でも高い音質を実現します。レスポンスが良く熱ダレの少なさも特徴です。● ネオジウムウーファーとソフトドームツイーターによって構成されたスピーカーは軽量化と高音質化を実現。

	SHEN CPK-EXT 10	SHEN CPK-EXT 8
入力	200W/8 Ω	175W/8 Ω
寸法	343 x 304 x 289 mm	343 x 285 x 289 mm
重量	5.44kg	5.44kg
JAN CODE	4562-14224-039-4	4562-14224-038-7

Shenandoah 150LT



アコースティック・コンポアンプ

- Shenandoah 150LT は、クリアなアコースティックトーンを持ったアンプです。
- 2つの独立したチャンネル (XLR & 1/4" フォーン入力) を装備。各チャンネルに3-バンドEQ (ミッド・スイープ) とフェイズスイッチを持っており、予期しないフィードバック対策に効果的です。
- クリーンなヘッドルームを持った150Wパワーアンプと、12"スピーカー・ツイーターのコンポアンプです。外部に8オームスピーカーを増設することで200W以上の出力を得ることができます。
- ファンタム電源 (コンデンサーマイク対応)。

モデル	SHEN-150LT
出力	150W/200W (8 オーム /4 オーム)
周波数特性	70~18000Hz
スピーカー構成	12"スピーカー ツイーター
入力	w/XLR and 1/4" フォーン
EQ	3 バンドアクティブ ,w/mid seep
エフェクト	Alesis 24bit DSP
外寸	H483 W464 D330mm
重量	12kg
JAN CODE	4562-14224-019-6

Shenandoah 60 LT



アコースティック・コンポアンプ<ステレオ>

- Shen-60LT は充実したプリアンプ部・ステレオ出力・デジタルエフェクトを持ったアコースティックコンボモデルです。
- 2つの6.5"スピーカーが作り出す暖かく明瞭なトーン、プリアンプは独立した2チャンネル。3各チャンネルのXLRマイク入力と1/4フォーン入力は同時使用ができ、数人でのプレイに非常に便利です。
- リアパネルにはXLRダイレクト出力 (L・R 独立) とヘッドホン出力、スピーカーON/OFFスイッチ付。まっすぐ、または30度傾けて置くことができます。傾けて置いた場合、ブーミーな低域を抑え、中域を強調する効果を得ることもできます。

電源	100V AC 50/60Hz
出力	30W+30W ステレオ @4ohm
レスポンス	80-18,000 Hz
スピーカー	6 1/2" ツイーター
入力	w/XLR
EQ	3 バンドアクティブ ,w/mid seep
エフェクト	Alesis 24bit DSP
寸法	H445 x W483 x D305 mm
重量	17.3kg
JAN CODE	4562-14224-049-3

Shenandoah Jr LT



アコースティック・コンポアンプ

- シェナンドーでもっとも小さいモデル、SHEN-JR は、上位機種の数々の機能を受け継いだ35Wのアンプです。
- 3入力できる2チャンネル設計、ミッド可変の3バンドEQ、パワフルな10"スピーカーと明瞭なツイーターです。アレスリス製デジタルエフェクトはスタジオオクオリティの音質で、サウンドをより美しくリッチにします。
- 底面のハンドルで、演奏者に向けたモニターセッティングも可能です。ファンタム電源・XLRダイレクト出力 (グラウンドリフト付)

電源	100V AC 50/60Hz
出力	35W @4ohm
レスポンス	80-18,000 Hz
スピーカー	10" & ツイーター
入力	1 XLR, 2 1/4" フォーン入力
EQ	3 バンドアクティブ ,w/mid seep
エフェクト	Alesis 24bit DSP
寸法	H458 x W407 x D292 mm
重量	15.9kg
JAN CODE	4562-14224-016-5