



	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED	SPEED	RETURN	
SBF 700 EM 220Volt	7	101	55-105	110X60X40	245	7	20	15	/	14	3
SBF 800 EM 220Volt	8	120	55-105	110X60X40	245	8	20	15	/	14	3
C85 EM 220Volt	8,5	156	55-105	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
C85 ET 380Volt	8,5	154	55-105	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
C85 C PDF tracteur	8,5	149	55-105	160X70X90	245	10	19	15	/	11	20
C85 SB Moteur thermique	8,5	120	55-105	160X70X90	245	10	13	11	/	8	6
A11 V EM 220Volt	11	236	55/135	170X65X90	245	18	24	9,4	/	8	3
A11 V ET 380Volt	11	250	55/135	170X65X90	245	18	15	5,5	/	18	5,5
A11 V C PDF tracteur	11	250	55/135	170X65X90	245	18	19	7,2	/	22	20
A11 V PI Prises hydrauliques	11	180	55/135	170X65X90	/	/	/	/	/	/	/
A11 V SB Moteur thermique	11	260	55/135	170X65X90	245	18	13	5	/	30	6
A11 V C+EM PDF tracteur + 220Volt	11	276	55/135	170X65X90	245	18	19/	7,2/	/	22/	/3
A11 V C+ET PDF tracteur + 380Volt	11	290	55/135	170X65X90	245	18	19/15	7,2/5,5	/	22/18	20/5,5
A7 VOR 350 EM 220Volt	7	70	42	110X60X62	245	4,5	5,5	7	/	6,5	2
A7 VOR 350 ET 380Volt	7	70	42	110X30X62	245	4,5	5,5	7,5	/	7	2
A7 VOR 500 EM Electrica monofase	7	80	56	140X30X62	245	4,5	5,5	4	9,5	6,5	2
A7 VOR 500 ET 380Volt	7	80	56	140X30X62	245	4,5	5,5	5	10	7	2
A10 VOR 500 EM 220Volt	10	102	56	140X30X62	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3
A10 V 500 PI Prises hydrauliques	10	78	56	140X35X70	245	/	/	/	/	/	/
A10 VOR SB Moteur thermique	10	90	56	140X35X70	245	10	13	2,9	6,9	5	6
A7 VARIO EM 220Volt	7	120	56	144X35X65	245	10	6	4	9,5	6,5	3
A7 VARIO ET 380Volt	7	120	56	144X35X65	245	10	10	5	10	7	3
A10 VARIO EM 220Volt	10	130	56	144X35X65	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3
A10 VARIO ET 380Volt	10	130	56	144X35X65	245	10	10	4,5	11	7,5	3
A10 VARIO C PDF tracteur	10	140	56	144X70X90	245	10	14	6	14	10	15
A10 VARIO SB Moteur thermique	10	100	56	144X35X65	245	10	7,5	3,2	7,7	5,4	6
A12 VARIO EM 220Volt	12	190	70	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
A12 VARIO ET 380Volt	12	190	70	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
A12 VARIO C PDF tracteur	12	190	70	185X75X115	245	17	27	9	23	15	20
A12 VARIO SB Moteur thermique	12	170	70	185X60X95	245	17	13	4,2	10,7	6,9	6

GraphArt - Milano



SCANTRAX sa

Place Léopold Roger, B-5660 • Mariembourg BELGIQUE
Tél. 0032.603.12194 • Fax. 0032.603.12585
info@scantrax.be • www.scantrax.be

FENDEUSE
GAMME FAMILY





C85

Le modèle C85 a une capacité de 8.5 tonnes. C'est le modèle le plus rapide des fendeuses de la gamme Family. De plus, la table ainsi que le vérin sont réglables. Elle est également équipée d'une double pompe.



Disjoncteur thermique professionnel avec protection moteur.



Double pompe hydraulique.



Table réglable étendue à insertion rapide et base portante.



Double pompe hydraulique.

A11 V

La fendeuse A11 offre une puissance augmentée à 11 tonnes et une structure plus robuste que le modèle C85.



A10 VARIO

A10 VOR

A11 V

A12 VARIO

GAMME FAMILY

La gamme Family est très complète et a été conçue pour pouvoir satisfaire à toutes les exigences des utilisateurs particuliers. La puissance va de 7 tonnes de poussée à 12 tonnes pour les clients les plus exigeants. Les fendeuses de la gamme Family sont très robustes, efficaces et sont conçues pour un usage familial, tout en pouvant travailler sur du bois nouveau et dur. Elles sont disponibles en version électrique, thermique, hydraulique tracteur ou entraînement par prise de force. Tous les produits BALFOR sont peints à la poudre époxy, pour une très grande finition et une plus grande durabilité.



A10 VOR

Les modèles A7 /A10 VOR sont des fendeuses compactes mais très efficaces et conçues pour être utilisées verticalement ou horizontalement, selon les besoins et les types de bois. Elles sont équipées de double vitesse.



Possibilité de travail à l'horizontal.



Coin en fusion d'acier trempé.

SBF

Les modèles SBF sont disponibles dans des capacités de 7 et 8 tonnes de poussée. Elles sont équipées d'une table réglable et la course du vérin est réglable pour être en mesure de fendre le bois de différentes longueurs.



Disjoncteur professionnel de marque KEDU.



Coin cruciforme pour fendre en 4.



Possibilité de travail en 4 positions différentes.



Châssis solide renforcée à la base.

A7/A10 / A12 VARIO

Les modèles A7 / A10 / A12 VARIO, plus que le VOR, offrent la possibilité de travailler en hauteur et dans 4 positions différentes. Elles sont équipées de double vitesse et de double pompe (A12 VARIO).





	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED	SPEED	RETURN	
PRO13 ET 380Volt	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5
PRO13 C PDF tracteur	13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	40
PRO13 C+ET PDF tracteur+380Volt	13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	40/5,5
PRO13 PI Prises hydrauliques	13	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
PRO13 SB Moteur thermique	13	370	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	9
PRO16 ET 380Volt	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
PRO16 C PDF tracteur	16	335	113	272X120X80	250	28	28	6	16	16	40
PRO16 C+ET PDF tracteur+380Volt	16	375	113	272X120X80	250	28	28/20	6/6	16/12	16/12	40/5,5
PRO16 PI Prises hydrauliques	16	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
PRO16 SB Moteur thermique	16	350	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	9
PRO19BIG ET 380Volt	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
PRO19BIG C PDF tracteur	19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
PRO19BIG C+ET PDF tracteur+380Volt	19	420	123	290X125X90	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	40/5,5
PRO19BIG PI Prises hydrauliques	19	300	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
PRO19BIG SB Moteur thermique	19	390	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
PRO22BIG ET 380Volt	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5
PRO22BIG C PDF tracteur	22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
PRO22BIG C+ET PDF tracteur+380Volt	22	460	123	290X125X90	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	40/5,5
PRO22BIG PI Prises hydrauliques	22	350	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
PRO26BIG C PDF tracteur	26	630	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
PRO26BIG ET 380Volt	26	700	126	293X135X90	250	60	54	10	24	16	7,5
PRO35BIG C PDF tracteur	35	670	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90
PRO35BIG ET 380Volt	35	740	126	293X135X90	250	60	54	8	25	7	12,5

GraphArt - Milano



Place Léopold Roger, B-5660 • Mariembourg BELGIQUE
Tél. 0032.60312194 • Fax. 0032.60312585
info@scantrax.be • www.scantrax.be

FENDEUSES VERTICALES

GAMME PRO



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it

www.balfor.it



PRO19 BIG

GAMME PRO

Les fendeuses de la gamme pro, offrent des puissances de 13-16-19-22-26-35 tonnes de poussée et des longueurs de fendage de 113 à 126cm (version BIG).
 Les fendeuses PRO sont équipées d'un vérin rabattable avec déconnection rapide et d'un distributeur à double vitesse (2 vitesses automatiques sur PRO26 et 35).
 La centrale hydraulique indépendante est caractérisée par un réservoir de grande capacité (28,45 ou 60 litres). Les distributeurs et les tuyaux hydrauliques sont surdimensionnés pour éviter la surchauffe.
 Toutes les fendeuses peuvent être équipées de treuil 1 tonne avec déroulage automatique pour tirer les grumes.
 Toutes les fendeuses PRO sont équipées d'origine de chargement latéral inclus dans le prix.
 Elles sont disponibles en version électrique, tracteur ou thermique.
 Tous les produits BALFOR sont peints à la poudre époxy pour une très grande finition et une plus grande durabilité.
 Beaucoup d'autres caractéristiques font de ces fendeuses, les meilleurs partenaires pour les professionnels du bois.



Coin incliné en acier DOMEX.



Revêtement des tuyaux en acier.



Roulements sur toutes les manettes d'actionnement.



Porte-tronçonneuse.



Lève-bûches.



Manettes d'actionnement mobile sur deux axes.



Attelage au tracteur réglable.



Châssis renforcé avec double cordon de soudure.



Treuil 1 tonne avec déroulage automatique.



Protection filtre à huile.



	TON	KG	cm	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED cm/s	SPEED cm/s	RETURN cm/s	Gear
PRO22 OR 1250 C PDF tracteur	22	950	125	400X136X132/84	230	50	40	9	24	14	45
PRO22 OR 1250 ET 380Volt	22	1100	125	400X136X132/84	230	50	20	4,5	12	7	5,5
PRO35 OR 1250 C PDF tracteur	35	950	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
PRO35 OR 1250 ET 380Volt	35	1100	125	420X176X142/94	230	85	67	7,2	22	10,7	12,5
PRO45 OR 1250 C PDF tracteur	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
PRO45 OR 1250 ET 380Volt	45	1300	125	420X176X142/94	230	85	67	5,5	17,5	8	12,5



GraphArt - Milano



Place Léopold Roger, B-5660 • Mariembourg BELGIQUE
 Tél. 0032.60312194 • Fax. 0032.60312585
 info@scantrax.be • www.scantrax.be

FENDEUSES HORIZONTALES

GAMME PRO



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
 Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it



PRO35 OR

PRO45 OR 2500



GAMME PRO



Les fendeuses horizontales PRO sont les plus efficaces qu'un bûcheron puisse choisir pour travailler sur des grumes de grandes dimensions.

Les capacités sont disponibles en 22-35-45 tonnes de poussée, avec lève-bûches hydraulique, coin hydraulique et table de réception du bois fendu inclus.

La longueur de fendage est de 125cm, mais il y a des versions avec longueur augmentée à 210cm et 260cm.

La version standard peut être repliée à 250cm de largeur totale, pour être en mesure de voyager sur la route.

Les modèles PRO horizontaux sont les plus rapides et sont tous équipés avec double vitesse (automatique pour 35 et 45), avec des temps de cycle très courts pour assurer une productivité à des niveaux maximum.

Le vérin rabattable pour minimiser l'encombrement, est standard sur toutes les fendeuses horizontales PRO.

Les fendeuses horizontales PRO, sont disponibles en version électrique et tracteur.

Le circuit hydraulique fonctionne avec de l'hydraulique indépendant, des tuyaux et des distributeurs d'huile surdimensionnés pour éviter une surchauffe.

Tous les produits BALFOR sont peints à la poudre époxy pour une très grande finition et une plus grande durabilité.



Table de réception bois fendu.



Lève-bûches hydraulique.

Coin hydraulique réglable
(disponible à 4 ou 6 éclats).Radiocommande avec deuxième commande
à bord de la machine.

Treuil 1 tonne avec déroulage automatique.

	TON		KG	Ø	cm	HP
SC 600 EM 220Volt	/	/	170	25	125X76X110	3
SC 700 ET 380Volt	/	/	190	30	125X76X110	5.5
SC 700 C PDF tracteur	/	/	155	30	125X78X125	25
SC 700 SB Moteur thermique	/	/	200	30	125x78X145	6
SC 750 ET 380Volt	/	/	190	32.5	125X76X110	5.5
SC 750 C PDF tracteur	/	/	155	32.5	125X78X125	25
SC 750 SB Moteur thermique	/	/	200	32.5	125x78X145	6
XC 608 EM 220Volt	8	/	340	25 - 8 Ton.	/	3
XC 708 ET 380Volt	8	/	360	30 - 8 Ton.	/	5.5
DI 600 EM 220Volt	/	/	108	20	80x85x115	3
DI 700 C PDF tracteur	/	/	110	27	85x65x115	20
SC 700 CNT 4 Ruban de 4 mètres	/	4m/25cm	365	30	280X120X120	25
SC 700 CNT 5 Ruban de 5 mètres	/	5m/25cm	380	30	300X120X120	25
SC 750 CNT 4 Ruban de 4 mètres	/	4m/25cm	365	32.5	280X120X120	25
SC 750 CNT 5 Ruban de 5 mètres	/	5m/25cm	380	32.5	300X120X120	25



SCANTRAX sa

Place Léopold Roger, B-5660 • Mariembourg BELGIQUE
Tél. 0032.60312194 • Fax. 0032.60312585
info@scantrax.be • www.scantrax.be

SCIES CIRCULAIRES A CHEVALET



Les scies circulaires BALFOR sont conçues pour un travail intensif et facile d'utilisation en toute sécurité. Toutes les scies sont équipées de lame de carbure Widia, de roues pour le déplacement, d'une tige avec butée réglable pour mesurer la longueur de coupe et d'un support réglable. Sur les versions professionnelles SC, le support réglable est équipé de deux rouleaux en acier sur roulements. Les scies ont un boîtier multiplicateur en fonte avec pignons renforcés et les versions électriques ont un moteur électrique qui possède un frein automatique. Tous les composants, y compris les moteurs, sont de haute qualité et fabriqués en Italie. Sur toutes les scies circulaires BALFOR, la sciure de bois est éjectée vers le bas pour protéger l'utilisateur des retours de sciure. Elles sont disponibles en version électrique, tracteur ou thermique (thermique avec de série, l'embrayage pour le démarrage de la lame). Tous les produits BALFOR sont peints à la poudre époxy pour une très grande finition et une plus grande durabilité.

DI700 C

Les scies circulaires DI sont des scies économiques, pratiques et surtout avec un bon équipement standard, idéal pour utilisation familiale.



Lame carbure WIDIA.



Boîtier en fonte avec couronne et pignons trempés.



Double pompe hydraulique.



Moteur fabriqué en Italie avec frein automatique.

XC 608

La gamme de scies SC est une gamme très professionnelle. En plus de l'équipement standard, elles sont équipées de 3 courroies renforcées et d'un arbre de scie avec paliers oscillants.



SC700 C

Le support basculant est équipé de trois rouleaux en acier et d'une plaque d'aluminium pour prévenir les mouvements involontaires du bois, lors du sciage.



Chevalet basculant avec trois rouleaux et plaque aluminium pour blocage du bois.



Clé spéciale pour démonter la lame.



Tapis monte-bois avec bandes modulaires et palette en acier.



Moteur hydraulique positionné en haut pour une traction majeure.

SC700 CNT

Le tapis monte-bois des scies SC CNT peut être utilisé avec les prises hydrauliques du tracteur ou en PDF tracteur (optionnel). La bande du tapis, en plus d'être modulaire et montée avec des palettes en acier galvanisé, est également équipée avec 4 guides réglables qui évitent l'oscillation de la bande à droite et à gauche, même sous effort.

