


















STOP SEGURIDAD

Importador y Distribuidor

SALTA 4345 - MAR DEL PLATA -
CP. 7600 - Buenos Aires
Tel. +54 9 11 69372737 (WhatsApp)






CCTV

IMAGEN	MODELO	MARCA / FABRICACION	DESCRIPCIÓN	U\$S		
CÁMARAS DE VIDEO ANALOGICAS Y OCULTAS				Neto	IVA	Final
	MIR002	STOP	Cámara color oculta en espejo, CCD 1/3" SONY. 420 TVL, 12Vcc 0,5 Lux. Lente 3.7 mm Pin Hole.	9,96	10,5%	11,01
	MHD-HM35-100H-A	STOP	Cámara Pin Hole, 3,7mm. Full HD, 1080 . Formato 4 en 1.	31,67	10,5%	35,00
	MHD-HSP-100H-A	STOP	Cámara Pin Hole, 3,7mm. Full HD, 1080 . Formato 4 en 1. Con soporte Incluido. Vision Nocturna con led imperceptibles.	31,67	10,5%	35,00
	JYD-LA8237-B	STOP	Cámara domo 1/4 de Sharp 420TVL lente 4mm NUEVO IR ARRAY distancia 30 a 50mts.	13,58	10,5%	15,01
	JYD-LA008-A	STOP	Cámara 1/3 de Sony 420TVL lente 4mm NUEVO IR ARRAY distancia 60 a 80mts con housing.	38,01	10,5%	42,00
	SH-328H	STOP	Cámara color profesional día y noche con Menú en pantalla. CCD SONY +EFFIO DSP 1/3, 700TVL , Sensibilidad Color:0.001Lux /F1.2 .B/W: 0.0003lux/F1.2	25,34	10,5%	28,00
	CA-F460CP	DAHUA	Cámara Color profesional, 1/3" SONY EXview HAD CCD II & Effio-E DSP,High resolution of 700TVL(Color),Mini. Illumination of 0.01Lux@F1.2,2D- NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR, MD, Privacy Mask, Picture Adjust. DC12V	25,34	10,5%	28,00
	JYB-2086	STOP	Cámara color profesional día y noche con CCD SONY 1/3, 700TVL , sensibilidad 0,001 lux color y 0,1 lux ByN, control de back light, BLC, AGC, control de lente DC o video. Menú en pantalla.	25,34	10,5%	28,00
	BE-SIA70	STOP	Cámara Domo PTZ color 7" de pared. CCD Sony Effio 700TVL , Zoom 27X Óptico, Exterior / Interior, 2 Filtros.	149,32	10,5%	165,00
	JYS-98A	STOP	Cámara Domo PTZ color 7" de embutir. CCD Sony 1/4. 480TVL, Zoom 27X Óptico, Exterior / Interior, Giro 360°. 0.01lux.	99,55	10,5%	110,00
GRABADORAS ANALOGICAS						
	DH-DVR3116E	STOP-DAHUA	16 canales de video CIF en tiempo real o D1 a 6/7fps. 1canal de Audio. 1 salida de Audio Entrada RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video VGA / TV en simultaneo. (1280x1024). 1 Disco Sata	34,39	10,5%	38,00
	DH-DVR0404HE-S	DAHUA	4 canales de video D1 tiempo real- 4 Salidas de video LOOP 4 canales de Audio. 1 salida de Audio 4 Entradas de Alarma - 6 salida relay. Entrada eSATA/RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI/ VGA / TV /Spot en simultaneo. Full HD 1920x1080p .Salida de Video MATRIX Todos los canales en playback en tiempo real 4 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades	130,00	10,5%	143,65
	DH-DVR0804HE-S	DAHUA	8 canales de video D1 tiempo real- 8 Salidas de video LOOP 4 canales de Audio. 1 salida de Audio 4 Entradas de Alarma - 6 salida relay. Entrada eSATA/RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI/ VGA / TV /Spot en simultaneo. Full HD 1920x1080p .Salida de Video MATRIX Todos los canales en playback en tiempo real 4 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades	150,00	10,5%	165,75

	DVR0404HF-AN 	DAHUA	4 canales de video D1(4CIF) 4 canales de Audio. 1 salida de audio 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI / VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . Disco Sata hasta 4 TB.	40,72	10,5%	45,00
	DVR0804LF-A 	DAHUA	8 canales de video (2 canales D1 + 6 canales en CIF) - 8 canales de Audio. 1 salida de Audio. 8 Entradas de Alarma - 3 salida relay. RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI / VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . Disco Sata hasta 4 TB.	49,77	10,5%	55,00
	DVR1604LE-SL 	DAHUA	16 canales de video CIF en tiempo real o D1 a 6/7fps. 4 canales de Audio. 1 salida de Audio. 16 Entradas de Alarma - 3 salida relay Entrada RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video SPOT/ VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . 2 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades	58,82	10,5%	65,00
	DS-7216HVI-SV OMNI -DVR116 	STOP-HIKVISION	16 entradas de video analógicas , + 2 IP 1 entrada de audio, 1 Salida de audio - Salida de Video: TV, HDMI y VGA - Teclado Frontal Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com	54,30	10,5%	60,00
KITS DE CCTV						
KIT ANALOGICO						
	KIT CCTV 16CH		Kit cctv 16 canales. (DVR OMNI -DVR116 - 4 Cámaras JYD-LA001-B - 4 Fuente 1amp- 4 Balunes - 8 Fichas plug - Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com	108,60	10,5%	120,00
KIT HD Y FULL HDTV I						
	KIT-HD-4CH-HILLOK	HIKVISION HILLOK	DVR 4 Canales modelo DVR-204G-F1 4 DS-2CE16COT-IRPF o DS-2CE56COT-IRPF Fuente 3a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com .	108,60	10,5%	120,00
	KIT-HD-4CH-HILLOK 1080	HIKVISION HILLOK	DVR 4 Canales modelo DVR-204Q-F1 4 Cámaras 1080 DS-2CE56D0T-IPF o DS-2CE16D0T-IPF Fuente 3a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com .	135,75	10,5%	150,00
	KIT-HD-4CH-HK	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-F1 4 DS-2CE16COT-IRPF o DS-2CE56COT-IRPF Fuente 3a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com .	122,17	10,5%	135,00
	KIT-HD-4CH-HK 1080	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-F1 4 Cámaras 1080 DS-2CE56D0T-IPF o DS-2CE16D0T-IPF Fuente 3a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com	144,80	10,5%	160,00
	KIT-HD-8CH-HK	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-F1 8 DS-2CE16COT-IRPF o DS-2CE56COT-IRPF 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com .	199,10	10,5%	220,01
	KIT-HD-8CH-HK 1080	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-F1 4 Cámaras 1080 DS-2CE56D0T-IPF. 4 Cámaras 1080 DS-2CE16D0T-IPF 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8 Plataforma Cloud P2P - https://www.ezviz7.com .	235,30	10,5%	260,01
KIT HD Y FULL HD HDCVI						
	KIT-HD-4CH-DH 720	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1A04 4 Cámaras domo modelo HAC-T1A11P-0280B. 720P 1 fuente 3a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - http://www.easy4ip.com - Código QR	122,17	10,5%	135,00
	KIT-HD-8CH-DH 720	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. 8 Cámaras domo modelo HAC-T1A11P-0280B. 720P 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8 Plataforma Cloud P2P - http://www.easy4ip.com - Código QR	190,05	10,5%	210,01
	KIT-HD-4CH-DH 1080	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1A04 4 Cámaras domo modelo DH-HAC-T1A21P-0360B. 1080P 1 fuente 3a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4 Plataforma Cloud P2P - http://www.easy4ip.com - Código QR	158,37	10,5%	175,00
	KIT-HD-8CH-DH 1080	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. 8 Cámaras domo modelo DH-HAC-T1A21P-0360B. 1080P 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8 Plataforma Cloud P2P - http://www.easy4ip.com - Código QR	253,40	10,5%	280,01
CAMARAS TVI HIKVISION						





CAMARAS 1 MP 720P						
	DS-2CE16C0T-IPF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de 720p con lente fijo de 2.8mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W. Plástica	12,40	21,0%	15,00
	DS-2CE56C0T-IPF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini DOMO de 720p con lente fijo de 2.8mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W. Plástica	12,40	21,0%	15,00
	DS-2CE16C0T-IRF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de 720p con lente fijo de 2.8mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W. Metálica	18,18	21,0%	22,00
	DS-2CE56C0T-IRMF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini DOMO de 720p con lente fijo de 2.8mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W. Metálica	16,53	21,0%	20,00
	DS-2CE56C0T-IT3	HIKVISION	720P HD Cámara HD-TVI tipo DOMO. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación - Mantiene Salida Análoga Convencional 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo.mm Apta para exterior IP66. - . Alimentación 12VDC	38,01	10,5%	42,00
	DS-2CE16C2T-VFIR3	HIKVISION	Cámara Bullet híbrida 4 en 1 de 720p con lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W	38,02	21,0%	46,00
	DS-2CE56C0T-VFIR3F	HIKVISION	Cámara Bullet híbrida 4 en 1 de 720p con lente VARIFOCAL de 2.8 a 12mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W	38,02	21,0%	46,00
	DS-2CE16C0T-IT5	HIKVISION	720P HD Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 80 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Angulo de visión de 17.7° con lente de 16mm. Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC.	38,02	21,0%	46,00
	DS-2CE16C0T-IT3	HIKVISION	720P HD Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Lente de 3,6mm. Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC.	49,77	10,5%	55,00
	DS-2AE4123TI-D	HIKVISION	DOMO HD-TVI / ANALOGICO de 720p (1280x720) EXTERIOR (IP66) IR de 100 metros de intensidad variable en función del zoom. Sensor de 1.3Mpx CMOS de escaneo progresivo. ZOOM optico de 23x (4 - 92mm). ZOOM digital de 16x. 256 preset, 8 patrullas y hasta 32 preset por patrulla. Iluminación mínima 0.05 lux en color y hasta 0,01 lux en B/N con AGC activado.Máscaras de privacidad (hasta 8 máscaras). x2 entradas de alarma. x1 salida de alarma. DigitalWDR, relación S/N >= 50 dB, AGC, BLC, 3D DNR.Control multiprotocolo vía RS485 (HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autodetección). Alimentación: 12 VCD / 18 W(max). Dimensiones: 164.5mm (Ø) x 295mm (Al). UTC (Función coaxitron). Peso: 2Kg. SOPORTE Y FUENTE INCLUIDA.	388,43	21,0%	470,00
CAMARAS 2 MP 1080P						
	DS-2CE56D0T-IPF	HIKVISION	Cámara HD TVI Turret, HD1080P , Lente Fijo 2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR,Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR, DWDR, Plastica, IP66 Exterior, 12VDC.	16,53	21,0%	20,00
	DS-2CE56D0T-IF	HIKVISION	Cámara HD TVI Turret, HD1080P , Lente Fijo 2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR,Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR, DWDR, cuerpo metalico y base plástica, IP66 Exterior, 12VDC.	22,31	21,0%	27,00
	DS-2CE56D1T-IT3	HIKVISION	1080P HD Cámara HD-TVI tipo DOMO FIJO. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1080) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Angulo de visión de 92.6° con lente de 3.6mm. Día noche . con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC	45,25	10,5%	50,00

















	DS-2CE16D0T-IPF	HIKVISION	Cámara HD TVI Bullet, HD1080P , Lente Fijo 2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR, DWDR, plástico IP66 Exterior, 12VDC.	17,36	21,0%	21,01
	DS-2CE16D0T-IRF	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO HD mini bullet de 1080p con lente fijo de 3.6mm. Carcasa Metálica . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W.	22,31	21,0%	27,00
	DS-2CE56D0T-VFIR3F	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO FULL-HD Domo de 1080p con lente varifocal de 2.8 a 12mm . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W.	45,46	21,0%	55,01
	DS-2CE16D0T-VFIR3F	HIKVISION	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO FULL-HD bullet de 1080p con lente varifocal de 3.6mm a 12mm. Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12V DC. Consumo máximo 4W.	49,59	21,0%	60,00
	DS-2CE16D1T-IT3	HIKVISION	1080P HD Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/ 2,7 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1080) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Angulo de visión de 92.6° con lente de 3,6mm . Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC	54,30	10,5%	60,00
	DS-2CE16D0T-WL5	HIKVISION	LUZ BLANCA , 50M Cámara TURBO HD bullet de 1080p con lente fijo de 3.6mm (angulo de visión de 82°). Sensor de imagen de 2MP de escaneo progresivo. Iluminación mínima 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación con luz blanca (visible) de hasta 50M. Alimentación de 12V DC. Consumo máximo 4.5W.	53,72	21,0%	65,00
	DS-2CE16D7T-IT3Z	HIKVISION	1080P HD Cámara HD-TVI tipo BULLET. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1108) a 25 fps. Mínima Iluminación - 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Lente Varifocal 2.8 a 12mm Motorizado . Día noche con filtro IRC Real - Real WDR. Alimentación 12VDC Y 24 V	85,12	21,0%	103,00
	MHD-HM35-100H-TVI	STOP	Cámara Pin Hole, 3,7mm. Full HD, 1080 . Formato 4 en 1.	31,67	10,5%	35,00
	MHD-HSP-100H-TVI	STOP	Cámara Pin Hole, 3,7mm. Full HD, 1080 . Formato 4 en 1. Con soporte Incluido. Vision Nocturna con led imperceptibles.	31,67	10,5%	35,00
	DS-2CE16F7T-IT3Z	HIKVISION	Cámara HD TVI Bullet 3 Mp CMOS. Lente varifocal motorizada de 2.8 a 12mm, resolución 3Mp a 18 fps en HD-TVI y WD1(960x576), mínima luz a color: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), Smart IR, EXIR 40m, IP66 (exterior). WDR 120dB, OSD, DNR, verdadero Día/Noche, Cubierta frontal: Metal, Cuerpo principal: Plástico, Soporte: Metal, 12 VDC.	111,57	21,0%	135,00
	DS-2CE10DFT-PFC	HIKVISION	Cámara HD TVI ColorVu Bullet 2MP, Lente fijo 3.6mm, Resolución 1920x1080, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, Iluminación mínima 0.0005 Lux, F1.0, luz blanca complementaria (alcance hasta 20m), OSD menu, 3D DNR, WDR, AGC, HLC, BLC, detección de movimiento, Carcasa metálica, IP67 exterior, 12VDC.	39,67	21,0%	48,00
	DS-2CE12DFT-FC	HIKVISION	Camara tipo bullet ColorVu 2MP CMOS de alto rendimiento lente de 3,6mm colorVu Color: 0.0005 Lux Menú OSD, DNR 3D, WDR verdadero (Distancia de luz blanca de hasta 40 m) Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable), Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI) 12 VDC ± 25% IP67 4 máscaras de privacidad programable Detección de movimiento 4 áreas de movimiento programables. Metal.	46,28	21,0%	56,00
GRABADORAS HD Y FULL HD TVI HIKVISION						
	DVR-204G-F1	HIKVISION HILLOK	DVR TURBO, 4 CANALES, H.264/H.264+, CÁMARAS SOPORTADAS: HDTVI: 1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30; AHD: 1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30; CVI: 1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30; CVBS; IP: 1 CANAL HASTA 960P. SALIDAS HDMI/VGA: 1920 x 1080 / 60 HZ, 1280 x 1024 / 60 HZ, 1280 x 720 / 60 HZ, 1024 x 768 / 60 HZ. RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN: (1080P LITE NO HABILITADO): 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF; (1080P LITE HABILITADO): 1080P LITE/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF. SOPORTE DE DUAL STREAM. 32 CONEXIONES REMOTAS. SOPORTA 1 DISCO SATA HASTA 6TB. ALIMENTACIÓN 12 VCC, CONSUMO MÁXIMO 8W.	35,00	21,0%	42,35












	DVR-204Q-F1	HIKVISION HILLOK	DVR TURBO, 4 CANALES, H.264/H.264+, CÁMARAS SOPORTADAS: HDTVI: 3 MP, 1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30, 720P50, 720P60; AHD: 1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30; CVI: 1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30; CVBS; IP: 1 CANAL HASTA 1080P. SALIDAS HDMI/VGA: 1920 x 1080 / 60 HZ, 1280 x 1024 / 60 HZ, 1280 x 720 / 60 HZ, 1024 x 768 / 60 HZ. RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN: (1080P LITE NO HABILITADO): 720P/VGA/WD1/4CIF/CIF; (1080P LITE HABILITADO): 1080P LITE/720P LITE/VGA/WD1/4CIF/CIF. SOPORTE DE DUAL STREAM. 128 CONEXIONES REMOTAS. SOPORTA 1 DISCO SATA HASTA 6TB. ALIMENTACIÓN 12 VCC. CONSUMO MÁXIMO 8W.	57,85	21,0%	70,00
	DS-7204HGHI-F1	HIKVISION	Grabador digital de 4 entradas de vídeo 4 en 1: HD-TVI, AHD, Analógico e IP. Resolución de grabación HD720P a 25fps y 1080 lite a 12fps. Soporta cámaras 1080 habilitando la opción 1080 LITE. Permite 1 canal IP adicional de hasta de 1.3 Mpx. Compresión H.264 y H.264+. Doble stream de vídeo. Salida de monitor HDMI y VGA. Puertos USB para backup. 1 entrada/salida de audio (audio dos vías). Web Server y software remoto. Compatible con iPhone, iPad y Android. Capacidad para 1 HDD S-ATA interno de hasta 6 TB (no incluido). Sin salida en loop. Watermark. Alimentación 12 Vdc, consumo 20 W (máx. sin HDD). Medidas: 260 (W) x 220 (D) x 45 (H) mm. Peso (sin HDD): < 1.2 Kg.	49,59	21,0%	60,00
	DS-7208HGHI-F1/n	HIKVISION	Grabadora de cámaras análogas de 8 canales, HD-TVI (720p) y AHD(720p). Resolución de grabación máxima de 720p a 25FPS p/canal o WD1 (960x576) a 25 FPS p/canal. Códec de vídeo H.264 por hardware. Dual-Stream. Salidas de vídeo: VGA y HDMI (VGA y HDMI hasta 1920x1080). Soporta x1 HDD de hasta 6TB. x1 entrada de audio, x1 salida de audio. x2 USB 2.0, x1 RJ-45 LAN 10/100. 128 conexiones en simultáneo. Incluye fuente externa, 12 VDC/2A. Admite EZVIZ Cloud de HIKVISION. Compatible con cámaras, Cámaras TurboHD: C0T, C2T(B), C2T(C),C5T(B), Doms TurboHD.	60,33	21,0%	73,00
	DS-7216HGHI-F1/N	HIKVISION	Grabador de cámaras HD-TVI y analógicas de hasta 16 canales de vídeo. Incluye frente con botones para manejo y programación local. Soporta 2 HDD hasta 4TB cada uno. 4 entradas de Audio y una salida. 16 entradas de alarma y 4 salidas. Salidas de vídeo HDMI y VGA. Puertos Ethernet 10/100, RJ-485 y 2x USB. Grabación HD-TVI hasta 1080p, 720p en tiempo real. Grabación analógica WD1 a 25 fps. Sistema operativo HIKVISION 3.0 con Linux embebido. Compresión H.264 por hardware. 128 conexiones simultáneas. Incluye fuente externa. Compatible con EZVIZ Cloud de HIKVISION.	115,70	21,0%	140,00
	DS-7208HQHI-F1/NIO	HIKVISION	TURBO HD 3.0 - AHD + Turbo HD + Análoga + IP Soporta cámaras AHD, HD-TVI, IP y Analógicas.. Soporta 2 HDD hasta 6TB c/u. 1 entradas de Audio y una salida. 8 entradas de alarma y 4 salida. Salidas de vídeo CVBS, HDMI y VGA . Puertos Ethernet 10/100, RJ-485 y 2x USB. Grabación HD-TVI 1080p/25Hz , 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, AHD: 720p/25Hz, 720p/30Hz . IP hasta 1080p . Grabación analógica WD1 a 25 fps. Control Remoto. Compatible con EZVIZ Cloud de HIKVISION.	128,10	21,0%	155,00
	DS-7216HQHI-K2 (con alarma)	HIKVISION	DVR 16CH Penta-híbrido: HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP, Adicional 8 canales IP, Códec H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Soporta hasta 24 cámaras IP de 6MPx (deshabilitando los canales analógicos), Resolución de canales analógicos: 4MPx lite, 1080P a 15fps todos los canales/ canal 1 al 4 Hasta 3MPx a 15fps, 4 canales con analíticos (cruce de línea y detección de intrusos, 1 canal de cambio de escenas), Admite el almacenamiento en la nube de terceros para 1 Canal de vídeo, para el resto almacena captura de imágenes (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive), 2 SATA hasta 10TB, admite Hik-Connect, salida HDMI 4K, gabinete metálico.	181,82	21,0%	220,00

CAMARAS HDCVI HD DAHUA

CAMARAS 1 MP 720P

	HAC-B1A11P-0280B	DAHUA COOPER	Bullet plastica; 4 en 1; Máx. 30fps @720P; 2.8mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; DC12V.	12,40	21,0%	15,00
	HAC-T1A11P-0280B	DAHUA COOPER	Domo plastico; 4 en 1; Máx. 30fps @720P; 2.8mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; DC12V.	10,74	21,0%	13,00
	HDW1000RP-0280B-S3	DAHUA	Técnología HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOGICA. Resolución 1 MP Tamaño de lente 2.8 mm. Apto para exteriores. Grado de protección IP IP67. Infrarrojos integrados 20 metros. Plástica	12,40	21,0%	15,00
	HFW1000RMP-0280B-S3	DAHUA	Técnología HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOGICA. Resolución 1 MP Tamaño de lente 2.8 mm. Apto para exteriores. Grado de protección IP IP67. Infrarrojos integrados 20 metros Metálica	15,70	21,0%	19,00

	HDW1000MP-0280B-S3	DAHUA	Cámara HD, fabricación Dahua, 1/4" 1Megapixel CMOS, 25/30fps@ 720P , DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR Lente 2,8mm fixed , Max. IR LEDs length 20m, Smart IR. Alimentación DC12V. Metálica	15,70	21,0%	19,00
	HAC-HFW1000B-R	DAHUA	Resolución de 1 Megapixel CMOS (720p) HD - 1200TVL 30 cuadros por segundo. 50 Mts de visión nocturna. AWB, AGC, BLC, 2D-DNR Lente de 3.6mm. Completamente apta intemperie - IP67 Alimentación DC12V	31,67	10,5%	35,00
	HDW1100EMP-A-0280B-S3	DAHUA	Domo metálico, 4 en 1; Max 30fps @ 720P ; Lente fija de 2,8 mm.; Máx. Longitud de IR 50 m, IR inteligente; IP67, DC12V, Microfono incorporado	24,79	21,0%	30,00
	HDW1100EMP-0280B-S3	DAHUA	Domo metálico; Max 30fps @ 720P; Lente fija de 2,8 mm; Max. Longitud IR 50m, IR inteligente; IP67, DC12V	21,49	21,0%	26,00
	HFW1100RP-VF-27135-S3	DAHUA	Bullet metálica; Máx. 30 fps @ 720P ; lente varifocal de 2,7 a 12mm, máx. Longitud IR 30m, IR Inteligente, IP67, DC12V	35,54	21,0%	43,00
CAMARAS 2 MP 1080P						
	DH-HAC-B1A21P-0360B	DAHUA COOPER	Bullet plástica ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 3.6mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; IP67, DC12V.	16,53	21,0%	20,00
	HAC-HDW1200R-0360-S3	DAHUA	Sensor : 1/2.7" 2Megapixel CMOS. Salida de 30fps @ 1080P , HD y SD conmutable, lente fija de 3.6mm, Máx. Longitud IR 30m, IR Inteligente, IP67, DC12V. Angulo de Vision : H: 89.9°. Plástica	17,36	21,0%	21,01
	HAC-HDW1200M-0360-S3	DAHUA	Sensor : 1/2.7" 2Megapixel CMOS. Salida de 30fps @ 1080P , HD y SD conmutable, lente fija de 3.6mm, Máx. Longitud IR 30m, IR Inteligente, IP67, DC12V. Angulo de Vision : H: 89.9°. Metálica	23,14	21,0%	28,00
	DH-HAC-T1A21P-0360B	DAHUA COOPER	Max 30fps @ 1080p ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija de 3,6 mm.; Máx. Longitud de IR 20 m, IR inteligente; DC12V. Plástica	16,53	21,0%	20,00
	DH-HAC-T1A21P-0280B	DAHUA COOPER	Max 30fps @ 1080p ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija de 2,8 mm.; Máx. Longitud de IR 20 m, IR inteligente; DC12V. Plástica	19,01	21,0%	23,00
	HAC-HFW1200TP-0280B-S4	DAHUA	Resolución 2 Megapixel Full HD 1080p ; Lente fija de 2.8mm; Ángulo de visión 103 °; Sensibilidad 0.02Lux / F1.85, 0Lux (IC incl.); ia /noche (ICR); Gama de diodos Smart IC SMD LE aprox. 30m; ;DWDR; BLC; 2D DNR; OSD; metálica; IP67	25,62	21,0%	31,00
	HAC-HFW1200TP-A-0280B-S4	DAHUA	Bullet metálica; 4 en 1; 1/2.7" 2 megapixeles CMOS; Lente fija de 2.8mm; Ángulo de visión 103 °; Sensibilidad 0.02Lux / F1.85, 0Lux (IC incl.); día /noche (ICR); Gama de diodos Smart IC SMD LE aprox. 30m; DWDR; BLC; 2D DNR; OSD; metálica; IP67; Microfono incorporado	28,93	21,0%	35,01
	HAC-HDW1200EMP-A	DAHUA	Resolución 2 Megapixel Full HD 1080p . Salida de video HD o CVBS configurable. Lente fijo 3.6mm. Micrófono incorporado (para utilizar la función de audio integrado se necesita una grabadora que sea compatible con la entrada de audio por HDCVI). Distancia máxima de LEDs IR 50m. Protección IP67 apta para exteriores	29,75	21,0%	36,00
	DH-HAC-B4A21P-VF-2712	DAHUA	Bullet metálica; 4 en 1; Máx. 30fps @ 1080P ; Lente varifocal de 2.7 a 12mm; Longitud máx. de IR 30m, IR inteligente; IP67, DC12V.	41,32	21,0%	50,00
	DH-HAC-T3A21P-VF-2712	DAHUA COOPER	Máx. 30 fps @ 1080p ; Salida HD y SD conmutable; Lente varifocal de 2.7-12mm; Máx. Longitud de IR 30m, IR inteligente; IP67, DC12V	41,32	21,0%	50,00
	DH-HDW1200TP-Z-2712-S4	DAHUA	Domo metálico; Max 30fps@1080P; Lente motorizado 2.7-12mm.; Max. IR length 60m, Smart IR; IP67, DC12V	49,59	21,0%	60,00

	HAC-HFW2220S	DAHUA	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS. • Resolución Full HD 1080p 2.4M • 25/30ips@1080p, 25/30/50/60ips@720p • Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real • Resolución HD y estándar seleccionable • Menú OSD, control por cable coaxial. • Día/Noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR. • Óptica fija 3.6mm • Lente 3.6mm. • Máx. distancia LEDs IR 20m, Smart IR. • IP66, 12V 	49,77	10,5%	55,00
	HAC-HFW2200BP	DAHUA	2 Megapixel 1080P . Opción HD-CVI BOX o CVBS . Led Array IR 20 mts de alcance. 1900TVL (Full HD 1080p) 25 FPS. Lente 3.6mm. Apta intemperie IP66.	49,77	10,5%	55,00
	MHD-HM35-100H-CVI	STOP	Cámara Pin Hole, 3,7mm. Full HD, 1080 . Formato 4 en 1.	31,67	10,5%	35,00
	MHD-HSP-100H-CVI	STOP	Cámara Pin Hole, 3,7mm. Full HD, 1080 . Formato 4 en 1. Con soporte Incluido. Vision Nocturna con led imperceptibles.	31,67	10,5%	35,00
GRABADORAS HD Y FULL HD HDCVI						
	HCVR4116HS-S2 TRI-HÍBRIDO	STOP-DAHUA	DVR TRI-HÍBRIDO 16 Entradas de Video BNC. 960H o 16 canales HDCVI 720P Soporta 2 IP canales 1080P / 720P Salida de video 1HDMI y 1 VGA. AUDIO CVDI EN CANAL 1 y 2, 1HDD hasta 4tb. 1 Entrada de audio y 1 salida de audio.	90,50	10,5%	100,00
	XVR1A04	DAHUA COOPER	Compresión de video H.264; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx 5/10 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 2MP/5MP; Ancho de banda de entrada máximo de 20/40Mbps; Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB. 720P/1080N	47,93	21,0%	58,00
	XVR1A08	DAHUA COOPER	Compresión de video H.264; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx 5/10 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 2MP/5MP; Ancho de banda de entrada máximo de 20/40Mbps; Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB. 720P/1080N	60,33	21,0%	73,00
	XVR1B16	DAHUA COOPER	Compresión de video de doble flujo H.265+/H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máximo 18 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda de entrada máximo de 72 Mbps; Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB. 720P/1080N	123,97	21,0%	150,00
	XVR4104HS-S2	DAHUA	Procesador integrado, compresión de video H.264, admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP, entradas de cámara IP Max 5/10 canales, distancia de transmisión larga sobre cable coaxial, soporte 1 disco duro SATA, hasta 8TB AUDIO CVDI EN TODOS LOS CANALES.	57,85	21,0%	70,00
	DH-XVR1B08H Penta-brid 1080P	DAHUA COOPER	Compresión de video H.265 +/H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx. 6/12 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 24 / 48Mbps; Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB; Búsqueda inteligente y sistema de video inteligente	105,79	21,0%	128,01
	DH-XVR1B16H Penta-brid 1080P	DAHUA COOPER	Compresión de video H.265 +/H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máximo 18 entradas de cámara IP de canales, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda de entrada máximo de 72 Mbps; Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB	157,03	21,0%	190,01
	XVR5104HS Penta-brid 1080P	DAHUA	Procesador integrado, compresión de video H.264 + / H.264, admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP, entradas de cámara IP máxima de 6/12/24 canales, cada canal sube 5MP, máximo 24/48 / 96Mbps entrante Ancho de banda, búsqueda inteligente y sistema de video inteligente	74,38	21,0%	90,00
	XVR5116HS-X Penta-brid 1080P	DAHUA	, DVR/NVR 16+8 ch .Audio BNC CVDI , Compresión de video de doble flujo .265 + / H.265 , Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP , Máx. 24 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 96 Mbps , Búsqueda inteligente y sistema de video inteligente	165,29	21,0%	200,00
	XVR4232AN-X	DAHUA	Compresión de video H.265; Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP; Entradas de cámara IP de 18/16 canales máx., Cada canal de hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 72 / 64Mbps · Larga distancia de transmisión a través de cable coaxial · Admite 2 discos duros SATA, hasta 10 TB	289,26	21,0%	350,00
	DH-XVR5232AN-X	DAHUA	Compresión de video de doble flujo H.265 +/H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx. 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps; Búsqueda inteligente y sistema de video inteligente; Soporte 2 HDD SATA, hasta 10TB por disco	389,43	21,0%	471,21














CÁMARAS IP para redes e internet

	CS-CV246-A0-1C2WFR	EZVIZ	Cámara C6CN, CMOS 1/2,9", 2Mp , Resolución 1920 x 1080, Lente 4mm@ F2.2, ángulo diagonal: 94 °, Ángulo del PT: Pan: 340 °, Inclinación: 120 °, IR 10 mt, Compresión H.264, WDR, 3D DNR, BLC, Slot micro SD (hasta 256GB), Audio de dos vías, Detección de movimiento, Wi-Fi 2.4G, consumo Max: 5.5W, 5V DC.	45,46	21,0%	55,01
	EZ-IPC-B1B20P-L-0280B	DAHUA-EZ-IP	Bullet metálica + plástico EXT.; Poe; 1/2.7 "CMOS progresivo de 2 megapíxeles ; Codificación de doble flujo H.265 + y H.265; 20 fps @ 1080P (1920 x 1080) y 25/30fps@1.3MP (1280 x 960); DWDR, día / noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC; Lente fija de 2.8 mm; Longitud máxima de LEDs IR 30m; IP67	42,32	21,0%	51,21
	DH-IPC-HFW1120SP-W	DAHUA	1/3 " 1.3Megapixel progresivo CMOS, Codificación de doble flujo H.264 y MJPEG, 25/30fps@1.3M (1280 x 960), DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS, Soporte de Wi-Fi , Lente fija de 2,8 mm (3,6 mm opcional), Max IR LEDs Longitud 30m, IP67	57,85	21,0%	70,00
	DS-2CD1023G0-I/ARG	HIKVISION	Cámara IP, bullet, 2 Megapíxeles (1920x1080 @20fps). Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.264+/H.264. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDs IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. IP67. DC12V y PoE. Dimensiones: Ø 70 mm x 172.7mm. Peso: 270 grs.	45,46	21,0%	55,01
	DS-2CD1123G0E-I/ARG	HIKVISION	Camara IP tipo Domo 2 Megapíxeles , 1/ 2.8 "CMOS progresivo, lente fija de 2.8mm/F2.0, codec H.265/H.264 + y H.264, IP67 (exterior), IK10, DWDR, BLC, IR 30m, 12VDC y PoE, Soporte de monitoreo móvil vía Hik-Connect .	45,46	21,0%	55,01
	DS-2CD1323G0E-I/ARG	HIKVISION	Cámara IP, turret. Resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 @20fps). Lente fija 2.8 mm. Compresión .265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/2.8" de escaneado progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDs IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR, ROI. No soporta tarjeta SD. Detección básica: movimiento, tamper de vídeo, acceso ilegal. Especificaciones generales: Nivel de protección: IP67. Instalación en exterior. Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af). Dimensiones: Ø 110 x L 93.2 mm.	45,46	21,0%	55,01
	DH-IPC-HFW1320SP-W	DAHUA	1/3" 3Megapixel progressive CMOS, H.264& MJPEG dual-stream encoding, 20fps@3M(2304x1296)25/30fps@2M(1920x1080), DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS, Wi-Fi support, 2.8 mm fixed lens, Max IR LEDs Length 30m, IP67	70,25	21,0%	85,00
	IPC-G26P-0280B Wi-Fi	DAHUA	1/2.7" 2M CMOS,ICR H.265/H.264, 2MP (1~30fps), 2.8mm lens IR 30m,DC12V 2.4GHz Wi-Fi dual antenna IP66 Micro SD,built-in Mic	90,00	10,5%	99,45
	DS-2CD2142FWDIS-IS	HIKVISION	• 4 megapíxeles de alta resolución, Antivandálica. * Resolución de imagen: 2688 x 1520 • Dos flujos de vídeo, 2,8 mm, 120 dB de rango dinámico amplio • Características inteligentes. PoE (802.3af) • IR rango de 30 metros (~ 100 pies) • IP66 y protección IK08. audio y alarma E / S • Ranura de almacenamiento, microSD, 128 GB	181,00	10,5%	200,01
	DH-IPC-HDBW4431R-Z	DAHUA	Camara tipo Domo, 4 Megapíxeles progressive scan CMOS Cámara 2.8mm ~ 12mm varifocal lente motorizado. IR rango de 30 metros (~ 100 pies) Ranura microSD, 128 GB	226,24	10,5%	250,00
	DH-IPC-HFW4431R-Z	DAHUA	Camara tipo Bullet, 4 Megapíxeles progressive scan CMOS Cámara 2.8mm ~ 12mm varifocal lente motorizado. IR rango de 30 metros (~ 100 pies) Ranura microSD, 128 GB	226,24	10,5%	250,00
	DHI-NVR2104-W-4KS2	DAHUA	Admite IEEE802.11b / g / n (2.4GHz); Admite dos antenas para intensificar la señal de Wi-Fi; Decodificación de códec H.265 +/H.264 +; Ancho de banda entrante de cable máximo de 80 Mbps; Ancho de banda entrante inalámbrico máximo de 24 Mbps; Decodificación de hasta 1ch @ 8MP/4ch @ 1080P	140,50	21,0%	170,01
DISCOS						
	HD 1 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 1 TB ST1000VX SKYHAWK	54,30	10,5%	60,00
	HD 1 TB	Western Digital	Disco rígido de 1 TB PURPLE	54,30	10,5%	60,00
	HD 2 TB	Western Digital	Disco rígido de 2 TB PURPLE	76,92	10,5%	85,00
	HD 2 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 2 TB ST2000VX SKYHAWK	75,11	10,5%	83,00

	HD 3 TB	Western Digital	Disco rígido de 3 TB PURPLE	117,65	10,5%	130,00
	HD 4 TB	Western Digital	Disco rígido de 4 TB PURPLE	131,22	10,5%	145,00
	HD 4 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 4 TB ST4000VX SKYHAWK	126,70	10,5%	140,00
	HD 6 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 6 TB ST6000VX SKYHAWK	208,15	10,5%	230,01

ACCESORIOS DE CCTV

	IPC9800-ADHS Plus	STOP	Tester de cctv todo en uno de 7 pulgadas para 4k h.265 TVI CVI AHD IP SDI EX SDI Prueba de cámara CVBS con HDMI Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas, resolución 1920 * 1200 , WIFI incorporado, crear punto de acceso WIFI , ONVIF rápido, vista automática video y crear informe de prueba , Prueba de cable RJ45 TDR, prueba de calidad de cable. Entrada y salida HDMI IPC-9800ADHS PLUS 6 en 1 8MP CCTV probador.	579,19	10,5%	640,00
	EN-201	STOP	Transceptor de Video Pasivo de 1 canal con cable. Transmisión 300 mts color, 500 mts B/W. Blister de 2 unidades.	2,26	10,5%	2,50
	J202T/R	STOP	HD-Balun transmisor y receptor de Video, Audio y Alimentación. 100mts. Blister por 2 unidades. HD-CVI / TVI / AHD.	7,03	21,0%	8,51
	J203T/R	STOP	Balun transmisor y receptor de Video, Audio y Alimentación. 100mts. Blister por 2 unidades.	9,05	10,5%	10,00
	J208	STOP	Balun transmisor y receptor de Video, 8 CANALES	14,48	10,5%	16,00
	DCF	STOP	Conector Plug DC Hembra.	0,29	21,0%	0,35
	DCM	STOP	Conector Plug DC Macho.	0,29	21,0%	0,35
	BNCM-D	STOP	Ficha BNC con Bornera	0,50	21,0%	0,61
	BNCM-F	STOP	Conector BNC Macho / 1 BNC Hembra	0,83	21,0%	1,00
	BNCF-FF	STOP	Conector BNC Hembra / 2 BNC Hembra	0,83	21,0%	1,00
	BNCM-FF	STOP	BNC Macho / 2 BNC Hembra.	0,83	21,0%	1,00
	BNCM-RCAM	STOP	Adaptador BNC Macho / RCA Macho.	0,83	21,0%	1,00
	BNCF-RCAM	STOP	Adaptador BNC Hembra / RCA Macho.	0,83	21,0%	1,00
	BNCF-F	STOP	Unión BNC. Hembra / Hembra.	0,83	21,0%	1,00
	BNCM-M	STOP	Unión BNC. Macho / Macho.	0,83	21,0%	1,00
	BNC/RCA	STOP	Adaptador RCA a BNC.	0,50	21,0%	0,61
	RCA-HB	STOP	Ficha RCA hembra con Bornera	0,41	21,0%	0,50
	RCA-MB	STOP	Ficha RCA Macho con Bornera	0,41	21,0%	0,50
	BNCM	STOP	Ficha BNC con tornillo Recta.	0,50	21,0%	0,61
	BNCM-3P	STOP	Ficha BNC para crimpiar.	0,41	21,0%	0,50
	RCA-M	STOP	Ficha RCA macho (Metálica)	0,45	21,0%	0,54
	RJ-45	STOP	Ficha de red. Rj-45 Cat 5 Cat 6 P/ Utp Red	0,10	21,0%	0,12
	EN-DCM2	STOP	Ficha DC Hembra a 2 Fichas DC Macho.	1,36	10,5%	1,50

	EN-DCM4	STOP	Ficha DC Hembra a 4 Fichas DC Macho.	1,81	10,5%	2,00
	EN-DCM8	STOP	Ficha DC Hembra a 8 Fichas DC Macho.	2,26	10,5%	2,50
	CABLE VA/18	STOP	Cable BNC mas cable de Alimentacion para Camaras o micrófonos. 18Mts.	4,53	10,5%	5,01
	A011 FUENTE EXTERIOR	STOP	Fuente exterior para cámaras 12V 2A	12,40	21,0%	15,00
	P12V1A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 1Amp. Estabilizada.	2,89	21,0%	3,50
	P12V1.25A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 1.25A. Estabilizada.	3,31	21,0%	4,01
	P12V2A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 2A. Estabilizada.	4,55	21,0%	5,51
	P12V3A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 3Amp. Estabilizada.	5,37	21,0%	6,50
	P12V5A	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 5Amp. Estabilizada.	7,44	21,0%	9,00
	P12V5AM	STOP	Fuente regulada Metalica de 12VCC 5Amp. Estabilizada.	8,27	21,0%	10,01
	P1022- 5A	STOP	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 5A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	16,53	21,0%	20,00
	P1024- 10A	STOP	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 10A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	22,31	21,0%	27,00
	P1026-15A	STOP	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 15A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	24,79	21,0%	30,00
MICRÓFONOS AMBIENTALES						
	JY-MC04	STOP	Micrófono omnidireccional ,39*31*18mm,25~40m, sensibilidad ajustable	9,05	10,5%	10,00
	JY-MC01	STOP	Micrófono ambiental sin ganancia	4,07	10,5%	4,50
LENTES						
	MTV-3,6	STOP	Lente de Iris Fijo de 3,6mm - 1/3" - CS - F2.0	4,53	10,5%	5,01
	MTV-6	STOP	Lente de Iris Fijo de 6mm - 1/3" - CS - F2.0	4,53	10,5%	5,01
	MTV-8	STOP	Lente de Iris Fijo de 8mm - 1/3" - CS - F2.1	4,53	10,5%	5,01
	MTV-12	STOP	Lente de Iris Fijo de 12mm - 1/3" - CS - F2.0	4,53	10,5%	5,01
	MTV-16	STOP	Lente de Iris Fijo de 16mm - 1/3" - CS - F2.0	4,53	10,5%	5,01
	MTV-25	STOP	Lente de Iris Fijo de 25mm - 1/3" - CS - F2.0	7,24	10,5%	8,00
	IR-4mm	STOP	Lente de Iris Fijo de 4.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 76°	7,24	10,5%	8,00
	IR-6mm	STOP	Lente de Iris Fijo de 6.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 51°	7,24	10,5%	8,00
	LFH0420F	STOP	Lente de Iris Manual de 4mm - 1/3" - CS - F1,2	6,34	10,5%	7,01
	LFH0620F	STOP	Lente de Iris Manual de 6mm - 1/3" - CS - F12	6,34	10,5%	7,01
	SSE0812NI	STOP	Lente de Iris Fijo de 8.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 42°	7,69	10,5%	8,50
	SSE1212NI	STOP	Lente de Iris Fijo de 12mm - 1/3" - CS - F2.0 - 29°	9,05	10,5%	10,00
	SSE1612NI	STOP	Lente de Iris Manual de 16mm - 1/3" - CS - F2.0	9,96	10,5%	11,01
	SSE2514NI	STOP	Lente de Iris Manual de 25mm - 1/3" - CS - F1.6	10,41	10,5%	11,50
	SSE3514	STOP	Lente de Iris Manual de 35mm - 1/3" - CS - F1.4	11,77	10,5%	13,01
	PT0812NB	STOP	Lente AUTOIRIS (DC drive) 8mm 1/3", CS, F1,2	10,41	10,5%	11,50













PT1612NB	STOP	Lente AUTOIRIS (DC drive) 16mm 1/3", CS, F1.2	11,77	10,5%	13,01
SSV0358	STOP	Lente IRIS MANUAL - VARIFOCAL : 3.5~8mm 1/3" F1.4 82° a 35°	9,05	10,5%	10,00
RV0409D.IR	RICOM	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 4 a 9mm F1,4 - 1/3" - CS. 1,3 Mega Pixel	16,29	10,5%	18,00
RV0515D.IR	RICOM	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 5 a 15mm F1,4 - 1/3" - CS. 1,3 Mega Pixel. IR	18,10	10,5%	20,00
SSV0358GNB	STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL - manual zoom (DC drive) 3.5~8.0mm 1/3" CS F1.4 82° a 34°	14,48	10,5%	16,00
SSV0616GNB	STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL - manual zoom (DC drive) 6~16mm 1/3" CS F1.4 82° a 34°	16,29	10,5%	18,00
LFH0550A	STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 5 a 50 mm, 1/3", CS, F1,6, DC	34,39	10,5%	38,00
SSV06060GNB	STOP	Lente AUTOIRIS - VARIFOCAL de 6 a 60 mm, 1/3" CS F1.4	43,44	10,5%	48,00

ALOJAMIENTOS Y SOPORTES

	PFH600N	DAHUA	Carcasa básica de exterior en Policarbonato y Plástico ASA, IP66 (-30 +60°C). Espacio útil 170Lx74Wx80H mm, color blanco (sin soporte)	16,53	21,0%	20,00
	UL-TPSA Honeywell	HONEYWELL	Esquina de alta seguridad de montaje carcasa resistente al vandalismo con cerradura de llave; acabado epoxi RAL 9002; dimensiones (LxWxH) 305x180x260 mm; espacio de montaje interno MCL (LxWxH) 200x75x65 mm. Made in Italia. Modelo ULTRAK	45,25	10,5%	50,00
	PFB603W	DAHUA	Soporte de aluminio externo para carcasas y cámaras. Distancia desde la superficie de montaje: 151mm Capacidad de carga: max. 3 kg	11,57	21,0%	14,00
	JAULA-15x15	GENERICO	Jaulas de 15 x 15 x 15 cm. fabricada con malla 50x50 espesor 2.6mm	3,72	21,0%	4,50
	JY-601	STOP	Soporte Metálico para alojamiento, 28 cm. Carga max 10 kg	9,09	21,0%	11,00
	JY-16 C	STOP	Soporte plastico para cámaras profesionales interior, color beige, 15 cm de largo por 7.5 cm de diametro.	4,00	21,0%	4,84
	SLCD-100	STOP	Soporte LCD 20 22 24 26 28 30 32 37 Pulgadas. Fijo	8,27	21,0%	10,01








MODULADORES Y TRANSCODIFICADORES

	SDK-55	STOP	Teclado y joystick controlador PTZ 3D, RS485, con memorias, control manual o automático, 1200mts Max.2400 a 19200 baudios.	79,64	10,5%	88,00
	SDK-65	STOP	Teclado y joystick controlador PTZ 3D, RS485, con memorias, control manual o automático, 1200mts Max.2400 a 19200 baudios.	90,50	10,5%	100,00
	Splitter 1x2	STOP	Splitter blindado 1X2 5 Mhz - 1000 Mhz, bajas perdidas	4,96	21,0%	6,00
	Fil-FVP	STOP	Filtro blindado Video PAL B apto TV Digital. Se usa cuando la TV digital de anula o pixcela.	16,53	21,0%	20,00
	TV to PC	STOP	Entradas: 1 VGA, 1 Video RCA, 1 S-video. Salida VGA Resolución: 640x480 (60/72/75/85Hz), 800x600 (60/75Hz), 1024x768 (60/75Hz). 1920 x 1200.	24,43	10,5%	27,00
	PC to TV	STOP	ENTRADA: VGA . SALIDA: S-VIDEO /RCA/VGA Resoluciones: 640 x 480 - 800 x 600 - 1021 x 768 1280 x 1024 - 1366 x 768 - 1440 x 900 - 1600x900 1600 x 1200 - 1680 x 1050 - 1920 x 1080 - 1920 x 1200	27,15	10,5%	30,00
	VGA to HDMI	STOP	Convertor Activo Vga A Hdmi Full Hd 1080p	15,39	10,5%	17,01
	TC-100	STOP	Transcodificador PAL B/PAL N. Con conectores BNC.Fuente Incluida	28,93	21,0%	35,01
	SEC-2	STOP	Secuenciador Cámaras de video Sec-2X1 con ajuste de tiempo de 2 entradas 1 salida, solo automático	28,93	21,0%	35,01
	SEC-4	STOP	Secuenciador Cámaras de video Sec-4X1 con ajuste de tiempo de 4 entradas 1 salida, solo automático	41,32	21,0%	50,00


	DIS-1x4	STOP	Distribuidor de Video 1 entrada 4 salidas.	28,93	21,0%	35,01
	DIS-4x8	STOP	Distribuidor de Video 4 entrada 8 salidas.	41,32	21,0%	50,00
	PFM820 Controlador UTC	DAHUA	Para modificar los formatos de cámaras Dahua modelos S3 a HDCVI / AHD / HDTVI / CVBS.	12,40	21,0%	15,00
	SPLITTER HDMI	STOP	HD4 SPLITTER HDMI 1 ENTRADA 4 SALIDAS	29,86	10,5%	33,00
	EXT-60	STOP	Extensor UTP 60mts.	36,20	10,5%	40,00
	VB831T/R	STOP	Transceptor Activo un Canal. Transmisor / Receptor 2400Mts	58,82	10,5%	65,00
	301T/R	STOP	Transceptor Activo un Canal. Transmisor / Receptor 2400Mts	45,25	10,5%	50,00
	JY-BN010T/R	STOP	Transceptor Activo un Canal con Audio y Datos. Transmisor / Receptor 2400Mts. Caja Metálica.	45,25	10,5%	50,00
	JY-RSH01	STOP	Convertidor pasivo RS232 a RS485.	13,58	10,5%	15,01
	TI-sf1005d	TPLINK	SWITCH 5 puertos RJ4510/100Mbps Auto-Negociación los, compatible con Auto MDI / MDIX	12,67	10,5%	14,00

INTRUSIÓN




















CENTRALES DE ALARMA

	PC-585 NEW	DSC	Central de 4 zonas simples más 1 por teclado u 8 zonas DOBLES. Con monitoreo y Teclado PC 1555 RKZ.	69,42	21,0%	84,00
	POWER 1832	DSC	Central de 8 zonas ampliable a 32. Con teclado PC 1555 Z.	81,82	21,0%	99,00
	Power 1864-8	DSC	Central 8 zonas ampliable a 64. Con teclado PK5501 LCD Iconos fijos.	204,96	21,0%	248,00
	HS2032 / Teclado LCD HS2 LCD	DSC NEO	Panel HS2032 / Teclado LCD HS2 LCD / Trafo 16.5VAC Gabinete Plastico	159,50	21,0%	193,00
	MARSHALL 3 IP	Protexa	Central WIFI de 15 zonas inalámbricas + 6 zonas cableadas. Control total en TIEMPO REAL desde app Marshall Smart.. SIN COSTOS DE COMUNICACIÓN PARA EL USUARIO. Zonas configurables. Aviso de batería baja de sensores. Identificación de usuario y zonas	123,97	21,0%	150,00
	MARSHALL 3	Protexa	Central GSM 3G de 15 zonas inalámbricas + 6 zonas cableadas. Display de 32 dígitos. Aviso a 8 teléfonos. Zonas configurables, sistema antientradera, sistema de confirmación de intrusión, sistema de auto armado, aviso de batería baja de sensores. Posibilidad de escucha ambiental, identificación de zona y usuario por nombre. Manejo total vía Marshall APP, integración con redes sociales y geo localización. Botón directo al 911. Configuración total del panel vía APP. Incluye teclado incorporado.	157,03	21,0%	190,01
	MARSHALL 3T	Protexa	Central GSM 3G de 15 zonas inalámbricas + 6 zonas cableadas. Display de 32 dígitos. Aviso a 8 teléfonos. Zonas configurables, sistema antientradera, sistema de confirmación de intrusión, sistema de auto armado, aviso de batería baja de sensores. Posibilidad de escucha ambiental, identificación de zona y usuario por nombre. Manejo total vía Marshall APP, integración con redes sociales y geo localización. Botón directo al 911. Configuración total del panel vía APP. Incluye teclado incorporado.	165,29	21,0%	200,00








KIT DE ALARMA

	KIT DSC 585/1555	DSC	KIT con 1 Central PC-585, teclado 1555, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	95,04	21,0%	115,00
---	-------------------------	------------	---	-------	-------	---------------

	KIT DSC 585/5501	DSC	KIT con 1 Central PC-585, teclado 5501, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	109,92	21,0%	133,00
	KIT DSC 585/5500	DSC	KIT con 1 Central PC-585, teclado 5500, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	149,59	21,0%	181,00
	KIT DSC 1832/1555	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado 1555, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	119,01	21,0%	144,00
	KIT DSC 1832/5501	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado pk5501, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	133,89	21,0%	162,01
	KIT DSC 1832/5500	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado pk5500, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	174,38	21,0%	211,00
	KIT DSC NEO HS2032 / Teclado HS2LCD	DSC-NEO	Kit con panel HS2032 / Teclado LCD HS2LCD ICONOS FIJOS + 1 Pir LC-100 +1 SD-15W + Batería 12v-7Amp	200,00	21,0%	242,00
	KIT INALAMBRICO NEO HS2032 / HS2LCDRF9	DSC-NEO	KIT INALAMBRICO DSC incluye: Panel HS2032 / Teclado HS2LCDRF9 + 1 Pir inalambrico + 1 Magn. inalambrico SLIM/ 1 Llavero de 4 botones/ 1 SD-15W + Batería 12v-7Amp	339,67	21,0%	411,00
	KIT MARSHALL 3	DSC	KIT con 1 Central Marshall 3 (GSM 3G), 1 Sensor infrarrojo inalambrico RIS PET RF, 1 transmisor REMO COVER, 1 Magnético inalambrico PULSAR RF, 1 Sirena interior SL105 y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	227,27	21,0%	275,00
PLACAS DE ALARMA						
	DESBLOQUEO	TODOS LOS MODELOS DSC	Desbloqueo de placas DSC, todas las versiones 1832.	10,50	21,0%	12,71
	PC-585 NEW	DSC	Placa PC585. Central de 4 , duplicable por resistencia.	42,15	21,0%	51,00
	POWER 1832	DSC	Placa PC1832. Central de 8 zonas ampliable a 32	51,24	21,0%	62,00
	POWER 1864-8	DSC	Panel de control de 8-64 zonas PC1864 (SIN TRAF0 - SIN GABINETE) Hasta 8 zonas integradas / . Hasta 64 zonas cableadas 32 zonas inalámbricas / . 4 salidas PGM: expandibles a 14 (PC5204, PC5208)	115,70	21,0%	140,00
	HS2032PCBARG	DSC-NEO	8 zonas en placa Expandible a 32 zonas inalámbricas y cableadas 2 salidas PGM: expandible a 38 (HSM2204, HSM2208) Programación por plantilla. Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado / 4 particiones / Memoria de 500 eventos 72 códigos de usuario	72,73	21,0%	88,00
SISTEMAS INALAMBRICOS						
	RFK5500	DSC	Teclado de 64 zonas LCD , soporta 32 inalámbricas	115,70	21,0%	140,00
	RFK5501	DSC	Teclado de 64 zonas, soporta 32 inalámbricas	95,04	21,0%	115,00
	RFK5516	DSC	Teclado de 16 zonas Led, con receptor inalámbrico incorporado.	85,12	21,0%	103,00
	HS2LCDRF9	DSC-NEO	TECLADO LCD ICONOS FIJOS CON TRANSCPTOR INCORPORADO SOLO COMPATIBLE CON SERIE **POWER NEO*** Programación por menú Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil Teclas blancas retroiluminadas.Pantalla LCD color azul 5 teclas de función programables.Terminal de entrada/salida Teclas de incendio, emergencia médica y pánico	115,70	21,0%	140,00
	KPD-860RF	ALONSO	KPD-860RF Teclado LCD para A2K8 con receptor RF	84,50	21,0%	102,25










	KEY CODER RF	Protexa	Teclado inalámbrico para Marshall 3 ,Armado total, parcial y panico <sonoro. Alimentación batería 9V.	35,54	21,0%	43,00
	RF5132	DSC	Receptor inalámbrico, Soporta 32 zonas inalámbricas y 16 llaveros, Supervisión de todos los detectores,	49,59	21,0%	60,00
	TR5164	DSC	Receptor inalámbrico, Soporta dispositivos inalámbricos de 2 vías y de 1 vía.Soporta 4 teclados sin cables WT5500.Soporta 60 zonas inalámbricas. Soporta 16 llaves inalámbricas (cualquier combinación de llaves de 1 o 2 vías). Soporta 8 particiones para llaves inalámbricas de 1 vía	74,38	21,0%	90,00
	WS4920	DSC	Repetidor de señal vía radio para los dispositivos vía radio unidireccionales de DSC, compatible con los sistemas Power, Alexor, Power Series y Maxsys; Se pueden instalar hasta cuatro repetidores por cada central.Admite hasta 164 dispositivos vía radio (los máximos elementos a enrollar dependen de la central a la que este conectado). Incorpora tamper de tapa y pared. El equipo dispone de unas baterías que proveen de 24 horas de servicio al equipo en caso de corte de corriente	75,11	10,5%	83,00
	WS4904P	DSC	Sensor infrarrojo pasivo inalámbrico antimascotas hasta 25 kg para Power DSC.	41,32	21,0%	50,00
	PG9914	DSC-NEO	Detector de movimiento PIR inalámbrico con inmunidad a mascotas PowerG de 433 MHz Inmunidad a mascotas de hasta 38 Kg. (Sólo compatible con Serie Power Neo)	53,72	21,0%	65,00
	DGW-500-PET	ALONSO	DGW-500-PET Digi Wireless PET. Detector infrarrojo pasivo digital inalámbrico. Cobertura 11 mts.	44,85	21,0%	54,27
	CODER BASE	Protexa	Receptor universal CODER RF de 3 canales. Acepta los sensores inalámbricos IRIS PET RF, PULSAR RF, REMO COVER, para transformar cualquier panel de alarma del mercado en inalámbrica.	28,10	21,0%	34,00
	RIS PET RF	Protexa	Infrarrojo inalámbrico digital microprocesado con sistema SEA (Señal de enlace activo) transmisor a cristal, buzzer batería baja, termocompensado, control inteligente de falso disparo, antimascotas hasta 10 kg. para centrales Marshall y Premier. 25 mts.de enlace inalámbrico	20,66	21,0%	25,00
	PULSAR RF	Protexa	Magnético inalámbrico microprocesado para centrales Marshall y Premier. 25 mts.de enlace inalámbrica. No incluye pila de 12V.	12,40	21,0%	15,00
	SMOKE RF	Protexa	Detector de humo autonomo e inalámbrico para centrales Marshall y Premier	30,58	21,0%	37,00
	WS4945	DSC	Interruptor magnético inalámbrico, batería de litio incluida, con bornera para agregar sensores cableados.	31,41	21,0%	38,01
	DW4975	DSC	Interruptor magnético inalámbrico extra chato con batería de Litio para Power DSC.	31,41	21,0%	38,01
	PG9945	DSC-NEO	Interruptor magnético inalámbrico, con bornera para agregar sensores cableados.	45,46	21,0%	55,01
	DGM-300	ALONSO	DGM-300. Detector magnético inalámbrico	33,06	21,0%	40,00
	WLS912L-433	DSC	Detector rotura de vidrio inalámbrico.2 baterías de litio de larga duración incluidas	64,46	21,0%	78,00
	REMO COVER	Protexa	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Incluye llavero y pila! Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto pero robusto. Compatible con central Marshall y Premier	10,33	21,0%	12,50
	WS4939	DSC	Botones duraderos a prueba de rayas, 4 teclas de función programables. Baterías de litio de larga duración, Para reducir falsas alarmas, la función de pánico cuenta con un retraso total de 3 segundos, Broche de cinturón multifuncional incluido, Tecnología confiable de 433 MHz. A prueba de agua (no sumergible)	26,45	21,0%	32,00
	WT4989	DSC	Display de iconos retroiluminado, Zumbador incorporado para confirmación audible. Confirmación de tecla pulsada 4 teclas de función programable de un solo toque, hasta 6 funciones programables. Botón de información de estado Bloqueo de la llave inalámbrica. Indicación de alarma activada Resistente al agua. Clip multifunción. Vida útil nominal de la batería - 3 años. Compatible con ALEXOR e IMPASSA	54,55	21,0%	66,01

	PG9939	DSC-NEO	LLAVERO 4 BOTONES 4 teclas de función programables. Indicador visual y audible para confirmación de función seleccionada. Función de pánico con 3 segundos de confirmación, que reduce las falsas alarmas. (Sólo compatible con Serie Power Neo)	37,19	21,0%	45,00
	FTN-R INALAMBRICO	OPTEX	Rango de detección de 2 o 5m Flexibilidad horizontal de 190 ° Protección mejorada contra mascotas Lógica de análisis súper multidimensional Protección de doble malla conductiva. PARA VENTANAS Y BALCONES	147,52	21,0%	178,50
	VX402R-SP INALAMBRICO	OPTEX	Salida de alarma Forma C y salida contra adulteraciones Rango de detección ajustable de hasta 12m Función de cálculo de tamaño Selector de sensibilidad . Compensación de temperatura Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores inalámbricos (no incluido) Inmunidad a mascotas pequeñas/medianas /grandes	206,61	21,0%	250,00
	BX80NR INALAMBRICO	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> ● Rango variable de detección de hasta 24 m (12 m a cada lado) ● Circuito de ahorro de batería ● Salida de alarma forma C y salida Tamper ● Protección de doble malla conductiva ● Compensación avanzada de temperatura ● Función de cálculo de tamaño, para evitar falsas alarmas ● Rango variable de detección de hasta 24 m (12 m a cada lado) ● Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores ● Inmunidad a mascotas pequeñas/medianas /grandes 	206,61	21,0%	250,00
	HX-80RAM-SP INALAMBRICO	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> ● Antienmascaramiento digital activo de IR ● Caja para diversas clases de baterías ● Rango de detección de hasta 24m ● Altura de montaje de hasta 3m ● Análisis lógico del movimiento de la vegetación ● Inmunidad a mascotas pequeñas/medianas ● Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores inalámbricos 	309,92	21,0%	375,00
	HX-40RAM-SP INALAMBRICO	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> ● 12 m (40 pies), 85° de ancho / 94 zonas ● Altura de montaje de hasta 3m ● Antienmascaramiento digital activo de IR ● Salida de alarma forma C y salida Tamper ● Salida seleccionable de problemas con N.C./N.O.: interruptor de estado sólido ● Circuito de ahorro de batería 	268,60	21,0%	325,01
	TX-114SR INALAMBRICO	TAKEX	Hasta 12m x 90° abeza sensora con doble sensor ofrece tolerancia ilimitada de mascotas.De ultra bajo consumo de corriente alimentación a baterías de 3 a 9 VDC alcalinas ó de lithium (no provistas).compatible con numerosos modelos de transmisores inalámbricos.altura de montaje 0.8 - 1,2 m protección de la carcasa IP54	169,42	21,0%	205,00
	TX-114FR	TAKEX	Hasta 12m x 180° 2 cabezas con sensores duales por cada cabeza (hasta 180° de cobertura total) ESPACIO PARA TX - de ultra bajo consumo de corriente alimentación a baterías de 3 a 9 VDC alcalinas ó de lithium (no provistas) compatible con numerosos modelos de transmisores inalámbricos	214,88	21,0%	260,00
TECLADOS Y MODULOS						
	PC 1555	DSC	Teclado Led de 8 zonas c/entrada de zona para PC 1565 y PC 585	34,71	21,0%	42,00
	LCD 5511	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD c/entrada de zona p/POWER.	42,98	21,0%	52,01
	PK 5508	DSC	Teclado remoto adicional de leds para POWER 16.	47,93	21,0%	58,00
	PK 5516	DSC	Teclado remoto adicional de leds para POWER 16.	54,55	21,0%	66,01
	PK 5500	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD c/entrada de zona p/POWER.	90,08	21,0%	109,00
	PK 5501	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD con iconos. p/POWER.	49,59	21,0%	60,00


	HS2LCD	DSC-NEO	Teclado de mensaje completo LCD de 128 zonas POWERNEO Soporta 8 idiomas / Particiones globales / Programación de frases completas de 32 caracteres / Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal / Teclas más grandes / 5 teclas de función programables	95,04	21,0%	115,00
	TECLADOM	Protexa	Teclado para anexas a los paneles Marshall 3	10,33	21,0%	12,50
	PS1520	DSC	Fuente Cargadora auxiliar de 1,5 Amper. DSC	20,66	21,0%	25,00
	PS3020	DSC	Fuente Cargadora auxiliar de 2,2 Amper. DSC	28,10	21,0%	34,00
	PC 5108	DSC	Módulo expensor de 8 zonas para POWER.	35,54	21,0%	43,00
	PC5204	DSC	4 salidas de voltaje de alta corriente programables: En 1 Amp con 12 voltios de CC, la salida n°1 se puede utilizar como salida de alarma supervisada Compatible con los paneles de control PC1832 y PC1864	82,65	21,0%	100,01
	ST-2406-2AQ	Enforcer	Fuente Cargadora auxiliar. 6/12/24 VDC de 2 AMP.	18,18	21,0%	22,00



SENSORES

SENSORES INFRARROJOS









	SAVER	OPTEX	Sensor Infrarrojo sistema óptico Quad. Compensación de temperatura. - 78 zonas de detección.- Analisis de disparo - Cobertura 90° - Ajuste de sensibilidad. Detección 12 x 12 m.	8,27	21,0%	10,01
	LC-100 PI	DSC	Sensor Infrarrojo pasivo con PROCESAMIENTO DE SEÑAL DIGITAL . Compensación de temperatura. Alta inmunidad a falsas alarmas. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 12 x 12 m.	9,92	21,0%	12,00
	DIGIBIT PET	ALONSO	Detector de movimiento, Procesamiento Digital de señales, máximo desempeño de captura y una gran inmunidad a falsas alarmas Antimascotas hasta 18Kg.	14,05	21,0%	17,00
	RX-40PI	OPTEX	Detector de movimiento, Procesamiento Digital de señales, máximo desempeño de captura y una gran inmunidad a falsas alarmas Antimascotas	20,66	21,0%	25,00
	EX35	OPTEX	Sensor infrarrojo pasivo. Lente con doble patrón de detección Angulo Abierto (11 X 11m, 85°) Corredor (17 X 1,7m)	28,93	21,0%	35,01
	PG9934P	DSC-NEO	DETECTOR DE MOVIMIENTO CON CAMARA INCORPORADA SOLO COMPATIBLE CON SERIE ***POWER NEO*** Verificación visual de alarma día y noche Imágenes color de alta resolución transmitidas vía celular o Ethernet Cámara CMOS con iluminación IR Autoconfiguración de brillo y contraste a través del panel de control Interruptor de sabotaje frontal y posterior Inmunidad a mascotas de hasta 38 Kg	190,08	21,0%	230,00
	DG-467	PÁRADOX	Sensor infrarrojo pasivo de techo de 360°.	37,19	21,0%	45,00
	PA-461	STOP	Infrarrojo cortina Detector. Rango ajustable de 2 a 6 mts.	9,92	21,0%	12,00
	S-IR	STOP	Soporte articulado para sensor de movimiento. Compatible con todos los sensores interiores del mercado. Apto para montaje en pared o techo. 2 articulaciones para ajuste exacto	2,07	21,0%	2,50

SENSORES DOBLE TECNOLOGÍA






	DT7235T Honeywell	HONEYWELL	Detector Doble Tecnología Digital. Anti-mascota, cobertura 12 x 12 m.	25,62	21,0%	31,00
---	------------------------------------	------------------	---	-------	-------	--------------

	LC-103 ANTIMASKI	DSC	Detector infrarrojo pasivo [PIR] con inmunidad contra mascotas LC-103-PIMSK. Los LC-103-PIMSK es un detector de movimiento de tecnología dual que combinan la detección por microondas e infrarrojo pasiva con la inmunidad contra mascotas. El LC-103-PIMSK también admite el anti-enmascaramiento	47,93	21,0%	58,00
	LC-104	DSC	Detector doble tecnología digital: infrarrojo pasivo + microondas + antimascota hasta 25kg. Con tamper.	33,06	21,0%	40,00

SENSORES PARA EXTERIOR



	LC-171	DSC	2 PIR/DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA, PARA EXTERIOR, CON MICROONDAS.Frecuencia: 24.125 GHz NO y NC relés de conmutación al mismo tiempo, Inmunidad contra mascotas de hasta 77 libras (35 kg) 16 niveles de ajuste de la sensibilidad PIR y 3 grupos de sensibilidad de microondas Rango de detección: hasta 59 pies (18 m)	148,76	21,0%	180,00
	MS-12TE	TAKEX	Pasivo exterior de 1 cabeza rotativa con 2 zonas de detección, ángulo variable 15 a 90°, alcance 12 mts. SE DEBEN INVADIR SIMULTANEAMENTE DOS ZONAS PARA ESTABLECER LA CONDICION DE ALARMA Hasta 12m x 90°	115,70	21,0%	140,00
	MS-12FE	TAKEX	Pasivo ídem anterior MS-12TE, pero con 2 cabezas rotatorias, (2 zonas, alcance 12 mts. con ángulo ajustable de 15 a 90° por cada cabeza). Con 2 cabezas con igual orientación, 90°x12m – invasión 2 zonas p/alarma en OR o 4 zonas a invadir p/alarma en función AND. Con 1 cabeza a +45° y otra a 90° (180°x24m – 2 zonas a invadir p/alarmarlo). Con cabezas orientadas en contraposición (Una a +90° y otra a -90°), tres perimetrales a elección 15°/30°/45° x 24 m. 2 zonas a invadir. Hasta 12m x 180° Cabeza Movil	165,29	21,0%	200,00
	OMS-12FE	TAKEX	Sistema de detección a través de 2 patterns ó diagramas de cubrimiento ó protección.fácil habilitación ó anulación de detección izquierda ó derecha (ajustables máximo 90°x12m)usar las hojas de enmascaramientos provistas para fijar precisamente las zonas de detección deseadas de utilizar (detecciones parciales) opción de instalar ó no el tamper ó antidesarme trasero provisto Hasta 12m x 180°Cabeza Fija	128,10	21,0%	155,00
	FTN-ST		Detector de infrarrojo pasivo doble, para exterior FTN-ST, de tipo cortina, con alcance de 2 ó 5m seleccionable. Está especialmente adecuado para cubrir ventanas, puertas, balcones y edificios.	132,23	21,0%	160,00
	VXI-ST	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> · Sensor infrarrojo doble · Apto para exteriores · Inmune a mascotas hasta 45 kg · Selector de sensibilidad · Compensación de temperatura · Salida seleccionable de alarma N.C./N.O. 	123,97	21,0%	150,00
	HX-40		<ul style="list-style-type: none"> ● Altura de montaje de hasta 3m ● Circuito de procesamiento de doble señal ● Lógica de compensación de noches de verano ● Lógica avanzada de compensación de temperatura ● Soporte ajustable para 180 grados ● Detección lógica inteligente AND 	214,88	21,0%	260,00
	SB-85 Honeywell	PARADOX	Soporte giratorio de alta resistencia para exteriores, para usar con detectores infrarrojos para exteriores PMD85W y DG85. Innovadora unión T que permite el movimiento en dos ejes para una mejor maniobrabilidad y posicionamiento del detector. 3 en 1: soporte de montaje para techo, pared o esquina. Tapón de bloqueo que impide la reubicación no autorizada del detector para exteriores.	14,88	21,0%	18,00

DETECTOR ROTURA DE VIDRIO Y SHOCK

	GBS-706	STOP	Detector de rotura de Cristal 9mts.	9,92	21,0%	12,00
	ACC	HEAD	Detector de rotura de cristal 9 mts.	6,61	21,0%	8,00
	DG-50	DSC	Detector de rotura de cristal Digital.	20,66	21,0%	25,00
	RV-971	STOP	Sensor de Shock, Regulador de sensibilidad, Para montaje en marcos de ventana, puertas, paredes y techos.	20,66	21,0%	25,00
	SS-102	DSC	Sensor de Shock microprocesado.	45,46	21,0%	55,01







SENSORES MAGNÉTICOS DE APERTURA

	MS 44A	STOP	Interruptor magnético con bornera color Blanco/marron.	1,24	21,0%	1,50
	MS 37	STOP	Magnético precableado blanco/marrón. Dimensiones: 34 x 14 x 6.5 mm.	1,65	21,0%	2,00
	TANE MICRO	TANE	Magnético MINI precableado blanco, gap 8mm	1,65	21,0%	2,00
	MS 38	STOP	Interruptor magnético precableado AUTOADHESIVO. Dimensiones: 27 x 14 x 8mm	1,08	21,0%	1,31
	MS-33A	STOP	Interruptor magnético precableado DE EMBUTIR.	1,65	21,0%	2,00
	VIP130-2BR	STOP	Interruptor magnético DE EXTERIOR BORNERA Marron.	1,65	21,0%	2,00
	MS 52	STOP	Interruptor magnético precableado Metálico , para persianas	6,61	21,0%	8,00
	MS 55	STOP	Interruptor magnético BLINDADO. EN ALUMINIO. Rango 70 mm. Sin Escuadra	9,09	21,0%	11,00
	MS 55L	STOP	Interruptor magnético BLINDADO. EN ALUMINIO. Rango 70 mm. Con escuadra	12,40	21,0%	15,00
SENSORES INCENDIO						
	FA-402	STOP	Avisador manual de incendio con leyenda FUEGO ROMPA EL VIDRIO.	9,92	21,0%	12,00
	SS168	STOP	SENSOR DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO INALÁMBRICO FOTOELÉCTRICO	7,85	21,0%	9,50
	CO Series	STOP	Detector de monóxido de carbono autónomo; indica y alerta la presencia de monóxido de carbono en el ambiente. Su funcionamiento es totalmente automático, al detectar niveles peligrosos de monóxido de carbono en el ambiente, comenzará a emitir un sonido de alta frecuencia, para alertar a cualquier persona que se encuentra cerca del lugar.	16,53	21,0%	20,00
	SD-404	STOP	Detector de humo fotoeléctrico de 4 hilos, 12V, con la base apto para centrales de robo y de incendio.	14,88	21,0%	18,00
	GD-619	STOP	Detector de gas natural y envasado para aplicación en pared. Alimentación 12 VCC / 150 mA. Temperatura de trabajo -10 a 50 °C. Dimensiones: 96 x 69 x 34 mm.	17,36	21,0%	21,01
	HX-573G	STOP	Detector de gas natural y envasado para aplicación en techo. Alimentación 12 VCC/150mA. Temperatura de trabajo -10 a 50°C. Dimensiones: 104 x 51mm..	14,88	21,0%	18,00
BARRERAS INFRARROJAS						
	ABO5L	STOP	Barrera infrarroja de 1 haz, reflectiva de facil instalación, interna.	29,86	10,5%	33,00
	ABO20	STOP	Barrera infrarroja de Exterior de 1 haz, 20 metros.	22,62	10,5%	25,00
	ABT60	STOP	Barrera infrarroja exterior de 60 mts. Doble Haz.	47,06	10,5%	52,00
	ABT80	STOP	Barrera infrarroja exterior de 80 mts. Doble Haz.	67,87	10,5%	75,00
	ABT100	STOP	Barrera infrarroja exterior de 100 mts. Doble Haz.	81,45	10,5%	90,00
	ABE-100	STOP	Barrera infrarroja exterior de 100 mts. Triple Haz.	99,55	10,5%	110,00
	ABE-250	STOP	Barrera infrarroja exterior de 250 mts. Triple Haz.	135,75	10,5%	150,00
	AX-70TN	OPTEX	AX-70TN: rango de detección de 20 m BARRERA INFRARROJA EXTERIOR	122,17	10,5%	135,00

	AX-130TN	OPTEX	Barrera infrarroja exterior. Doble haz. Rango de detección de 40 mts	178,28	10,5%	197,00
	AX-200PLUS	OPTEX	Barrera infrarroja exterior . Doble haz. Rango de detección de 60 mts.	235,29	10,5%	260,00

SIRENAS



SIRENAS INTERIOR

	MP-100	ALONSO	Sirena piezoeléctrica de 118dB - 1 tono bajo consumo, Interior	10,74	21,0%	13,00
	SL105	STOP	Sirena piezoeléctrica de 118dB - 1 tono bajo consumo, Interior. Con antidesarme.	7,44	21,0%	9,00
	SD-15W	DSC	Sirena interior marca DSC, modelo SD 15W, 12v 350ma. Plastico Dimensiones: 10.2 X 10.2 X 5.1 cm	8,27	21,0%	10,01
	BR 108	STOP	Sirena de 12v, 20w, 6 tonos, negra y roja, exponencial	6,61	21,0%	8,00
	HC-P6	STOP	Sirena piezoeléctrica de 118dB - 6 tonos bajo consumo, Interior	6,61	21,0%	8,00
	FA-411	STOP	Sirena para incendio con strobo (flash), 24 VCC, 100 mA, sonido ululante	21,69	21,0%	26,25


SIRENAS EXTERIOR







	EAS-150	STOP	Sirena dinámica de 30 W, 115DB material ABS, antidesarme. 12V impedancia 8 Ohm	16,53	21,0%	20,00
	EAS-400	STOP	Para exterior, 30w, antidesarme, strobo. Gabinete de material ABS alto impacto, tensión de trabajo 12v, rango de trabajo de 6 a 14v, máximo consumo 1700 mA a 12 v, peso 920 gramos. Opción autoalimentada	19,01	21,0%	23,00
	MP-1500	ALONSO	Sirena exterior 1 Piezo 1 tono. 	21,49	21,0%	26,00
	HC-58	STOP	Sirena para exterior de 2 tonos, ALTA POTENCIA 30 W apta para zonas marítimas.	13,22	21,0%	16,00
	HC-S59	STOP	Sirena para exterior de 2 tonos, ALTA POTENCIA 30 W apta para zonas marítimas.	13,22	21,0%	16,00
	MP-150	ALONSO	Sirena dinámica de 30 W, 3 tonos. 	29,75	21,0%	36,00
	MP-200	ALONSO	Sirena doble piezoeléctrica de 120 db, 6 tonos. 	28,93	21,0%	35,01
	MP-1000	ALONSO	Sirena con flash simil MP 300 Plus. 	28,93	21,0%	35,01
	MP-300 PLUS	ALONSO	Sirena con flash de 30 W. Led multifunción, 3 tonos. 	39,67	21,0%	48,00
	ESTROBO	STOP	Luz estroboscópica 77 mm. Con tecnología Led.	12,15	21,0%	14,70

RADIO COMANDOS

	RX-100	ALONSO	Control Remoto de 3 canales y 2 salidas programables por relay con 2 transmisores TX 300.	53,72	21,0%	65,00
	TX-200	ALONSO	Transmisor 3 canales para RX-100	20,91	21,0%	25,30

	TRA-DMT1-100	Elmes	Transmisor Inalámbrica. De 1 Canal Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto	21,69	21,0%	26,25
	SET-DM2-100-2	Elmes	Set Remoto Inalámbrico De 2 Canales Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto Multifunción, Apto Para Todas Las Marcas De Alarma (Incluye 2 Transmisores)	56,41	21,0%	68,25
	TRA-DMT2-100	Elmes	Transmisor Inalámbrica. De 2 Canales Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto	22,56	21,0%	27,30
	KIT ZAB 1	STOP	Kit receptor 1 canal con 2 llaveros. Metodo A. (sostenida). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, soltar el botón y el relay desconecta. Metodo B. (alternada) Enclavamiento de señal, Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar otra tecla en el control remoto y el relay desconecta. Metodo C (Nivel). señal de autobloqueo: presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar la tecla nuevamente el relay desconecta. Metodo D (Pulso). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay por 2 segundos, luego el relay desconecta.	22,62	10,5%	25,00
	ZAB1	STOP	Receptor inalámbrico universal de 1 canal, 315Mhz, salida con relay.	10,86	10,5%	12,00
	ZABY6-1	STOP	Transmisor de 1 canal para receptor Mod. ZAB1	9,05	10,5%	10,00
	KIT ZAB 2	STOP	Metodo A. (sostenida). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, soltar el botón y el relay desconecta. Metodo B. (alternada) Enclavamiento de señal, Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar otra tecla en el control remoto y el relay desconecta. Metodo C (Nivel). señal de autobloqueo: presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar la tecla nuevamente el relay desconecta. Metodo D (Pulso). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay por 2 segundos, luego el relay desconecta.	34,39	10,5%	38,00
	ZAB2	STOP	Receptor inalámbrico universal de 2 canales, 315Mhz, salida relay.	16,29	10,5%	18,00
	ZABY6-2	STOP	Transmisor de 2 canal para receptor Mod. ZAB2	10,86	10,5%	12,00
	C3 Honeywell	CODE ENCRYPTOR	RECEPTOR, 2 TRANSMISORES, LED TRICOLOR. Nuevo diseño, compatible con Honeywell, DSC, GE-Caddx y Napco. Led de estado tricolor que confirma el estado del panel. Canales 1/2 salida de datos Canal 3, sañilida Realy N/O. (10A) Canal 4 seleccionable. Para Relay (N/O, N/C.Com) 5 amp. Canal 5 (Los dos botones de arriba al mismo tiempo) Salida de Pánico por bus de datos. (Programable on / off)	53,72	21,0%	65,00
	TXCE3 Honeywell	CODE ENCRYPTOR	Transmisor 4 canales para code C3	12,40	21,0%	15,00
	CEREM	TR	Transmisor para code encryptor	12,40	21,0%	15,00
	ACS114R	GSN	El KIT DE RX + TX de 2 CANALES. INCLUYE 2 transmisores 1. MODO PULSANTE 1 segundo 2. MODO TEMPORIZADO (1 a 300 seg) 3. MODO DE RETENIDO (ON / OFF) 4. MODO SOSTENIDO (CONTINUO) 5. MODO PÁNICO (SECURITY) Frecuencia 433 Mhz	45,46	21,0%	55,01
	ACS144R	GSN	El KIT DE RX + TX de 4 CANALES. INCLUYE 2 transmisores 1. MODO PULSANTE 1 segundo 2. MODO TEMPORIZADO (1 a 300 seg) 3. MODO DE RETENIDO (ON / OFF) 4. MODO SOSTENIDO (CONTINUO) 5. MODO PÁNICO (SECURITY) Frecuencia 433 Mhz	57,85	21,0%	70,00
	ACS09	GSN	Llavero adicional para kit ACS114R.	14,88	21,0%	18,00

	ACS10	GSN	Llavero adicional para kit ACS144R.	18,18	21,0%	22,00
	Relay	STOP	Relay 12v. Contacto NA	0,83	21,0%	1,00
	LED	STOP	Led 10 milímetros alta luminosidad	0,74	21,0%	0,90
COMUNICADORES Y ACCESORIOS						
	Nt-Link- WIFI	Avatec	Comunicador WIFI para paneles DSC@PARADOX@HONEYWELL@. Apto automonitoreo o Central de Monitoreo Control de Armado y Desarmado, Visualización de eventos históricos con fecha y hora. Permite controlar varias alarmas desde una misma aplicación. Admite múltiples aplicaciones para un mismo usuario Página web exclusiva para que el usuario administre sus dispositivos (nombre de cada alarma, cambios de contraseña, etc) Aviso visual y sonoro de disparo de sirena. Aviso de batería baja. Aplicación disponible en Google Play y App Store GRATUITA. IMPORTANTE: PARA SU PROGRAMACION ES IMPORTANTE CONTAR CON SU CABLE DE PROGRAMACION.NT-CPROG	59,73	10,5%	66,00
	Nt-Link- 3G	Avatec	Comunicador chip 3G para paneles DSC@PARADOX@HONEYWELL@. Apto automonitoreo o Central de Monitoreo Control de Armado y Desarmado, Visualización de eventos históricos con fecha y hora. Permite controlar varias alarmas desde una misma aplicación. Admite múltiples aplicaciones para un mismo usuario Página web exclusiva para que el usuario administre sus dispositivos (nombre de cada alarma, cambios de contraseña, etc) Aviso visual y sonoro de disparo de sirena Aviso de batería baja. Aplicación disponible en Google Play y App Store GRATUITA.	108,60	10,5%	120,00
	Nt-LinkGE3G	NETIO	Ethernet/3G/SMS para paneles DSC Apto automonitoreo Admite IP fijas o dinámicas. Dirección IP alternativa de respaldo Bus de datos compatible con paneles DSC PowerSeries 2 Salidas de telecontrol por SMS 2 Entradas de zona para sensores NA o NC (armadas o 24Hs)	140,27	10,5%	155,00
	IPCom	NETIO	Comunicador universal Ethernet Comunicación a través de la red local de internet. Admite configuración DHCP o con IP local fija. Programación por cable de programación y software de configuración para PC. Entrada de zona para sensores NA o NC (armada o 24Hs). Actualización local firmware con cable de programación. Admite direcciones IP fijas o dinámicas para envío de eventos. Servidor alternativo de respaldo o para reporte simultáneo. Conexión a la alarma por TIP y RING . Compatibilidad con una gran gama de sistemas de alarmas.	75,11	10,5%	83,00
	NT-CPROG	Avatec	NT-CPROG Cable de programación para comunicadores NETIO	22,62	10,5%	25,00
	TL2803GLAT	DSC-NEO	COMUNICADOR CELULAR 3G / ETHERNET Comunicación de alarma de doble vínculo, totalmente redundante, vía Internet y celular. Ruteo de llamada integrado. Soporta descarga de información remota desde/hacia el panel vía celular e Internet. Reporte completo de eventos. Protocolos SIA y Contact ID. Indicación de intensidad de la señal y falla. Verificación visual a través de red celular o Internet. Comando y control vía SMS	194,57	10,5%	215,00
	PB 67	STOP	Pulsador de Emergencia sin retención, cont. NA.	2,48	21,0%	3,00
	PB 45	STOP	Pulsador de Emergencia con retención, cont. NA/NC. C/ llaves.	3,31	21,0%	4,01
	Trafo	DSC	Transformador 16,5 VAC. 1,5amper	7,44	21,0%	9,00
	GAB.	DSC	Gabinete plástico.	8,27	21,0%	10,01
BATERIAS						
	SS7-12	STOP	Batería de 12V - 7 AH. Para Equipos de Alarma.	10,74	21,0%	13,00

	BAT 1.3 GEL	STOP	Batería de 12V - 1,3 AH. Para Equipos de Alarma y comunicación.	7,03	21,0%	8,51
	BAT9V	RAYOVAC	Baterías alcalinas 9v	1,82	21,0%	2,20
	A23	RAYOVAC	PILA - ALK-12V para control Remoto	1,03	21,0%	1,25
	CR2032	SONY	PILA Alkalina 12 Volts Control Remoto Control Remoto. Y Mother DVR.	0,87	21,0%	1,05
	CR-123A	MOTOMA	PILA Litio 3V Serie Inalámbrico	3,47	21,0%	4,20
	CR-2	SONY	PILA de recambio para sensores WS4945	4,13	21,0%	5,00



PORTEROS VISOR

	HIK DS-KB6403-WIP	HIKVISION	DoorBell. Video portero con camara CMOS 2MP HD con angulo de vision de 180° Horizontal con luz y IR autoadaptable, microfono y parlante, supresión de ruido y cancelación de eco, H.264, Wireless Interface 2.4 GHz, visualizacion, configuración de volumen, mediante aplicacion movil remota, soporte para almacenamiento y reproducción a través de tarjeta TF, equipado con un botón de llamada retroiluminado, 12 Vdc, 0.6A, IP54.	169,42	21,0%	205,00
	HIK DS-KV8102-VP	HIKVISION	Estacion de puerta construido en plastico para 1 vivienda, resolucion de camara HD720P,luz suplementaria autoadaptativa para camara, comunicacion via 10M/100M Ethernet, RS-485, incluye microfono y parlante, construido con modulo lector de tarjetas, funciones de control de accesos con capacidad hasta 256 tarjetas, entrada de boton de salida, entrada de sensor de puerta, entrada tamper, 4-ch entrada de alarma, 1-ch salida de alarma, IP65, USB 2.0, 12 VDC 1A.	144,63	21,0%	175,00
	HIK DS-KH6210-L	HIKVISION	Pantalla 7"Indoor Station, Botones fisicos, Full color TFT LCD, Resolucion de la pantalla: 800 * 480; 10/100Mbps Ethernet; 2-ch de entrada de alarma, (POE Hikvision DS-KAD606-N) o 12 VDC, Soporta acceso a Hikconnect.	95,04	21,0%	115,00
	HIK DS-KH6310-WL	HIKVISION	Pantalla de Video Intercomunicador de estacion interior, tamaño de 7-inch Colorful TFT LCD Touch Screen , display resolution 800x480px, conectividad via 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, RS-485, comunicacion audiovisual con estaciones de puerta y con estacion maestra, soporte de monitoreo de estaciones de puertas y camaras externas, 2 zonas de alarma, llamada de panico, desbloqueo de puerta remoto mediante aplicacion cliente, alimentacion via Poe (DS-KAD606, DS-KAD612) o 12 VDC 1A, soporta Hikconnect.	123,97	21,0%	150,00
	VTO2111D-WP	DAHUA	Frente de calle WiFi independiente / P2P / Angulo vision 102 grados / Apertura de puerta remota / Exterior IP65 / PoE 802.3 AF / 5 Monitores	103,31	21,0%	125,01
	VTH5221D	DAHUA	<ul style="list-style-type: none"> Monitor color para interiores WiFi Pantalla TFT táctil capacitiva de 7 pulgadas- Vigilancia IP Integración con alarmas- Llamada en grupo Control de 2 puertas- Soporta Micro SD de hasta 32 Gb Graba videos y fotos (se precisa una Micro SD) WiFi & PoE- Montaje superficial 	165,29	21,0%	200,00
	DS-KIS203	HIKVISION	Kit analógico a prueba de agua, con luz autoadaptable para la camara, resolucion de camara 720x576px, resolucion de pantalla 800x480, antivandalico, IP65, conectividad via cableado de 4 hilos, alimentacion via 12VDC 1A	140,50	21,0%	170,01
	DS-KH2220	HIKVISION	Pantalla 7"Indoor Station Analogica, Botones fisicos, Full color TFT LCD, Resolucion de la pantalla: 800 * 480; Entrada de video de 1 ch, entrada /salida de audio de 1 ch, Power 12 VDC.	74,38	21,0%	90,00
	ZDL6700B2/226	STOP	Kit completo Portero Visor de 7" LCD, manos libres, incluye un frente con cámara Color con IR, 1 Monitores LCD con fuentes, Conexión directa de 4 hilos. Construido con modulo lector de tarjetas , Mod. ELEGANTE	148,76	21,0%	180,00
	ZDL-6700B2	STOP	Monitor adicional de 7" LCD con manos libres.	99,17	21,0%	120,00














CONTROLES DE ACCESO

	YH-2000	STOP	Control de Acceso YH2000-C permite la apertura o comando por medio de llaveros de proximidad. Cantidad de Llaveros 250. Distancia de proximidad Hasta 10 cm. Tipo de RF EM card	20,66	21,0%	25,00
	JYA-S-A08	STOP	Control de acceso y asistencia, soporta 2500 tarjetas, salida RS485, pantalla LCD.	36,20	10,5%	40,00
	JYA-A268	STOP	Control de acceso y asistencia, soporta 2500 tarjetas, salida RS485, pantalla LCD.	36,20	10,5%	40,00
	DS-K1T804MF	HIKVISION	LCD Display Terminal de control de accesos y tiempo de asistencia, construido con modulo de lector de tarjetas Mifare, almacenamiento para 3,000 tarjetas, 3,000 huellas y 100,000 eventos; modulo optico de lector de huellas dactilares 1:1 y 1:N; Comunicacion via TCP-IP, WIFI; RS485 para modulo de seguridad; soporte Wiegand (W26/W34). Entrada de boton de salida, sensor de puerta y entrada de alarma. Salida de rele para control de puerta, rele de alarma. Alimentacion 12VDC 2A	109,92	21,0%	133,00
	DS-K1A802MF	HIKVISION	Terminal de tiempo y asistencia Standalone LCD Display, construido con modulo lector de tarjetas Mifare, almacenamiento para 3,000 tarjetas, 3,000 huellas and 100,000 eventos, soporte de funcion de tiempo y asistencia, generacion de reportes automaticos, modulo de lector de huellas 1:1 y 1:N; comunicacion via TCP-IP, WIFI. Alimentacion 12VDC 1A	103,31	21,0%	125,01
	X8S/ID	ZKTECO	Terminal Biométrica de Huella Digital y Teclado Táctil Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Tarjetas 500 Capacidad de Eventos N/A Comunicación N/A Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre	79,64	10,5%	88,00
	VF-300	ZK	VF 300 ID dispositivo para control de asistencias del personal con tecnología dual de reconocimiento facial y proximidad RFID. Permite operar de manera independiente y almacenar hasta 200 rostros, 10000 tarjetas y 100000 transacciones.	298,64	10,5%	330,00
	ZDL-LOCK	STOP	Placa Timmer y Cargador 12v/5amp, para comando de cerradura	10,86	10,5%	12,00
	JY-ID001C	STOP	Este es un TAG RFID pasivo el cual funciona con el modulo lector RFID. La función de los tag es servir como dispositivo de identificación RFID	0,99	21,0%	1,20
	JY-ID001T	STOP	Tarjeta proximidad de PVC, RFID pasivo el cual funciona con el modulo lector RFID. La función de la tarjeta es servir como dispositivo de identificación RFID	0,99	21,0%	1,20
	PB-29	STOP	Boton de Salida. NO	3,17	10,5%	3,50
	CM180KG	STOP	Fuerza magnetica: 180 kg / 300 lb Dimensiones de la cerradura: 170 mm * 38 mm * 20 mm Consumo: 350 mA Tension de Alimentacion: 12V CC	37,19	21,0%	45,00
	CMZ	STOP	Herraje "Z" para cerraduras magnéticas de 180 kg - Dimensiones de cada sección del herraje: 130 mm X 43 mm X 40 mm - Este soporte se necesita complementar con el herraje " L "	12,40	21,0%	15,00
	CML	STOP	Herraje "L" para cerraduras magnéticas de 180 kg - Material: Aluminio - Adecuado para todo tipo de puertas - 600 libras - Dimensiones del herraje: 170 mm * 38 mm * 20 mm	12,40	21,0%	15,00
	YH-300-LED	STOP	Cerradura electromagnética 300LBS (136Kgs) Dimensiones de la cerradura: 210 mm * 35 mm * 22 mm Consumo: 320 Ma Tension de Alimentacion: 12V CC	45,46	21,0%	55,01

	YH-300ZL	STOP	Soporte Z y L para para cerraduras YH-300 Led.	19,84	21,0%	24,01
	EBL300U	STOP	Kit de accesorios de Montaje U para cerraduras DE 180kg	12,40	21,0%	15,00
	YH-200	STOP	Cerradura magnética con perno.	53,72	21,0%	65,00
GPS Y CAMARAS VEHICULAR						
	TR60	STOP	Apoyo GPRS google mapa en línea de seguimiento de GPS Tracking System .Puede localizar y rastrear el destino remoto a través de mensajes y acceso a Internet.	126,70	10,5%	140,00
	DLS903	STOP	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º	35,00	10,5%	38,68
	DLS900	STOP	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º visión nocturna.	35,00	10,5%	38,68
	DLS901	STOP	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º visión nocturna.	35,00	10,5%	38,68
CABLES						
	C1P	STOP	Cable tipo Portero de 1 par x 100 mts	6,61	21,0%	8,00
	C2P	STOP	Cable tipo Portero de 2 pares x 100 mts	12,40	21,0%	15,00
	C3P	STOP	Cable tipo Portero de 3 pares x 100 mts	17,36	21,0%	21,01
	C4P	STOP	Cable tipo Portero de 4 pares x 100 mts	22,31	21,0%	27,00
	C5P	STOP	Cable tipo Portero de 5 pares x 100 mts	28,93	21,0%	35,01
	C6P	STOP	Cable tipo Portero de 6 pares x 100 mts	33,06	21,0%	40,00
	BA035	STOP	Cable Paralelo baffe bicolor 2 x 0,35 x 100 mts	16,53	21,0%	20,00
	BA050	STOP	Cable Paralelo baffe bicolor 2 x 0,50 x 100 mts	23,43	21,0%	28,35
	C2x075	STOP	Cable Paralelo blanco 2 x 0,75 x 100 mts	23,14	21,0%	28,00
	CTT2x0.5	STOP	Cable Tipo Taller 2 x 0.5 x 100mts.	24,79	21,0%	30,00
	RG59-2x1	STOP	Coaxil RG-59 pesado Cobre al 88% con paralelo de 2 x 1 x 100mts	104,13	21,0%	126,00
	UTP-INT100	STOP	Cable UTP CAT5e-Interior-Rollo 100mts.- 70% cobre	20,66	21,0%	25,00
	UTP-EXC100	STOP	Cable UTP CAT5e-Exterior-Rollo 100mts.- 70% cobre	23,97	21,0%	29,00
	UTP-EXC300	STOP	Cable UTP CAT5e-Exterior-bobina 305mts.- 70% cobre	57,85	21,0%	70,00
	232001115	FURUKAWA	Cable UTP Categoria 5E Multilan Azul SOHO x305mts. INTERIOR	100,00	21,0%	121,00
	23200110	FURUKAWA	Cable UTP Categoria 5E Multilan Negro x305mts. EXTERIOR	119,84	21,0%	145,01
	HDMI 1,5	STOP	Cable HDMI 1,5mts	1,24	21,0%	1,50

	HDMI 5	STOP	Cable HDMI 5 mts	4,96	21,0%	6,00
	HDMI 10	STOP	Cable HDMI 10 mts	9,92	21,0%	12,00
	HDMI 15	STOP	Cable HDMI 15 mts	14,05	21,0%	17,00
	HDMI 20	STOP	Cable HDMI 20 mts	19,01	21,0%	23,00
	HDMI 30	STOP	Cable HDMI 30 mts	29,75	21,0%	36,00
	VGA 5	STOP	Cable VGA 5 mts	4,96	21,0%	6,00
	VGA10	STOP	Cable VGA 10 mts	9,92	21,0%	12,00

ACCESORIOS DE INSTALACION

	YH111	STOP	Tester de medición. Multímetro.	9,96	10,5%	11,01
	80x80x35	LIGIER	Caja estanca. 80cm*80cm*35cm .IP65	1,65	21,0%	2,00
	8550	STOP	Caja estanca. 85cm*85cm*50cm . IP55	1,65	21,0%	2,00
	11580	STOP	Caja estanca. 115cm*115cm*80cm .IP65	2,48	21,0%	3,00
	KL39653	KALOP	TEKNA 2 TOMAS BLANCO 2	2,89	21,0%	3,50
	KD44251	KALOP	FICHA HEMBRA KALOP KH	2,89	21,0%	3,50
	KL04002	KALOP	Cable canal 14x7 c/autoadhesivo .estándar	0,87	21,0%	1,05
	KL04031M	KALOP	Cable canal 20x10 c/autoadhesivo estándar MARRON	1,75	21,0%	2,12
	KL04033	KALOP	Cable canal 20x10 c/autoadhesivo estándar BLANCO	1,23	21,0%	1,49
	CR9024	STOP	Precintos de Nylon en negro 48-250	4,02	21,0%	4,86
	SILICONA EN BARRA	STOP	Barra Silicona gruesas 11,6 mm,	0,41	21,0%	0,50
	Crimpeadora	STOP	Pinza Crimpeadora Cable Red Rj45 Rj12 Rj11	7,44	21,0%	9,00
	15PLUS 20MTS	TACSA	Cinta Aisladora Pvc De 20mts Tacsa Negra	0,91	21,0%	1,10

FORMA DE PAGO:

Cotización de dólar libre vendedor, al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago.

Con cheque personal al día, contra acreditación.

Transferencia bancaria a nombre de: LAUDAV ARGENTINA S.R.L. Cuit 30-70992528-4 ,

Cuenta Corriente en Pesos BBVA Francés - N°: 090-425434/5 - CBU: 0170090920000042543453

Cuenta Corriente en Dolares BBVA Francés - N° :090-056595/3 - CBU: 0170090926000005659535

Con tarjeta de créditos por medio de mercado de pago. (+8,5%).