

HT-S9405THX

Kompletny system kina domowego 5.1



KOLORYSTYKA



Black

OPIS

Najwyższy model z kompletnych systemów Onkyo HT-S9405THX certyfikowany THX I/S (Integrated System) wyposażony jest z system kolumn głośnikowych, które w żadnym wypadku nie boją się bardzo szczegółowego przetestowania. Wszystkie głośniki z wyłączeniem aktywnego subwoofera, zbudowane są jako konstrukcje dwudrożne. Za wzorowe i mocne przetwarzanie niskich i nadzwyczaj klarowne i czyste średnich częstotliwości odpowiedzialne są białe plecione membrany z A-OMF (Advanced Onkyo Micro Fiber). Najnowsza technologia materiałowa Onkyo to połączenie naturalnej bawełny z naftalanem polietylenu i aramidem. Za doskonałe przetwarzanie w zakresie najwyższych tonów odpowiedzialne są miękkie calowe kopułki. Z kolei dźwiękami subsonicznymi zajmuje się potężny (30cm) aktywny subwoofer. Jego

możliwości dynamiczne są wręcz nieograniczone. Z łatwością dostarcza on najzagorzalszym miłośnikom muzyki, filmów i gier spektakularnych wrażeń.

Amplituner wchodzący w skład systemu wyposażony jest w cztery wejścia HDMI v 1.4 i jedno wyjście, co umożliwia przekazanie obrazu 3D, a dzięki procesorowi Qdeo™ można także przeskalować obraz Full HD do rozdzielczości 4k. HT-R990 obsługuje radio internetowe i dźwięk zaciągany z dysku komputera wpiętego w sieć. Na frontowym panelu urządzenia znajduje się port USB do którego można dopiąć sygnał cyfrowy bezpośrednio z iPad'a/iPhon'a. Na tylnym panelu znajdziemy uniwersalny port Onkyo, który obsługuje firmowe urządzenia zewnętrzne. Technologia Audyssey pozwala dostosować dźwięk, dynamikę i głośność reprodukcji dźwięku do wykorzystywanego pomieszczenia, podczas gdy dzięki interaktywnemu menu wyświetlanemu na ekranie współpracującego telewizora, można z łatwością sterować całym systemem.

Jeśli chodzi o zestawy all-in-one przeznaczone do reprodukcji kina domowego najwyższej jakości HT-S9405THX emanuje klasą od pierwszej sekundy współdziałania i nigdy nie zawodzi swojego użytkownika.

Amplituner kina domowego 7.1 HT-R990

- Moc wzmacniacza 130W / kanał / 6Ω / 1kHz / 1% (wysterowany jeden kanał)
- Certyfikat THX® I/S Plus™
- Radio internetowe
- Zaciąganie plików muzycznych z dysków wpiętych sieć
- Certyfikaty: Windows® 7 i DLNA Version 1.5
- 4 wejścia/ 1 wyjście HDMI z obsługą: 3D z Audio Return Channel, Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC (RIHD)
- USB z bezpośrednim połączeniem iPoda/iPhona
- Aktualizacja oprogramowania przez USB lub RJ45
- Marvell Qdeo™ - procesor wideo ze skalowaniem do 4k (3840x2160)
- Dekodery: Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, Dolby® Digital Plus, DTS-HD High-Resolution Audio™
- Dekodery: DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM i CEC
- Kompatybilny z adapterem UWF-1 Wireles LAN
- Audyssey 2EQ – korekcja akustyki pomieszczenia
- Audyssey Dynamic EQ®
- Audyssey Dynamic Volume®
- Przetworniki TI Burr-Brown 192kHz/24bit (PCM1690) dla każdego kanału
- DolbyProLogic IIz
- Technologia PLL (Phase Locked Loop) Jitter-Cleaning
- Uniwersalny port Onkyo (współpracuje z UP-A1 stacja dokująca do iPod'a/iPhone'a lub UP-DT1 DAB+ Radio™ Tuner
- OSD na wyjściu HDMI
- 32 bitowy procesor DSP
- 4 tryby DSP dla miłośników gier (Rock, Sports, Action, RPG)
- Duży transformator H.C.P.S.
- Obwód Optimum Gain Volume (zmniejszenie zniekształceń i zakłóceń przy cichym słuchaniu)
- Advanced Music Optimizer dla polepszenia odtwarzania dźwięku skompresowanego

- Tryb Direct Mode
- Funkcja Double Bass
- Technologia Non-Scaling Configuration
- Technologia A-Form
- Zone 2 wyjście głośnikowe i wyjście liniowe
- Tryb Theater-Dimensional Virtual Surround (dźwięk przestrzenny z dwóch głośników)
- 2 wejścia komponent / 1 wyjście (720p/1080i)
- 5 wejść kompozyt / 2 wyjścia
- 4 wejścia cyfrowe (2 x optyczne, 2 x koaksjalne)
- 6 wejść analogowych / 1 wyjście
- Wejście analog PC (D-sub, 15 pin)
- Wyjście na aktywny subwoofer
- Zwrotnica: 40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz (podział dźwięku między subwooferem a pozostałymi głośnikami)
- A/V Sync Control (Up to 800 ms przy 48 kHz)
- 3 tryby świecenia wyświetlacza: (Normal/Dim/Dimmer)
- RDS (PS/RT/PTY/TP)
- Pamięć 40 stacji FM/AM
- RIHD (Remote Interactive over HDMI) kontrola systemu przez HDMI
- Pilot zdalnego sterowania (obsługuje urządzenia: Onkyo, iPod, iPhone i innych producentów).

System kolumn głośnikowych 5.1 HTP-948

Dwudrożne, frontowe kolumny głośnikowe SKF-980

- Obudowa zamknięta
- Głośnik niskośredniotonowy 2x12cm membrana z A-OMF
- Głośnik wysokotonowy 1x2.5cm miękka kopułka
- Moc maksymalna 130W
- Impedancja 8 Ω
- Ekranowane magnetycznie
- Oznaczone kolorem gniazdo głośnikowe
- Możliwość zawieszenia na ścianie

Dwudrożna, centralna kolumna głośnikowa SKC-980

- Obudowa zamknięta
- Głośnik niskośredniotonowy 2x12cm membrana z A-OMF
- Głośnik wysokotonowy 1x2.5cm miękka kopułka

- Moc maksymalna 130W
- Impedancja 8 Ω
- Ekranowane magnetycznie
- Oznaczone kolorem gniazdo głośnikowe
- Możliwość zawieszenia na ścianie

Dwudrożne kolumny surround SKR-980

- Głośnik niskośredniotonowy 1x13cm membrana z A-OMF
- Głośnik wysokotonowy 1x2.5cm miękka kopułka
- Moc maksymalna 130W
- Oznaczone kolorem gniazdo głośnikowe
- Możliwość zawieszenia na ścianie

Aktywny subwoofer SKW-938

- Obudowa zamknięta
- Głośnik superniskotonowy z membraną 30cm
- Moc wzmacniacza 125W (moc ciągła 100W/6 Ω /100Hz/1%)
- Regulacja głośności

INFORMACJE DODATKOWE

Waga netto: 52,70 kg
Waga brutto: 54,00 kg
Wymiary w opakowaniu: 512 x 784 x 997 mm
KGO: 7,72 zł

ZDJĘCIA DODATKOWE



HT-S9405THX Panel przedni amplitunera HT-R990



HT-S9405THX Panel tylny amplitunera HT-R990



HT-S9405THX Pilot zdalnego sterowania