


Prijslijst Regelapparatuur



Belimo



RGB sprl - bvba
Herzieningslaan 70
1070 Bruxelles
Tel 02/521 00 45
Fax 02/523 63 30

www.rgb-pro.be

Zie alfabetische index aan
het einde van de prijslijst

Samenvatting blz1

PRIJSLIJST

LIJST DER MERKEN

BELIMO

Verdeler

RGB bvba

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 02/523 63 30

email: edm@rgb.be

WEB site : www.rgb.be

De vermelde prijzen zijn bruto BTW exclusief in €

GELDIGHEID : 31/12/2014 - B180 - V1412B

ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUCTEN

code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz	code	Prijs	Blz
AM24 / RMP	124.42 -	2	AM24S / RMP	155.31 -	2	AM24SR / RMP	186.21 -	2
ARF230A-S	283.9 -	6	ARF24A-S	267.2 -	6	ARF24A-SR	338.18 -	6
AV230-3-R	536.07 -	6	AV24-3-R	521.04 -	6	AV24-MFT-R	588.68 -	6
AV6-20	23.8 -	4	AV8-25	26.72 -	4	AVY24-MFT-R	597.03 -	6
GM230A	222.95 -	2	GM24A	219.61 -	2	GM24A-SR	279.73 -	2
HT230-S	12.53 -	5	HT230-T	112.73 -	5	HT24-S	126.92 -	5
HT24-SR-T	171.18 -	5	HT24-T	112.73 -	5	HTL230-T	112.73 -	5
HTL24-SR-T	112.73 -	5	HTL24-T	106.05 -	5	LF230	164.5 -	3
LF230-S	187.04 -	3	LF24	151.97 -	3	LF24-S	175.35 -	4
LF24-SR	204.58 -	4	LM230A	88.51 -	1	LM230A-S	101.04 -	1
LM24A	88.51 -	1	LM24A-S	101.04 -	1	LM24A-SR	126.92 -	1
LR230A	98.53 -	5	LR24A	98.53 -	5	LR24A-SR	137.78 -	6
LRF230A-S	244.66 -	5	LRF24A-S	222.95 -	5	LRF24A-SR	221.28 -	6
NM230A	111.06 -	1	NM230A-S	132.77 -	1	NM24A	107.72 -	1
NM24A-S	129.43 -	1	NM24A-SR	164.5 -	1	NRDVX230-3-T-SI	125.25 -	6
NRDVX24-3-T-SI	125.25 -	6	NRDVX24-SR-T-SI	178.69 -	6	NV230-3-T	269.71 -	6
NV24-3-T	245.49 -	6	NV24-MFT-T	302.27 -	6	NVF24-MFT-E-T	365.73 -	7
NVF24-MFT-T	365.73 -	7	NVG24-MFT-T	275.55 -	7	NVY24-MFT-T	316.47 -	7
P140A	48.43 -	4	R2015-1-S1	49.27 -	7	R2015-1P6-S1	49.27 -	7
R2015-2P5-S1	49.27 -	7	R2015-4-S1	49.27 -	7	R2015-P63-S1	49.27 -	8
R2015-S1	49.27 -	7	R2020-4S2	49.27 -	8	R2020-6P3-S2	49.27 -	8
R2020-8P6-S2	49.27 -	8	R2020-S2	52.61 -	7	R2025-10-S2	57.62 -	8
R2025-16-S2	57.62 -	8	R2025-6-P3-S2	57.62 -	8	R2025-S2	70.14 -	7
R2032-10-S3	101.04 -	8	R2032-16-S3	101.04 -	8	R2032-16-S3	120.24 -	8
R2032-S3	94.36 -	7	R2040-25-S3	120.24 -	8	R2040-S3	112.73 -	7
R2050-25-S4	156.98 -	8	R2050-40-S4	156.98 -	8	R2050-S4	150.3 -	7
R3015-1-S1	86.01 -	9	R3015-1P6-S1	86.01 -	9	R3015-2P5-S1	86.01 -	9
R3015-4-S1	86.01 -	9	R3015-P63-S1	86.01 -	9	R3015-S1	80.16 -	8
R3020-4-S2	98.53 -	9	R3020-6P3-S2	98.53 -	9	R3020-S2	91.02 -	9
R3025-10-S2	122.75 -	9	R3025-6P3-S2	122.75 -	9	R3025-S2	114.4 -	9
R3032-16-S3	172.85 -	10	R3032-S3	172.85 -	9	R3040-16-S3	208.75 -	10
R3040-S3	199.57 -	9	R3050-25-S4	338.18 -	10	R3050-40-S4	172.85 -	9
R3050-S4	232.13 -	9	S1A	36.74 -	4	S2A	48.43 -	4
SF230A	248. -	4	SF230A-S2	270.54 -	4	SF24A-S2	238.81 -	4
SF24A-SR	268.87 -	4	SGA 24	74.32 -	4	SGE 24	74.32 -	5
SGF 24	53.44 -	5	SM220 / RMP	126.92 -	2	SM230A	126.92 -	2
SM230A-S	158.65 -	2	SM24 / RMP	124.42 -	3	SM24A	124.42 -	2
SM24A-S	152 125. -	2	SM24A-SR	186.21 -	2	SM24SR / RMP	186.21 -	3
SM24SR90	187.04 -	3	SM24SRS / RMP	187.04 -	3	SR230A	139.45 -	6
SR24A	139.45 -	6	SR24A-SR	323.15 -	6	TF230	131.1 -	3
TF230-S	153.64 -	3	TF24	121.91 -	3	TF24-3	146.13 -	3
TF24-S	142.79 -	3	TF24-SR	167.84 -	3	TMC230A	81.83 -	1
TMC230A-S	96.03 -	1	TMC24A	85.17 -	1	TMC24A-S	97.7 -	1
TMC24A-SR	121.08 -	1	TR230-3	79.33 -	10	TR230-3	79.33 -	5
TR230-3	79.33 -	8	TR24-3	84.34 -	10	TR24-3	84.34 -	5
TR24-3	84.34 -	8	TR24-SR	108.55 -	10	TR24-SR	108.55 -	5
TR24-SR	108.55 -	8	ZAD24	290.58 -	4	TTC021	90. -	9

INHOUD

blz

Belimo

servomotoren voor luchtkleppen LM / SM / NM / GM

Servomotoren voor luchtkleppen, 2 Nm, type TMC24A / TMC230A	1
Servomotoren voor luchtkleppen, 5 Nm, type LM24A / LM230A	1
Servomotoren voor luchtkleppen, 10 Nm, type NM24A / NM230A	1
Servomotoren voor luchtkleppen, 20 Nm, type SM24A / SM230A	2
Servomotoren voor luchtkleppen, 40 Nm, type GM24A / GM230A / GM24A-SR	2
Servomotoren voor luchtkleppen, 15 Nm, type SM24 / SM230 / AM24 / AM230, verouderd	2

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang TF / LF / AF

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 2 Nm, type TF24 / TF230	3
Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 4 Nm, type LF24 / LF230 / LF24SR	3

Belimo producten

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 16 Nm, type SF24A / SF230A / SF24A-SR	4
---	---

servomotoren voor luchtkleppen LM / SM / NM / GM

toebehoren voor luchtkleppenservomotoren, type S1A / S2A / AV6 / ZAD	4
Toebehoren voor luchtkleppenservomotoren, type SGA / SGE / SGF	4

servomotoren voor ventielen AV / NV / HT / NRDVX

roterende servomotoren voor ventielen, type LR / LRF / ARF / SR / HT	5
Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, type NRDVX / NV / NVF / AV	6

Roterende 2 & 3-wegkleppen R2 / R3

Roterende 2-wegkleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R2	7
Roterende 2-wegkleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R2, modulerende sturing	7
Roterende 3-wegkleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R3	8
Roterende 3-wegkleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R3, modulerende sturing	9
Differential-druckschaltern, IP54, 1.5(0.4)A 250VAC, Typ L205	5

Servomotoren voor luchtkleppen, 2 Nm, type TMC24A / TMC230A

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 2 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.4 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP54



TMC230A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	81.83,-
TMC230A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten	96.03,-
TMC24A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	85.17,-
TMC24A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec, hulpkontakten	97.7,-
TMC24A-SR	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 2 Nm, max oppervlakte luchtklep: 0.4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 35 sec	121.08,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 5 Nm, type LM24A / LM230A

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 5 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP54



LM230A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	88.51,-
LM230A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpkontakt	101.04,-
LM24A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 5 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	88.51,-
LM24A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpkontakt	101.04,-
LM24A-SR	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 5 Nm, max oppervlakte luchtklep: 1 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	126.92,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 10 Nm, type NM24A / NM230A

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 10 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpkontakten, beschermingsgraad: IP54



NM

NM230A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 10 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	111.06,-
NM230A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 10 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpkontakten	132.77,-
NM24A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 10 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	107.72,-
NM24A-S	voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 10 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpkontaktenStart en stop positie instelbaar	129.43,-
NM24A-SR	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 10 Nm, max oppervlakte luchtklep: 2 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	164.5,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 20 Nm, type SM24A / SM230A

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 20 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP54



SM

SM230A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 20 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	126.92,-
SM230A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 20 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpcontacten	158.65,-
SM24A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 20 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	124.42,-
SM24A-S	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 20 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpcontacten	152 125.31,-
SM24A-SR	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 20 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	186.21,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 40 Nm, type GM24A / GM230A

/ GM24A-SR

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 40 Nm, max oppervlakte luchtklep: 8 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP54




GM

GM24A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 40 Nm, max oppervlakte luchtklep: 8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	219.61,-
GM24A-SR	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 40 Nm, max oppervlakte luchtklep: 8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	279.73,-
GM230A	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 40 Nm, max oppervlakte luchtklep: 8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec	222.95,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 15 Nm, type SM24 / SM230 /

AM24 / AM230, verouderd

Servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC /230VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC, torsie: 15 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m³, omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, hulpcontacten, beschermingsgraad: IP54, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door



SM

AM24 / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 18 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A	124.42,-
AM24S / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 18 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150sec, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A-S	155.31,-
AM24SR / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 18 Nm, max oppervlakte luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: +-150sec, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A	186.21,-
SM220 / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 15 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM230A	126.92,-

Servomotoren voor luchtkleppen, 15 Nm, type SM24 / SM230 / (..)

SM24 / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 15 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A	124.42,-
SM24SR / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 15 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A-SR	186.21,-
SM24SR90	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 135..140 ohm, torsie: 15 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A-SR	187.04,-
SM24SRS / RMP	servomotoren voor luchtkleppen, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 15 Nm, max oppervlakte luchtklep: 3 m ³ , omwentelingshoek: 90°, Dit product is niet meer beschikbaar; wordt vervangen door: SM24A-SR	187.04,-

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 2 Nm, type

TF24 / TF230

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0(2)-10VDC, torsie: 2 Nm, omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, hulpkontakten, looptijd: 75 sec / 25 sec, beschermingsgraad: IP 54



TF230	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, max diameter luchtklep: 0.4m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 50 sec / 25 sec	131.1,-
TF230-S	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, max diameter luchtklep: 0.4m ³ , omwentelingshoek: 90°, hulpkontakten, looptijd: 50 sec / 25 sec	153.64,-
TF24	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, max diameter luchtklep: 0.4m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 50 sec / 25 sec	121.91,-
TF24-3	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 3 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, max diameter luchtklep: 0.4m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec / 25 sec	146.13,-
TF24-S	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, max diameter luchtklep: 0.4m ³ , omwentelingshoek: 90°, hulpkontakten, looptijd: 50 sec / 25 sec	142.79,-
TF24-SR	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 2 Nm, max diameter luchtklep: 0.4m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 150 sec / 25 sec	167.84,-

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 4 Nm, type

LF24 / LF230 / LF24SR

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0(2)-10VDC, torsie: 4 Nm, omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 0.8 m³, hulpkontakten



LF

LF230-S	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, hulpkontakten	187.04,-
LF230	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°	164.5,-
LF24	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°	151.97,-

Servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 4 Nm, type (..)

LF24-S	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°, hulpcontacten	175.35,-
LF24-SR	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0(2)-10VDC, torsie: 4 Nm, max diameter luchtklep: 0.8 m ³ , omwentelingshoek: 90°	204.58,-

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, 16 Nm, type

SF24A / SF230A / SF24A-SR

servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230 VAC /24 VAC, sturing signaal servomotoren: 24VAC / 230VAC / 0(2)-10VDC, torsie: 16 Nm, omwentelingshoek: 90°, max oppervlakte luchtklep: 3 m³, hulpcontacten, looptijd: 150 sec / 16 sec, beschermingsgraad: IP 54




SF24-A/SF230A

SF230A	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 20 Nm, max diameter luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 75 sec/ 20sec	248.-,
SF230A-S2	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 230VAC, torsie: 20 Nm, max diameter luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 75 sec/ 20sec, hulpkontakt	270.54,-
SF24A-S2	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 2 punts 24VAC, torsie: 20 Nm, max diameter luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 75 sec/ 20sec, hulpcontacten	238.81,-
SF24A-SR	servomotoren voor luchtkleppen met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal servomotoren: 0-10VDC, torsie: 20 Nm, max diameter luchtklep: 4 m ³ , omwentelingshoek: 90°, looptijd: 75 sec/ 20sec	268.87,-

toebehoren voor luchtkleppenservomotoren, type S1A / S2A /

AV6 / ZAD

Hulpcontacten, potentiometer, digitale aanduiding van de positie, aanpassingstuk



S1A

AV6-20	as verlenging: 6->20mm, lengte: 170 mm, diameter: 10 mm	23.8,-
AV8-25	as verlenging: 8->25mm, lengte: 250 mm, diameter: 20 mm	26.72,-
P140A	potentiometer: 140 ohm, compatibele servomotoren: TM..A / SM..A / LM.A / GM..A /	48.43,-
S1A	hulpkontakt: 1 x, compatibele servomotoren: TM..A / SM..A / LM.A / GM..A /	36.74,-
S2A	hulpcontacten: 2 x, compatibele servomotoren: TM..A / SM..A / LM.A / GM..A /	48.43,-
ZAD24	digitale aanduiding van de positie: 0-99%, compatibele servomotoren: TMC24A-SR / LM24A-SR / NM24A-SR / SM24A-SR / GM24A-SR / AF24-SR / LF24-SR / TF24-SR, ingebouwd montage	290.58,-

Toebehoren voor luchtkleppenservomotoren, type SGA / SGE / SGF

Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC



SGE24



SGF24

SGA 24	Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: TMC24A-SR / LM24A-SR / NM24A-SR / SM24A-SR / GM24A-SR / AF24-SR / LF24-SR / TF24-SR, wand montage	74.32,-
---------------	--	---------

Toebehoren voor luchtkleppenservomotoren, type SGA / SGE / SGF (..)

SGE 24	Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: TMC24A-SR / LM24A-SR / NM24A-SR / SM24A-SR / GM24A-SR / AF24-SR / LF24-SR / TF24-SR, montage: DIN rail	74.32,-
SGF 24	Instelpotentiometers : 0/100%, uitgang signaal: 0-10VDC, compatibele servomotoren: TMC24A-SR / LM24A-SR / NM24A-SR / SM24A-SR / GM24A-SR / AF24-SR / LF24-SR / TF24-SR, ingebouwd montage	53.44,-

roterende servomotoren voor ventielen, type LR / LRF / ARF / SR

/ HT



ARF

HT230-S

LR24A

Roterende servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC

HT230-S	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, hulpkontakt, looptijd: 140 s	12.53,-
HT230-T	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, looptijd: 140 s	112.73,-
HT24-S	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, hulpkontakt, looptijd: 140 s	126.92,-
HT24-SR-T	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, looptijd: 140 s	171.18,-
HT24-T	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, looptijd: 140 s	112.73,-
HTL230-T	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, looptijd: 280 s	112.73,-
HTL24-SR-T	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, looptijd: 280 s	112.73,-
HTL24-T	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, torsie: 10 Nm, omwentelingshoek: 90°, handbediening, looptijd: 280 s	106.05,-
TR230-3	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	79.33,-
LRF24A-S	Roterende servomotor met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 5 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm -> 32 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening, hulpkontakt	222.95,-
TR24-3	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	84.34,-
LRF230A-S	Roterende servomotor met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm -> 32 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening, hulpkontakt	244.66,-
TR24-SR	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	108.55,-
LR230A	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 5 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm -> 32 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	98.53,-
LR24A	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 5 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm -> 32 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	98.53,-

roterende servomotoren voor ventielen, type LR / LRF / ARF / SR (..)

ARF230A-S	Roterende servomotor met veerteruggang, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 15 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (32 mm --> 50 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening, hulpkontakt	283.9,-
LR24A-SR	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 5 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm --> 32 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	137.78,-
ARF24A-S	Roterende servomotor met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 15 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (32 mm --> 50 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening, hulpkontakt	267.2,-
SR230A	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 20 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (32 mm --> 50 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	139.45,-
LRF24A-SR	Roterende servomotor met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 5 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm --> 32 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	221.28,-
SR24A	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 20 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (32 mm --> 50 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	139.45,-
ARF24A-SR	Roterende servomotor met veerteruggang, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 15 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (32 mm --> 50 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	338.18,-
SR24A-SR	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 20 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (32 mm --> 50 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	323.15,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, type

NRDVX / NV / NVF / AV



NRDVX



AV



HY

Lineaire servomotor, voeding: 24VAC / 230VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC / 230VAC / 0-10VDC

AV230-3-R	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: GTV / GTR, kracht: 2000 N, lengte van de koers: 50 mm	536.07,-
AV24-3-R	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: GTV / GTR, kracht: 2000 N, lengte van de koers: 50 mm	521.04,-
AV24-MFT-R	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: GTV / GTR, kracht: 2000 N, lengte van de koers: 50 mm	588.68,-
AVY24-MFT-R	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: GTV / GTR, kracht: 2000 N, lengte van de koers: 50 mm	597.03,-
NRDVX230-3-T-SI	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: Siemens VXG44, IT VFZ, kracht: 500 N, lengte van de koers: 5.5 mm	125.25,-
NRDVX24-3-T-SI	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: Siemens VXG44, IT VFZ, kracht: 500 N, lengte van de koers: 5.5 mm	125.25,-
NRDVX24-SR-T-SI	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: Siemens VXG44, IT VFZ, kracht: 500 N, lengte van de koers: 5.5 mm	178.69,-
NV230-3-T	Lineaire servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 3 punts 230VAC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 1000 N, lengte van de koers: 20 mm	269.71,-
NV24-3-T	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 3 punts 24VAC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 1000 N, lengte van de koers: 20 mm	245.49,-
NV24-MFT-T	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 1000 N, lengte van de koers: 20 mm	302.27,-

Lineaire servomotoren voor drieweg en tweewegkleppen, type (..)

NVF24-MFT-E-T	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 800 N, lengte van de koers: 20 mm, met veerteruggang: normaal gesloten	365.73,-
NVF24-MFT-T	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 800 N, lengte van de koers: 20 mm, met veerteruggang: normaal open	365.73,-
NVG24-MFT-T	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 1600 N, lengte van de koers: 20 mm	275.55,-
NVY24-MFT-T	Lineaire servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, compatibele kleppen: MMV / MMR, kracht: 1000 N, lengte van de koers: 20 mm	316.47,-

Roterende 2-wegkleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R2

Roterende 2-wegkleppen, klep lichaam: linton, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2" (15mm--> 50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / SR230A / SR24A / LRF230S / LRF24S / ARF230S / ARF24S, omwentelingshoek: 90°C



R220

R2015-S1	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 8.6, sturing: open/dicht	49.27,-
R2020-S2	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4" (20mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 21, sturing: open/dicht	52.61,-
R2025-S2	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 26, sturing: open/dicht	70.14,-
R2032-S3	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 5/4" (32mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 32, sturing: open/dicht	94.36,-
R2040-S3	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 6/4" (40mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 32, sturing: open/dicht	112.73,-
R2050-S4	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: linton, draadaansluiting, diameter: 2" (50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 49, sturing: open/dicht	150.3,-

Roterende 2-wegkleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R2,

modulerende sturing

Roterende 2-wegkleppen, klep lichaam: linton, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2" (15mm--> 50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24-SR / SR230A / SR24A / SR24A-SR / LR24A-SR / LRF24-SR, omwentelingshoek: 90°C, modulerende sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC



R220

R2015-1P6-S1	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 1.6, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-
R2015-1-S1	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 1, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-
R2015-2P5-S1	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 2.5, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-
R2015-4-S1	Roterende 2-wegklep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 4, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-

Roterende 2-weggleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R2, (..)

R2015-P63-S1	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 8.6, sturing: open/dicht, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230A-S / LRF24A-S	49.27,-
R2020-4S2	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4"(20mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 4, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-
R2020-6P3-S2	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4"(20mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 6.3, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-
R2020-8P6-S2	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4"(20mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 6.3, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	49.27,-
R2025-10-S2	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 10, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	57.62,-
R2025-16-S2	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 16, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	57.62,-
R2025-6-P3-S2	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 6.3, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	57.62,-
R2032-10-S3	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 5/4" (32mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 10, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	101.04,-
R2032-16-S3	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 5/4" (32mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 16, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	101.04,-
R2032-16-S3	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 6/4" (40mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 16, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	120.24,-
R2040-25-S3	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 6/4" (40mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 25, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	120.24,-
R2050-25-S4	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 2" (50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 25, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	156.98,-
R2050-40-S4	Roterende 2-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 2" (50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24-SR, KV: 40, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	156.98,-
TR230-3	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	79.33,-
TR24-3	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	84.34,-
TR24-SR	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	108.55,-

Roterende 3-weggleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R3

Roterende 3-weggleppen, klep lichaam: lantoon, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2" (15mm-> 50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / SR230A / SR24A / LRF230S / LRF24S / ARF230S / ARF24S, omwentelingshoek: 90°C



R320

R3015-S1	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 8.6, sturing: open/dicht	80.16,-
-----------------	--	----------------

Roterende 3-weggleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R3 (..)

R3020-S2	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4" (20 mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 21, sturing: open/dicht	91.02,-
R3025-S2	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 26, sturing: open/dicht	114.4,-
R3032-S3	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 5/4" (32mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 16, sturing: open/dicht	172.85,-
R3040-S3	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 6/4" (40mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 32, sturing: open/dicht	199.57,-
R3050-S4	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 2" (50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 49, sturing: open/dicht	232.13,-

Roterende 3-weggleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R3,

modulerende sturing

Roterende 3-weggleppen, klep lichaam: lalnton, draadaansluiting, diameter: 1/2" -> 2" (15mm--> 50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24-SR / SR230A / SR24A / SR24A-SR / LR24A-SR / LRF24-SR, omwentelingshoek: 90°C, modulerende sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC



R320

R3015-P63-S1	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230S, KV: 8.6, sturing: open/dicht, compatibele servomotoren: LR230A / LR24A / LRF230A-S / LRF24A-S	86.01,-
R3015-1-S1	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 1, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	86.01,-
R3015-1P6-S1	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 1.6, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	86.01,-
R3015-2P5-S1	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 2.5, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	86.01,-
R3015-4-S1	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1/2" (15mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: TR230-3 / TR24-3 / TR24SR, KV: 4, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	86.01,-
R3020-4-S2	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4"(20mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24A-SR, KV: 4, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	98.53,-
R3020-6P3-S2	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 3/4"(20mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24A-SR, KV: 6.3, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	98.53,-
R3025-6P3-S2	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24A-SR, KV: 6.3, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	122.75,-
R3025-10-S2	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 1" (25mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24A-SR, KV: 10, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	122.75,-
R3050-40-S4	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 2" (50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24A-SR, KV: 40, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	172.85,-

Roterende 3-weggleppen, 15mm -> 50mm, PN16, type R3, (..)

R3032-16-S3	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 5/4" (32mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S / LR24A-SR / LRF24A-SR, KV: 16, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	172.85,-
R3040-16-S3	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 6/4" (40mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S, KV: 16, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	208.75,-
R3050-25-S4	Roterende 3-wegglep, klep lichaam: messing, draadaansluiting, diameter: 2" (50mm), max temp. vloeistof: 5°C/120°C, nominale druk: PN16, compatibele servomotoren: SR230A / SR24A / SR24A-SR / ARF24-SR-S, KV: 25, sturing: 3 punts 24VAC / 230VAC of 0-10VDC	338.18,-
TR230-3	Roterende servomotor, voeding: 230VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 230VAC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	79.33,-
TR24-3	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 2 of 3 punts 24VAC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	84.34,-
TR24-SR	Roterende servomotor, voeding: 24VAC, sturing signaal: 0(2)-10VDC, torsie: 2 Nm, compatibele kleppen: R2 / R3 (15 mm), omwentelingshoek: 90°, handbediening	108.55,-

Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingsspanaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper.

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemming.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.

Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.