

# **TECHNISCHE GEGEVENS**

UPDATE 2017

**DE HOFNAR**

## CONTACTGEGEVENS

Theater de Hofnar  
De Hofnar 10  
5554 DA Valkenswaard

Telefoon algemeen: (040) 207 40 10  
E-mail algemeen: [info@hofnar.nl](mailto:info@hofnar.nl)

Contactpersoon techniek: Hans-Jacob van den Heuvel  
Telefoon techniek: (040) 207 40 08  
E-mail techniek: [techniek@hofnar.nl](mailto:techniek@hofnar.nl)

## ALGEMEEN

### ZITPLAATSEN

Aantal zitplaatsen (ex. techniekplaatsen): 435  
Aantal zitplaatsen (incl. techniekplaatsen): 422  
waarvan zitplaatsen balkon: 101

Techniekplaatsen op rij 11 & 12.

### KLEEDKAMERS

Onder het podium bevinden zich 2 kleedkamers voor 5 personen en 2 kleedkamers 1 persoon. Bereikbaar per trap en per traplift. Op verzoek extra kleedkamers bespreekbaar.

### VEILIGHEID

Apparatuur, decors etc. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

### HORIZON

Ecru. Horizon is vast gemonteerd en niet verwijderbaar.

### PODIUMVLOER

Parket, beuken, kleur naturel. In de vloer niet spijkeren of schroeven. Op verzoek vinyl dansvloer zwart.

### TREKKENWAND

Totaal 19 elektronische trekken, waarvan 1 sluiertrek.  
Vaste daal- en hijssnelheid.  
20 cm tussen de trekken.  
Geen hoogte aflezing of -instelling, wel gewichtsaflading.

Maximale belasting gelijkmatige verdeeld 300 kg  
Maximale puntbelasting onder ophangpunt 150kg  
Maximale puntbelasting tussen ophangpunt 100kg

## VOORDOEK

Aanwezig, kleur rood  
Bediening handmatig rechts (stage left)

## VLEUGEL

Kawai concertvleugel type 276  
(*Stemming mogelijk in overleg*)

## PIANO

Kawai piano K-300  
(*Stemming mogelijk in overleg*)

## ELEKTRA

Toneel links (stage right)	Ceeform 1x 380 volt/125 ampère
Toneel links (stage right)	Ceeform 1x 380 volt/32 ampère tbv geluid
Toneel rechts (stage left)	Ceeform 1x 380 volt/125 ampère
Toneel rechts (stage left)	Ceeform 1x 380 volt/32 ampère tbv geluid

Verdeelkasten met aansluitingen 63, 32 en 16 ampère aanwezig.

## COMMUNICATIE

ASL intercom, bedraad.  
5 intercomposten.

2x CAT6 verbinding tussen toneel links (stage right) en techniekplaatsen.  
1x CAT6 verbinding tussen toneel links (stage right) en regiecabine.

## AFSTOPPING

Voordoek, 3x poten (7 m H), 3x friezen (2,25 m H, 14 m L) en kader:  
nachtblauw.

## PROJECTOR

Panasonic PZ-DZ770  
Vaste installatie

## AFMETINGEN

### AFMETINGEN TONEEL

Met afstopping; 10 tot 12 m breed, max. 7,30 m diep.  
Mogelijkheid verdiept te spelen, maximale diepte 9 m  
(1e rij kan op gelijke hoogte toneel geplaatst worden)

Bij maximale diepte hangt afstopping of horizon tegen de achtermuur.  
Er is dan geen achterom.

### HOOGTE TONEEL

Maximale hijshoogte	940 cm
Hoogte portaal + zijbruggen (vast)	750 cm
Toneelopening instelbaar	min 550, max 650 cm

### LADEN EN LOSSEN

Laden en lossen aan achterzijde van gebouw  
Podiumvloer is op rijweg niveau

Afmetingen laad en los deur

Hoogte	400 cm
Breedte	300 cm

## LICHT

120 kringen, 2500 watt

WCD: Shuko

DMX aansluitingen            toneel links (stage right)  
  toneel rechts (stage left)  
  techniekplaatsen  
  regiecabine

Gebruik maken van een eigen DMX lijn is mogelijk.

## LICHTSTURING

ADB Mentor

ETC ION met fader wing (40 faders)

Showtec (B)Box 6 Splitter/booster

## LICHT LOS

10x ADB PC 1200W

8x ADB Profiel 1200W DS

2x ADB Fresnel 1200W

16x Par Medium 1000W

8x Par Narrow 1000W

6x Sixbar 6x 1000W Par Medium

2x Fourbar 4x 300W Par Medium

8x PR Lighting XR 440 BWS (moving head) *(gebruik in overleg)*

5x Stairville LED Par (RGB) 70W

## ZAALBRUG

14x ADB PC 1200W

14x ADB Profiel 1200W DS

## PORTAALBURG

8x ADB PC 1200W

4x ADB Profiel 1200W DW

## ZIJBRUGGEN

6x ADB Profiel 1200W DS

## MANTEAUX:

6x ADB PC 1200W

2x ADB Profiel 1200W DW

## HORIZONBATTERIJ:

16x ADB Horizonbak 1000W

## VOLGSPOT

Robert Juliat Korrigan volgspot 1200W HMI  
Plaatsing regiecabine rechts

## GELUID

### ZAALSYSTEEM

Nexo Geo S805 7x L, 7x R.  
Nexo Geo S830 1x L, 1x R.  
Nexo Geo sub d12 2x L, 2x R.  
Nexo Geo PS8 1x L, 1x R       *(infill)*  
Nexo Geo ID24 2x               *(infill)*

Mogelijkheid tot los aansturen van sub.

### VERSTEKERS

2x Nexo NXAMP 4x4  
1x Camco Tecton 384  
3x QSC Audio RMX 2450

### MENGTAFEL

Midas Venice 24 kanaals  
Yamaha M7 CL 32 kanaals  
Yamaha O1/V96 16 kanaals  
Soundcraft EPM 6  
Dynacord CMS 1000

### MONITOREN

4x APG DS12  
4x APG DS12S

### MICROFOONS WIRED

5x Shure SM58 (dynamisch)  
8x Shure SM58 beta (dynamisch)  
4x Shure SM57 (dynamisch)  
4x AKG C 535 EB (condensator)  
6x AKG SE 300 B CK91 (condensator)  
1x Sennheiser e609 (dynamisch, gitaarversterker)  
4x Sennheiser e604 (dynamisch, drumstel)  
4x Sennheiser e904 (dynamisch, drumstel)  
1x Sennheiser 902 (dynamisch, kick)  
4x AKG C547 BL (grensvlakmicrofoon)  
2x Neuman 184 (condensator)  
2x Sennheiser MKE 40 (reversmicrofoon)  
6x Sennheiser ME64 (condensator)  
4x Sennheiser ME66 microfoonkoppen (condensator, longthrow)  
1x Sennheiser E855 (dynamisch)

2x Samson DI S-direct  
6x BSS Audio DI AR133

### MICROFOONS WIRELESS

4x Shure ULX receiver  
    4x Shure UXL2 (Handheld)  
    4x Shure BP ULX1 (beltpack)

4x Sennheiser EW 300 receiver  
    4x Sennheiser EW 365 (Handheld)  
    4x Sennheiser SK 300 (beltpack)

8x DPA 4066-F10 (headset)