

AXEL DISTRIBUTION

Terminaux Clients Ultra Légers

AX3000




LA SIMPLICITÉ
AVEC OU SANS FILS



ADMINISTRATION
CENTRALISÉE



SÉCURITÉ
ABSOLUE



LA SIMPLICITÉ AVEC OU SANS FILS

Technologie client léger Axel

- Pas de système d'exploitation
- Démarrage instantané
- Electronique simple et robuste
- Simplicité d'administration
- Immunité totale aux virus



ADMINISTRATION CENTRALISÉE

Le logiciel Axel AxRM permet une administration simple et intuitive des parcs importants de platines

- Gestion de parc sans limitation du nombre d'unités
- Inventaire automatique des platines du parc
- Visualisation sous forme d'arborescence
- Logiciel autonome, installable sur une machine non dédiée
- Archivage des configurations
- Mise à jour des micro-codes par téléchargement
- Accès à distance au Setup interactif



SÉCURITÉ ABSOLUE

A la différence des autres clients légers du marché, la platine Axel n'embarque ni bios, ni système d'exploitation, ni système de fichiers

La technologie AXEL Ultra-Thin Client est un gage de sécurité pour les administrateurs :

- Pas de gestion de compte utilisateur local (seul un setup protégé par mot de passe permet d'accéder au paramétrage).
- Il est impossible de rendre non fonctionnel le client léger AXEL en supprimant un fichier ou en altérant une base de registres.
- L'utilisateur ne peut pas copier de fichiers externes (jeux, fond d'écran, curseur souris...).
- Immunité totale aux attaques (anti-virus et pare-feu inutiles).



MODÈLE 80

| CHF 341.- excl. TVA

FORMAT COMPACT, IDÉAL
POUR ENVIRONNEMENT DE BUREAUX



Ce modèle ne peut se connecter que sur des serveurs Microsoft 2008, 2012 et 2016.
(Connexion au réseau **Ethernet TCP/IP**).
Avec son format ultra compact, ce terminal a été conçu pour être fixé derrière un écran plat.

| Accessoire



Adaptateur USB / AUDIO

| CHF 24.40 excl. TVA

Cet adaptateur USB offre deux prises jack audio (in/out). Il permet la connexion de tous périphériques audio (casque/micro, haut-parleur, micro...) aux terminaux M80 et M85 (qui sont dépourvus de prise jack).



MODÈLE 85

| CHF 366.- excl. TVA



DÉDIÉ À L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL ET AUX POINTS DE VENTES

Connecté à un réseau standard Ethernet TCP/IP ou 802.11 (réseau sans fil), le client léger Axel permet d'accéder aux applications textes et graphiques exécutées sur différents serveurs: Windows, Unix/Linux, AS/400, S/390...
Le coffret est disponible en gris.

| Accessoires



Adaptateur RJ45-DB9

| CHF 9.50 excl. TVA

Les ports série RS232 des terminaux AXEL sont des connecteurs RJ45.

Pour faciliter la mise en œuvre des terminaux, l'adaptateur RJ45-DB9 permet de convertir le port RJ45 série en DB9 mâle (compatible avec le brochage des ports COM d'un PC).

Note: si nécessaire le brochage des ports RJ45 série est documenté dans les *notices d'installation*



Adaptateur RJ45-DB25

| CHF 9.50 excl. TVA

Les ports série RS232 des terminaux AXEL sont des connecteurs RJ45.

Pour faciliter la mise en œuvre des terminaux, l'adaptateur RJ45-DB25 permet de convertir le port RJ45 série en DB25 femelle (DTE).

Note: si nécessaire le brochage des ports RJ45 série est documenté dans les *notices d'installation*



Wireless Option 802.11 b/g (WLAN)

| CHF 91.- excl. TVA

Montage usine



Adaptateur USB / AUDIO

| CHF 24.40 excl. TVA

Cet adaptateur USB offre deux prises jack audio (in/out). Il permet la connexion de tous périphériques audio (casque/micro, haut-parleur, micro...) aux terminaux M80 et M85 (qui sont dépourvus de prise jack).



MODÈLE 90 | CHF 482.- excl. TVA

DOUBLE ÉCRAN - TRÈS HAUTES
PERFORMANCES GRAPHIQUES



Connectée à un réseau standard **Ethernet TCP/IP** ou **802.11 (réseau sans fil)**, le client léger Axcel modèle 90 permet d'accéder aux applications **textes et graphiques** exécutées sur différents serveurs: Windows, Unix/Linux, AS/400, S/390...

Ce modèle offre le support du double écran et de très hautes performances d'affichage.

Avec son format compact, ce modèle peut être fixé derrière un écran plat.

| Accessoire



Wireless Option 802.11 b/g/n (WLAN)

| CHF 73.- excl. TVA

Montage usine



MODÈLE 95

| CHF 482.- excl. TVA



DOUBLE ÉCRAN
TRÈS HAUTES PERFORMANCES D'AFFICHAGE
TRÈS APPRÉCIÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Connecté à un réseau standard **Ethernet TCP/IP** ou **802.11 (réseau sans fil)**, le client léger Axel permet d'accéder aux applications **textes** et **graphiques** exécutées sur différents serveurs : Windows, Unix/Linux, AS/400, S/390..
Le coffret est disponible noir.

| Accessoires



Adaptateur RJ45-DB9
| CHF 9.50 excl. TVA

Les ports série RS232 des terminaux AXEL sont des connecteurs RJ45.

Pour faciliter la mise en œuvre des terminaux, l'adaptateur RJ45-DB9 permet de convertir le port RJ45 série en DB9 mâle (compatible avec le brochage des ports COM d'un PC).

Note: si nécessaire le brochage des ports RJ45 série est documenté dans les *notices d'installation*



Adaptateur RJ45-DB25
| CHF 9.50 excl. TVA

Les ports série RS232 des terminaux AXEL sont des connecteurs RJ45.

Pour faciliter la mise en œuvre des terminaux, l'adaptateur RJ45-DB25 permet de convertir le port RJ45 série en DB25 femelle (DTE).

Note: si nécessaire le brochage des ports RJ45 série est documenté dans les *notices d'installation*







**Wireless
Option 802.11 b/g
(WLAN)**

| CHF 91.- excl. TVA

Montage usine

TABLEAU DE COMPARAISON

| |  M80 |  M85 |  M90 |  M95 |
|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Connexions | | | | |
| - Ethernet | 10/100BT | 10/100BT | Gigabit | 10/100BT |
| - Sans Fil (option) | - | 802.11b/g ⁽¹⁾ | 802.11b/g/n ⁽²⁾ | 802.11b/g ⁽²⁾ |
| - Série RS232 | par USB | √ | par USB | √ |
| Affichage graphique | | | | |
| - Port vidéo | VGA | VGA | DisplayPort / VGA | DisplayPort / VGA |
| - Résolution maximum | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 (x2) | 1920x1200 (x2) |
| - Nombre de couleurs | 16 Millions | 16 Millions | 16 Millions | 16 Millions |
| Sessions graphiques | | | | |
| - Microsoft | | | | |
| - RDS/TSE | √ | √ | √ | √ |
| - RemoteApp | √ | √ | √ | √ |
| - Multipoint | √ | √ | √ | √ |
| - Citrix | | | | |
| - XenApp et Metaframe | √ | √ | √ | √ |
| - XenDesktop | √ | √ | √ | √ |
| - StoreFront et NetScaler | √ | √ | √ | √ |
| - VMware View (RDP) | √ | √ | √ | √ |
| - Linux (Client VNC) | √ | √ | √ | √ |
| Sessions textes | | | | |
| - Unix/Linux : telnet, ssh & tty (3) | √ | √ | √ | √ |
| - AS/400 iSeries : 5250 | √ | √ | √ | √ |
| - S/390 zSeries : 3270 | √ | √ | √ | √ |
| Redirection ressources | | | | |
| - Imprimantes | √ | √ | √ | √ |
| - Audio (in/out) | √ | √ | √ | √ |
| - Stockage USB (clé, CD/DVD) | √ | √ | √ | √ |
| - Lecteurs cartes à puce | √ | √ | √ | √ |
| - Ports USB (RemoteFX) | √ | √ | √ | √ |
| Administration AxRM | | | | |
| - Set-up à distance | √ | √ | √ | √ |
| - Prise de main VNC | √ | √ | √ | √ |
| - M.A.J. firmware | √ | √ | √ | √ |
| - Wake On LAN | - | - | √ | √ |
| Connecteurs | | | | |
| - Port parallèle | par USB | 1 | par USB | 1 |
| - Port RS232 série | par USB | 2 ⁽⁷⁾ | par USB | 2 ⁽⁷⁾ |
| - Port PS/2 | par USB | 2 | par USB | par USB |
| - Port USB (2.0) | 4 | 4 | 6 | 4 |
| - Port Audio | par USB | par USB | 2 (ou par USB) | 2 (ou par USB) |
| Caractéristiques physiques | | | | |
| - Format | Compact | Standard | Compact | Standard |
| - Couleur de coffret | Noir | Gris | Noir | Noir |
| - Système antivol | Kit de sécurité VESA ⁽⁴⁾ | - | Kensington | - |
| - Alimentation 120/240 volts | Externe | Interne ⁽⁵⁾ | Externe | Interne ⁽⁵⁾ |
| - Dimensions (mm) | 105x135x27 | 216x270x31 | 150x166x40 | 216x270x31 |
| Consommation | 5 Watts | 10 Watts | | |
| Références commerciales | AX3-80 | AX3-85 | AX3-90 | AX3-95 |

⁽¹⁾ 802.11 pour M85 :

Montage usine ou kit à monter après livraison. Voir les références sur la liste de prix.

⁽²⁾ 802.11 pour M90, M95 :

Montage usine. Voir les références sur la liste de prix.

⁽³⁾ Emulations textes :

ANSI, SCO OPENSERVICES, UNIX SCO 3.2.2, UNIX SCO 3.2.4, XENIX SCO, ANSI INTERACTIVE, UNIX SVR4, ANSI RS6000, ANSI DATA GENERAL, UNIXWARE 7, LINUX, VT100/VT220, VT52, WYSE 50/60/120, ADDS VP-A2, ADDS VP-60, IBM 3151, ATO300, PRISM, THEOS, OS2 POLYMOD2, SM9400, SM9412, TWINSERVER, PROLOGUE 3, TVI 950, QVT119+, C332.

⁽⁴⁾ Kit de sécurité :

Kit de sécurité VESA pour 'format compact' série 8: VESALK2.

⁽⁵⁾ Option hardware :

Alimentation basse tension (12-24 Volts) disponible en option: BT01.

⁽⁷⁾ Ports RS232 M85, M95 :

Connectique RJ45. Adaptateurs RJ45-DB9 et RJ45-DB25 disponibles. Voir les références sur la liste de prix.

AXEL DISTRIBUTION

Route des Ecoles 12 | 1937 Orsières
Tél. +41 27 783 50 50 | info@axel-distribution.ch



Revendeur agréé

